



BOSCH



CENOVNIK


Profesionalni električni ručni alati

SEPTEMBAR 2020

SRBIJA

Sve navedene cene u ovom cenovniku su neobavezno preporučene.

SADRŽAJ

LITIJUM-JONSKI AKUMULATORSKI ALATI	4
12 V tehnologija	4
18 V tehnologija	6
36 V tehnologija	12
FLEXICLICK SISTEM	12
12V segment	12
18V segment	13
AKUMULATORI I PUNJAČI	14
12 V akumulatori i setovi akumulatora	14
18 V akumulatori i setovi akumulatora	15
36 V akumulatori i setovi akumulatora	17
Punjači	17
BUŠILICE I PRATEĆA OPREMA	19
Bušilice	19
Ugaone bušilice	20
Magnetna bušilica	20
MEŠAČI	20
VIBRACIONE BUŠILICE	20
BUŠILICE ZA BUŠENJE DIJAMANTSKIM KRUNAMA I PRATEĆA OPREMA	22
Bušilice	22
Stalak za bušilice	22
ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIČI I PRATEĆA OPREMA	23
Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-Plus prihvatom	23
Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-Plus prihvatom	24
Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom	24
Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom	26
Elektro-pneumatski čekići za razbijanje	27
Sistemski pribor	27
ELEKTRIČNE BRUSILICE	28
Male ugaone brusilice	28
Male ugaone brusilice sa X-LOCK prihvatom.... 	32
Velike ugaone brusilice	33
Ravne brusilice	35
Ekscentar brusilice	36
Tračne brusilice	37
Oscilacione brusilice	38
Brusilice za sečenje i razdvajanje	39
Brusilice za poliranje	39
Brusilice za beton	40
Glodalice za žlebove u zidovima	40
Usisni štitnici	40
ELEKTRIČNI ODVRTAČI	41
Odvrtiči za suhu gradnju	41
Udarni odvrtiči	42
USISIVAČI ZA MOKRO I SUVO USISAVANJE	43
FENOVI ZA VRELI VAZDUH.....	44
PIŠTOLJI ZA LEPLJENJE	44

GRICKALICE ZA LIM	45
MAKAZE ZA LIM.....	45
ELEKTRIČNE TESTERE I PRATEĆA OPREMA	46
Ubodne testere	46
Ručne kružne testere.....	47
Testere za uranjanje	48
Stacionarne kružne testere.....	49
Kombinovane kružne testere	49
Stone testere	50
Testere za sečenje metala	51
Testere za penaste materijale.....	51
Električne testere „lisičji rep“	52
Univerzalne testere	52
Radne podloge	53
Sistemski pribor	53
VIŠENAMENSKI ALATI	55
DVOSTRANA TOCILA	56
GLODALICE I PRATEĆA OPREMA.....	57
Površinske glodalice.....	57
Glodalice za ivice	58
Glodalice za pljosnate tiplove	58
Sistemski pribor za glodalice	58
ELEKTRIČNA RENDA	59
SISTEMI KOFERA I PRATEĆA OPREMA.....	59
L-BOXX, i-BOXX koferi i fioke.....	59
Preklopna kolica	61
Uložne kutije, penasti ulošci i oprema	61
Ulošci za čuvanje alata.....	62
Torbe za alat	65
AKUMULATORSKI ALATI BEZ BATERIJA - SOLO VERZIJE.....	66
12 V alati bez akumulatora i punjača	66
18 V alati bez akumulatora i punjača	68
36 V alati bez akumulatora i punjača	74
PROFESIONALNI PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM I PRATEĆA OPREMA	75
Perači pod visokim pritiskom.....	75
Prateća oprema za peraće pod visokim pritiskom	76





LITIJUM-JONSKI AKUMULATORSKI ALATI

3,6V tehnologija

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
BOSCH GO 2.0		Akumulatorski odvrtlač sa dvostrukim aktiviranjem, PRES i PUSH. Napon 3.6V ,kapacitet baterije 1.5 Ah , broj obtaja ,360 rpm , moment stezanja (Tvrdo/Mekot/Min) 5/2.5/0.2 Nm, Tip kvačila/podešavanje Mehaničko - 5 + .mod maksimalnog učinka Tip punjača Micro USB	06019H2100	<ul style="list-style-type: none"> •Usb kabl •punjač •2x bit •Plastična kurija 	3165140975285	6.633,00	7.959,60

LITIJUM-JONSKI AKUMULATORSKI ALATI

12 V tehnologija

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 12V-30		Vrhunske funkcije na dohvrat ruke kod uvrtnja vijaka i bušenja; Motor bez četkica za duži radni vek alata; Veliki obrtni moment i brzine bušenja za brze i snažne rezultate; Masa bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni moment (meko/tvrdo) 18/30 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina /2. brzina) 0 – 420 / 0 – 1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm.	06019G9000	<ul style="list-style-type: none"> •2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah •Brzi punjač GAL 12V-40 •Profi kofer 	3165140955324	20.198,50	24.238,20
			06019G9001	<ul style="list-style-type: none"> •2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah •Brzi punjač GAL 12V-40 •39-delni set pribora •Profi kofer 	3165140955331	21.304,90	25.565,88
GSB 12V-30		Vrhunske funkcije na dohvrat ruke kod uvrtnja vijaka i bušenja; Motor bez četkica za duži radni vek alata; Veliki obrtni moment i brzine bušenja za brze i snažne rezultate; Masa bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni moment (meko/tvrdo) 18/30 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina /2. brzina) 0 – 420 / 0 – 1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm; Broj udaraca, maks. 24.000 min-1.	06019G9100	<ul style="list-style-type: none"> •2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah •Brzi punjač GAL 12V-40 •Profi kofer 	3165140955454	22.319,90	26.783,88
			06019G9101	<ul style="list-style-type: none"> •2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah •Brzi punjač GAL 12V-40 •39-delni set pribora •Profi kofer 	3165140955461	23.334,90	28.001,88
GSR 12V-35		Najbolji odnos performansi i veličine: 35 Nm obrtni moment pri tvrdom uvrtnju, 154 mm dužina glave; Motor bez četkica zajedno sa elektronskom zaštitom motora (Electronic Motor Protection) štiti motor od preopterećenja i osigurava dug radni vek alata; Obrtni moment (meko/tvrdo) 20/35 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, (1. brzina/ 2. brzina) 460/1750 o/min; Raspon zatezanja stezne glave 10 mm; Masa bez akumulatora 0,75 kg; Stepni obrtnog momenta 20+1; Prečnik vijaka, maks. 8 mm; Prečnik bušenja u drvetu, maks. [mm] 32 mm; Prečnik bušenja u čeliku, maks. [mm] 10 mm.	06019H8002	<ul style="list-style-type: none"> •2x akumulatora GBA 12V 3.0Ah •Brzi punjač GAL 12V-40 •L-Boxx 	3165140953719	26.379,90	31.655,88
GTB 12V-11		Povoljno rešenje za povremene primene u suvoj gradnji; Bosch EC-motor tehnologija sa sistemom „Electronic Motor Protection“ (EMP) sa kočnicom motora za dug vek trajanja; Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 11/3 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.000 min-1; Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik; Masa sa akumulatorom 0,9 kg; Prečnik zavrtneja, maks. 3,9 mm.	06019E4004	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x bit odvrtča (PH2) • 1/2 L-BOXX uložak za punjač i akumulator • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • 2x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač GAL 1230 CV • L-BOXX 102 	3165140910736	33.566,10	40.279,32

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSC 12V-13		Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 1 m na beton zahvaljujući fleksibilnom Durashield kućištu; Reverzioni nož sa 4 oštrice za duži životni vek; Podesivi zazor reza između noževa za prilagođenje na odgovarajuću debljinu materijala; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0,6 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 0,8 mm; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1,3 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks. 2,0 mm; Broj hodova, prazni hod 3.600 min ⁻¹ ; Masa sa akumulatorom 1,4 kg; Najmanji radijus u krivinama 15 mm.	0601926108	<ul style="list-style-type: none"> • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač GAL 1230 CV • Inbus-ključ • Kontrolnik za podešavanje • L-BOXX 102 	3165140730761	55.628,40	66.754,08
GKS 12V-26		Robusna aluminijumska ploča za oslonac za precizno sečenje; Paralelni graničnik i adapter vodice optimizovan za Bosch sistem vodice u obimu isporuke; Adapter za usisavanje prašine kompatibilan sa Bosch sistemom usisavanja; Broj obrtaja u praznom hodu 1.400 min ⁻¹ ; Prečnik lista testere 85 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 15 mm; Masa sa akumulatorom 1,4 kg.	06016A1000	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora • Adapter za usisivač • Brzi punjač GAL 1230 CV • Inbus-ključ • L-BOXX 136 • List testere za drvo • Paralelni graničnik/vodica adapter 	3165140755825	27.756,70	33.308,04
GUS 12V-300		Savršena snaga sečenja sa nožem koji se samostalno izoštrava Autosharp; Svestrana primena za sečenje različitih, gipkih i mekih materijala (do debljine od 11 mm) kao što su npr. PVC, tepih, karton, koža, tekstili; Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC) 300 m; Broj hodova prazni hod 700 min ⁻¹ ; Masa sa akumulatorom 1,0 kg.	06019B2904	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za punjač • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • 2x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač GAL 1230 CV • L-BOXX 102 	3165140730785	30.056,70	36.068,04
GKF 12V-8		Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V; Sloboda bez kabla: prva profesionalna akumulatorska glodalica za ivice obezbeđuje rad bez zamaranja; Broj obrtaja u praznom hodu 13.000 - 13.000 o/min; Ø stezne čeljusti 6 mm / 8 mm; Masa bez akumulatora 1.1 kg; Ergonomija: udobno rukovanje zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji, maloj težini i idealnoj izbalansiranosti; Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V.	06016B0000	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 3,0 Ah Li-Ion akumulatora • GAL 1230 CV punjač • L-Boxx136 	3165140909778	35.858,90	43.030,68
GHO 12V-20		Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V; Sloboda bez kabla: najbolja mogućnost korišćenja u svakoj radnoj poziciji zahvaljujući prvom Bosch rendetu od 12 V; Broj obrtaja u praznom hodu: 14.500 min ⁻¹ ; Optimalna dubina rendisanja (max): 0 - 1.0 (2.0) mm; Dubina žleba 0 - 17 mm; Širina rendisanja: 56 mm; Težina bez akumulatora: 1,5 kg.	06015A7001	<ul style="list-style-type: none"> • 2x3,0 Ah Li-Ion akumulatora • GAL 1230 CV punjač • Rezervni nož • Inbus ključ • L-BOXX 136 	3165140866590	43.804,40	52.565,28
GRO 12V-35		Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Izbor broja obrtaja za savršeno prilagodavanje različitim priborima i radnim materijalima; Svestrane profesionalne mogućnosti primene, kao što su sečenje, brušenje, glodanje, poliranje i bušenje, naročito na teško pristupačnim mestima; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 - 35.000 o/min; Prečnik ručke 160 mm; Ø stezne čeljusti 3.2 mm.	06019C5001	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • 2x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač GAL 1230 CV • Ključ, kutija pribora • L-BOXX • Nastavak kućišta, rezna ploča • Stezna čaura, stezni trn 	3165140709002	22.519,00	27.022,80





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GOP 12V-28		Efikasnost: robusan EC motor; Ergonomija: najmanji obim drške na tržištu; Lako korišćenje: 3D prihvat sa magnetskom podrškom; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000-20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.4°; Masa bez akumulatora 0.81 kg.	06018B5020	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list testere za uranjanje • 5x brusnih listova (2x80, 2x120, 1x240) • 1x ploča za brušenje • Profi kofer • 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah • 1x brzi punjač GAL 1230 CV 	3165140868884	30.150,80	36.180,96



18 V tehnologija

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 18V-50		Robusna metalna stezna glava i kompaktna ergonomomska konstrukcija idealna za teške poslove; Izdržljiv motor bez četkica za teške poslove; Obrtni momenat (maks.) 50 Nm; Obrtni momenat (meko/tvrdo/ maks.) 28/50/50 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 460 / 0 – 1.800 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik vijaka, maks. 10 mm; Prečnik burgije u aluminijumu, maks. 13 mm; Prečnik bušenja u drvetu, maks. 35 mm; Prečnik bušenja u čeliku, maks. 13 mm.	06019H5000	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x akumulatora GBA 18V 2.0Ah • Punjač GAL 18V-20 • L-kofer 	3165140000161	28.917,40	34.700,88
GSR 18V-60 C		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 31/60/- Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik bušenja u drvetu/ čeliku, maks. 38/13 mm; Efikasnost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personalizovanim postavkama alata u Toolbox aplikaciji; Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu upotrebu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi; Ergonomija: praktična upotreba zahvaljujući kratkoj dužini glave i novom obliku drške.	06019G1100	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 136 • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140867238	56.829,90	68.195,88
			06019G1108	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 136 • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2x akumulatora ProCORE18V 4.0Ah 	3165140951401	60.889,90	73.067,88

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSB 18V-60 C		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 31/60/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 600 / 0 – 1.900 min ⁻¹ ; Broj udaraca, maks. 28.500 min ⁻¹ ; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu, maks. 38/13/13 mm; Efikasnost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personalizovanim postavkama alata u Toolbox aplikaciji; Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu upotrebu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi; Ergonomija: praktična upotreba zahvaljujući kratkoj dužini glave i novom obliku drške.	06019G2100	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 136 • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140867344	58.859,90	70.631,88
			06019G2107	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 136 • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2x akumulatora ProCORE18V 4.0Ah 	3165140951432	62.919,90	75.503,88
GSR 18V-110 C		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 47/85/-110 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 480 / 0 – 2.100 min ⁻¹ ; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 82/13 mm; EC motor bez četkica za brz napredak pri radu; Praktičnost: prilagodite postavke električnog alata Vašim potrebama, npr. KickBack Control ili informacije o statusnim promenama – sve putem Vašeg digitalnog portala u MyTools aplikaciji.	06019G010C	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	4059952525433	66.979,90	80.375,88
GSB 18V-110 C		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 47/85/-110 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 480 / 0 – 2.100 min ⁻¹ ; Broj udaraca, maks. 31.500 min ⁻¹ ; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu maks. 82/13/16 mm; EC motor bez četkica za brz napredak pri radu; Praktičnost: prilagodite postavke električnog alata Vašim potrebama, npr. KickBack Control ili informacije o statusnim promenama – sve putem Vašeg digitalnog portala u MyTools aplikaciji.	06019G030D	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	4059952525488	69.517,40	83.420,88
GSR 18 V-EC TE		Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Podesivi graničnik za precizno određivanje dubine uvrtnja šrafova; Alat je kompatibilan sa magacinom za šrafove MA 55 Professional (opcija) za serijske primene; Bosch EC tehnologija motora za dug životni vek; Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 25/5 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu 0–4.200 min ⁻¹ ; Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik; Masa sa akumulatorom 1,3 kg; Prečnik zavrtneva, maks. 4,2 mm.	06019C8002	<ul style="list-style-type: none"> • 1x bit odvrtča (PH2) • 2x 2,0Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač AL 1820 CV • Graničnik za dubinu bušenja • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak • Univerzalni držač magnetni 	3165140720267	56.726,10	68.071,32
			06019C8007	<ul style="list-style-type: none"> • 1x bit odvrtča (PH2) • 2x 5,0Ah Li-Ion akumulator • Brzi punjač GAL 1880 CV • Graničnik za dubinu bušenja • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak • Univerzalni držač magnetni 	3165140862035	69.992,90	83.991,48
			06019C8006	<ul style="list-style-type: none"> • 1x bit odvrtča (PH2) • 2x 5,0Ah Li-Ion akumulatora • Brzi punjač GAL 1880 CV • Graničnik za dubinu bušenja • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak • Univerzalni držač magnetni • Nastavak magacina MA55 	3165140862028	75.481,50	90.577,80
GDS 18 V-LI HT		Velik obrtni moment (650 Nm) za teške primene uvrtnja šrafova u metal (M12 - M20) i beton; Ekstremno robusan i otporan uređaj zahvaljujući prenosniku od punog metala i metalnom kućištu; Sa samo 3,0 kg jedan od najlakših High-Torque udarnih odvrtča; Broj obrtaja u praznom hodu 0 – 1.900 min ⁻¹ ; Masa sa akumulatorom 3,0 kg; Obrtni moment, maks. (tvrd uvrtnje) 650 Nm; Nominalni broj udaraca 0–2.100 min ⁻¹ ; Prihvat alata spoljna četvrtka od 1/2".	06019B130A	<ul style="list-style-type: none"> • 2x 5,0Ah akumulatora • L-Boxx 136 • Punjač GAL 1880 CV • L-Boxx uložak 	3165140861915	94.111,40	112.933,68
GDR 18V-200 C		Obrtni momenat, maks. 200 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 o/min; Stepeni obrtnog momenta 3; Broj udaraca (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-2.300 / 0-3.400 / 0-4.000 min ⁻¹ ; Držač alata 1/4" unutrašnji šestougaonik; Prečnik vijaka M 4 – M 14; Snažna primena čak i na teško dostupnim mestima, zahvaljujući boljem odnosu dužine glave prema obrtnom momentu; Modul za povezanost bluetooth-om za povratnu informaciju alata, lagani start i servisne informacije putem mobilnog uređaja; Duže vreme rada i radni vek zahvaljujući EC motoru bez četkica sa sistemom Electronic Motor Protection (EMP).	06019G4101	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 136 • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV • 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač 	3165140918459	57.286,50	68.743,80
			06019G4106	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 136 • 2x akumulatora ProCORE18V 4.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV • 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač 	3165140953856	60.961,80	73.154,16






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GD ^X 18V-200 C		Obrtni momenat, maks. 200 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 o/min; Stepeni obrtnog momenta 3; Broj udaraca (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-2.300 / 0-3.400 / 0-4.000 min ⁻¹ ; Držač alata: 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka; Prečnik vijaka M 4 – M 14; Alat je spreman za sve primene, zahvaljujući držaču bitova 2-u-1: 1/4" unutrašnji šestougao prihvati i 1/2" četvrougao prihvati; Snažna primena čak i na teško dostupnim mestima, zahvaljujući boljem odnosu dužine glave prema obrtnom momentu; Bluetooth Connectivity modul za povratnu informaciju alata, lagani start i servisne informacije putem mobilnog uređaja.	06019G4201	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX 136 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah Brzi punjač GAL 1880 CV 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač 	3165140918497	58.504,50	70.205,40
			06019G4206	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX 136 2x akumulatora ProCORE18V 4.0Ah Brzi punjač GAL 1880 CV Profi kofer 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač 	3165140953863	62.180,80	74.616,96
GBH 18V-26		EC motor bez četkica: kompaktan, zaštićen od prašine, lagan i bez potrebe održavanja; Vibration Control: mehanički odvojena drška za rad uz najmanje zamaranje; LED radna lampa: optimalna vidljivost radnog mesta; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sistemom Electronic Precision Control (EPC); Bušenje bez prašine sa novim integrisanim i opcionalnim sistemom za usisavanje prašine GDE 18V-16; Energija udarca max. 2,6 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.550 min ⁻¹ ; Nominalni broj obrtaja 0–1.400 min ⁻¹ ; Težina: 3,5 kg; Prihvat alata SDS-plus; Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm; Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–10 mm; Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm; Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm; Maks. prečnik bušenja u betonu: 26 mm.	0611909003	<ul style="list-style-type: none"> 2x 6.0Ah akumulatora Punjač GAL 1880 CV Krpa za mašinu Profi kofer Graničnik za dubinu bušenja Dodatna drška 	3165140807890	69.888,30	83.865,96
			0611909005	<ul style="list-style-type: none"> 2x 6.0Ah akumulatora Punjač GAL 1880 CV Krpa za mašinu Profi kofer Graničnik za dubinu bušenja Dodatna drška Sistem za usisavanje GDE 18V-16 Professional 	3165140821278	82.810,10	99.372,12
GBH 18V-26 F		EC motor bez četkica: kompaktan, zaštićen od prašine, lagan i bez potrebe održavanja; Vibration Control: mehanički odvojena drška za rad uz najmanje zamaranje; LED radna lampa: optimalna vidljivost radnog mesta; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sistemom Electronic Precision Control (EPC); Izmenjiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu; Energija udarca, maks. 2,6 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.550 min ⁻¹ ; Nominalni broj obrtaja 0–1.400 min ⁻¹ ; Težina: 3,5 kg; Težina sa brzo zamenljivom glavom: 3,6 kg; Prihvat alata SDS-plus; Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm; Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–10 mm; Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm; Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm; Maks. prečnik bušenja u betonu: 26 mm	0611910003	<ul style="list-style-type: none"> 2x6.0Ah akumulatora Punjač GAL 1880 CV Krpa za mašinu Profi kofer Graničnik za dubinu bušenja Dodatna drška SDS-Plus izmenljiva stezna glava Izmenljiva brzostezna glava 	3165140821292	74.195,60	89.034,72
GDE 18V-16		Otvor za prašinu: lako centriranje burgije na rupu; Aluminijska šina sa maksimalnom dubinom bušenja od 100 mm; Zamenljiva posuda za prašinu: sa HEPA filterom i kapacitetom za prašinu od 40 rupa (6x40mm); Pozicioniranje otvora za prašinu zavisi od dužine burgije do 165mm (do prečnika od 16mm); Auto-Power: Automatsko uključivanje prilikom bušenja i automatsko isključivanje sa zadržkom od 2 sekunde nakon puštanja okidača; Lako povezivanje na novi GBH 18V-26 (F) hamerlma; Providan prozor za proveru nivoa prašine u rezervoaru	1600A0051M	<ul style="list-style-type: none"> Adapter za prašinu Kartonska kutija 	3165140819893	16.800,40	20.160,48
GSA 18V-32		SDS sistem za laku i bezbednu izmenu lista testere, čak i kada nosite zaštitne naočare; Prilagodljivo podešavanje brzine sečenja za testiranje različitih materijala; Prilagodljiva ploča oslonca za potpunu primenu lista testere; EC motor, u kombinaciji sa 18 V akumulatorom sa Bosch litijum-jonskom tehnologijom, nudi snagu električnog alata uz akumulatorsku slobodu; Dubina sečenja drveta 230 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 175 mm; Dužine hoda 32 mm; Masa bez akumulatora 3,5 kg; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0 - 2.500 h/min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 35 min.	06016A8106	<ul style="list-style-type: none"> Profi kofer Brzi punjač GAL 1880 CV 1x list univerzalne testere S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal 1x list univerzalne testere S 1156 XHM, Progressor for Wood + Metal Kutija listova testere 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140895255	73.767,00	88.520,40

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSA 18 V-LI		Podšavanje brzine u 2 stepena za različite materijale; Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek; Lako rukovanje: jednostavna i brza izmena lista testere zahvaljujući SDS mehanizmu; Dužine hoda 28 mm; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 2.400 - 2.700 h/min.	060164J00B	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 238 • 1x list univerzalne testere S 123 XF, Progressor for Metal • 1x list univerzalne testere S 2345 X, Progressor for Wood • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140861601	60.730,20	72.876,24
GSA 18 V-LI C		Savršena ravnoteža i mala težina za rad na nepristupačnim mestima; SDS za jednostavnu izmenu lista testere; Prilagodljiva brzina sečenja za testiranje različitih materijala; Dubina sečenja drveta 200 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 100 mm; Dužine hoda 21 mm; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0-3.050 h/min.	06016A5002	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • Uložak za L-BOXX 136 • L-BOXX 136 • 1x list univerzalne testere S 922 AF, Flexible for Metal • 1x list univerzalne testere S 922 EF, Flexible for Metal • 1x list univerzalne testere S 922 HF, Flexible for Wood + Metal • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140862301	55.022,00	66.026,40
GKS 18V-57 G		Savršeni rezultati sečenja usled kompatibilnosti sa Bosch vodicama; Robusna konstrukcija - za sve primene na gradilištu, čak i na krovu i na skeli; Broj obrtaja u praznom hodu 3.400 o/min; Prečnik lista testere 165 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Dubina sečenja (90°) 57 mm; Dubina sečenja (45°) 42 mm.	06016A2100	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 238 • L-BOXX uložak • 1x list kružne testere, Standard for Wood, 165x1,7/1,2x20 mm • Adapteri za usisivač • Unutrašnji šestostrani prihvati • Paralelni graničnik 	3165140781367	62.883,80	75.460,56
			06016A2102	<ul style="list-style-type: none"> • 1x vodica FSN 1600 • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV • L-BOXX 238 • L-BOXX uložak • 1x list kružne testere, Standard for Wood, 165x1,7/1,2x20 mm • Adapteri za usisivač • Unutrašnji šestostrani prihvati • Paralelni graničnik 	3165140869287	67.839,30	81.407,16
GGs 18 V-LI		Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek; Ekstremno robustan i opteretiv 4-polni motor velike snage za dug životni vek; Broj obrtaja u praznom hodu 22.000 o/min; Držač alata stezna čaura do 8 mm Ø.	06019B5307	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak za alat • Brzi punjač GAL 1880 CV • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • Ključ za navrtke 19 mm 	365140861939	63.207,90	75.849,48

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GOP 18V-28		Broj obrtaja u praznom hodu 8.000 - 20.000 o/min; Ugao vibracije levo i desno 1.4°; 3D interfejs za prenos energije od uređaja na pribor uz minimalni gubitak; Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu.	06018B6000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB, Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec • 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Wood + Metal • 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive • 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive • 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x StarlockPlus Carbide list testere za uranjanje PAIZ 32 AT, Metal • 5x brusnih listova, K 2x80, 2x120, 1x240 • L-BOXX 136 • Brzi punjač AL 1860 CV • 2x akumulatora GBA 18V 2,0 Ah 	3165140842600	52.659,30	63.191,16
			06018B6003	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB, Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec • 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 85 EB, Wood + Metal • 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive • 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive • 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal • 1x StarlockPlus Carbide list testere za uranjanje PAIZ 32 AT, Metal • 5x brusnih listova, K 2x80, 2x120, 1x240 • L-BOXX 136 • Brzi punjač AL 1860 CV • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140868730	67.515,20	81.018,24
GST 18 V-LIB		Broj hodova pri praznom hodu 0-2.700 h/min; Visina hoda 23 mm; Zakošeni rezovi 0-45°; Dubina sečenja drveta 120 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja metala 8 mm; SDS izmena lista testere samo jednom rukom.	06015A6103	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • Brzi punjač GAL 1880 CV • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • 1x list ubodne testere T 308 B, Extra-Clean for Wood • 1x list ubodne testere T 144 DP, Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D, Speed for Wood • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah 	3165140861588	69.344,70	83.213,64

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 180-LI		Motor bez četkica visokih performansi iporučuje snagu od 700 W ekvivalentnu električnom alatu. Metalna konstrukcija za duži živorni vek Kompaktnio kućište za rad u uskim područjima. Praktičnost naprednog nivoa zahvaljujući tankom dizajnu ručice, odličnom balansu i brzosteznom štitiču. Maksimalna izlazna snaga Ekvivalent snage 700 W Broj obrtaja 11.000 rpm. Prečnik diska 125 mm. Prihvat M14. Težina 1.6 kg	06019H9021	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica 1 605 703 099 • Zatezna navrtka 1 603 340 040 • Ključ za dve rupe 1 607 950 043 • Dodatna drška 1 602 025 024 • Štitnik 2 608 000 678 • 2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah • Brzi punjač GAL 18V-40 Professional 	3165140978651	43.890,00	52.668,00
GWS 18V-10 C		Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min ⁻¹ ; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Viši nivo zaštite korisnika i praktičnosti zahvaljujući funkcijama Drop Control, KickBack Control i sistemu Intelligent Brake; Prva na svetu funkcija Drop Control momentalno isključuje uređaj nakon slučajnog ispuštanja na pod.	06019G310D	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica • L-BOXX • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka • 2x 5,0Ah akumulatora • Punjač GAL 1880 CV 	3165140960755	67.903,50	81.484,20
GWS 18V-10 SC		Broj obrtaja u praznom hodu 4.500 – 9.000 min ⁻¹ ; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine.	06019G340D	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica • Brzi punjač GAL 1880 CV • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • Brzostezna navrtka 	3165140960885	71.039,90	85.247,88
GWS 18V-10 SC		Broj obrtaja u praznom hodu 4.500 – 9.000 min ⁻¹ ; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine	06019G340H	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica • Brzi punjač GAL 18V-160 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • 2x akumulatora ProCORE18V 8.0Ah • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • Brzostezna navrtka 	3165140960915	81.189,90	97.427,88
GWS 18V-10 PSC		Broj obrtaja u praznom hodu 4.500 – 9.000 min ⁻¹ ; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; PROTECTION switch (sigurnosni prekidač), KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine;	06019G3F0D	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica • Brzi punjač GAL 1880 CV • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • Brzostezna navrtka 	3165140960830	72.978,50	87.574,20
GWS 18V-15 SC		Broj obrtaja u praznom hodu 3.400 – 11.000 min ⁻¹ ; Masa bez akumulatora 2,1 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1500 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine	06019H6101	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna prirubnica • Brzi punjač GAL 18V-160 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • 2x akumulatora ProCORE18V 8.0Ah • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • Brzostezna navrtka 	3165140964548	84.900,00	101.880,00
GSS 18V-10		Broj oscilacija u praznom hodu 11.000–22.000 min ⁻¹ ; Prečnik vibracionog kruga 1.6 mm; Brusna ploča, širina 113 mm; Brusna ploča, dužina 101 mm; Brusna površina 114 kcm; Brusni list za pritezanje, širina 115 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 140 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 107 mm	06019D0201	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 136, L-BOXX uložak, Alat za probijanje rupa, Kutija sa mikro-fil-terom, Brzi punjač AL 1860 CV, Odrvrtač, 1x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, 1x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, 1x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120, Delta osnovna ploča, 100 x 150 mm sa brusnom pločom, Osnovna ploča, 113 x 101 mm sa brusnom pločom, 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah, Osnovna ploča, 80 x 130 mm sa brusnom pločom 	3165140822145	49.962,10	59.954,52

36 V tehnologija

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 36 V-LI Plus		Energija udarca, maks. 3.2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0 - 940 o/min; Držač alata SDS-plus; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-28 mm; Optimalno područje prim. u bet. hamer burgijama 8-18 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; 3 funkcije: bušenje, vibraciono bušenje, štemovanje; Zahvaljujući brzosteznoj glavi isporučenoj zajedno sa alatom, pogodan je i za bušenje u drvetu i metalu sa cilindričnim burgijama.	0611906003	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • Brzi punjač • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 	3165140801362	96.380,00	115.656,00
			0611906002	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 238 • Brzi punjač • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 	3165140762236	100.143,70	120.172,44
GBH 36 VF-LI Plus		Energija udarca, maks. 3.2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0 - 940 o/min; Držač alata SDS-plus; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-28 mm; Optimalno područje prim. u bet. hamer burgijama 8-18 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; 3 funkcije: bušenje, vibraciono bušenje, štemovanje; Zahvaljujući brzosteznoj glavi isporučenoj zajedno sa alatom, pogodan je i za bušenje u drvetu i metalu sa cilindričnim burgijama.	0611907003	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • Brzostezna glava 13 mm • Brzi punjač • SDS-plus izmenljiva stezna glava • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 	3165140801386	100.143,70	120.172,44
			0611907002	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • Brzostezna glava 13 mm • Brzi punjač • SDS-plus izmenljiva stezna glava • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 238 	3165140762311	104.126,80	124.952,16
GBH 36 V-EC Compact		Energija udarca, maks. 1.8 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4850 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-1500 o/min; Držač alata SDS-plus; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-18 mm; Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4-12 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611903R0H	<ul style="list-style-type: none"> • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Dodatna drška • Krpa za mašinu • Punjač AL 3640 CV • 2x akumulatora GBA 36V 2,0Ah • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 238 	3165140775236	78.032,40	93.638,88
GSR 36 VE-2-LI		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 60/100/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-420/0-1800 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Maks. bušenja u drvetu 102 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 16 mm; Prečnik vijaka, maks. 12 mm; Ekstremna udobnost: savršena kontrola nad uređajem zahvaljujući inovativnom sistemu KickBack Control (KBC) – prepoznaje naglo blokiranje i isključuje uređaj.	06019C0100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • L-BOXX 238 • Punjač AL 3640 CV • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • 1/2 L-BOXX uložak za punjač • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 	3165140683487	88.204,60	105.845,52
GSB 36 VE-2-LI		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 60/100/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-420/0-1800 o/min; Broj udaraca, maks. 27.000 u/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Maks. bušenja u drvetu 102 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 16 mm; Prečnik bušenja u zidovima, maks. 20 mm; Prečnik vijaka, maks. 12 mm	06019C1100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • L-BOXX 238 • Punjač AL 3640 CV • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • 1/2 L-BOXX uložak za punjač • 2x akumulatora GBA 36V 4.0Ah 	3165140683531	90.933,20	109.119,84



FLEXICLICK SISTEM
12V segment






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 12V-15 FC (bez adaptera)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 15/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-400/0-1300 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-10 mm; Masa bez akumulatora 0,6 kg; Napon akumulatora 12V; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Držač alata unutrašnji šestougaoni prihvat od 1/4"; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm; Prečnik vijaka maks. 7 mm. Bosch FlexiClick spoj sa ugrađenim magnetskim držačem bitova omogućava spajanje držača bitova, nastavka stezne glave, ugaonog nastavka i ekscentarskog nastavka.	06019F6005	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Brzi punjač GAL 1230 CV • 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 	3165140889827	20.239,90	24.287,88

*Neobavezno preporučene cene





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 12V-15 FC		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 15/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-400/0-1300 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-10 mm; Masa bez akumulatora 0.6 kg; Napon akumulatora 12V; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Držać alata unutrašnji šestougaoni prihvat od 1/4"; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm; Prečnik vijaka maks. 7 mm. Bosch FlexiClick spoj sa ugrađenim magnetskim držačem bitova omogućava spajanje držača bitova, nastavka stezne glave, ugaonog nastavka i ekscentarskog nastavka.	06019F6001	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX 102 Nastavak stezne glave GFA 12-B Brzi punjač GAL 1230 CV 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1/2 L-BOXX uložak 	3165140847698	23.689,90	28.427,88
			06019F6000	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX 102 Nastavak stezne glave GFA 12-B Nastavak držača bitova GFA 12-X Ugaoni nastavak GFA 12-W Ekscentarski nastavak GFA 12-E Brzi punjač GAL 1230 CV 2x akumulatora GBA 12V 2.0Ah 1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 1/2 L-BOXX uložak 	3165140847322	30.694,40	36.833,28
GFA 12-B		10 mm Auto-Lock stezna glava; Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC; Spoj „jednim klikom“ obezbeđuje čvrsto držanje na uređaju; Velika prilagodljivost – nastavak stezne glave GFA 12-B proširuje mogućnost primene HEX akumulatorskog odvrtčača pri bušenju; Kompaktan dizajn – kratka konstrukcija (178 mm sa GSR 12V-15 FC) omogućava precizan rad.	1600A00F5H	<ul style="list-style-type: none"> Kartonska kutija 	3165140847636	3.554,50	4.265,40
GFA 12-X		1/4" šestostrani držać bitova sa mehanizmom učvršćivanja; Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC; Spoj „jednim klikom“ obezbeđuje čvrsto držanje na uređaju; Puna kontrola – nastavak držača bitova GFA 12-X omogućava čvrsto završavanje bitova, tako da ne mogu da se slučajno odvoje; Kompaktan dizajn – kratka konstrukcija (159 mm sa GSR 12V-15 FC) omogućava precizan rad.	1600A00F5J	<ul style="list-style-type: none"> Kartonska kutija 	3165140847643	3.554,50	4.265,40
GFA 12-E		Velika prilagodljivost – sa ugaonom merom od samo 12 mm, ekscentarski nastavak GFA 12-E omogućava rad blizu ivica i zidova; Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC; Spoj „jednim klikom“ obezbeđuje čvrsto držanje na uređaju; Jednostavno korišćenje – GFA 12-E može da se učvrsti u 16 različitih pozicija (360°), bez potrebe skidanja nastavka sa akumulatorskog odvrtčača; Univerzalni držać sa završavanjem bitova od 1/4" učvršćuje sve uobičajene vrste bitova za bušenje i odvrtanje šrafova.	1600A00F5L	<ul style="list-style-type: none"> Kartonska kutija 	3165140847667	5.384,10	6.460,92
GFA 12-W		Velika prilagodljivost – GFA 12-W pretvara akumulatorski odvrtčač i ugaonu bušilicu-odvrtčač; Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC; Spoj „jednim klikom“ obezbeđuje čvrsto držanje na uređaju. Svi drugi FlexiClick adapteri mogu da se dodatno spoje sa GFA 12-W (npr. izmenjiva stezna glava GFA 12-B); Kompaktan dizajn – kompaktna konstrukcija (dužina glave: 61 mm) omogućava rad na naročito tesnim mestima; Jednostavno korišćenje – GFA 12-W može da se učvrsti u 16 različitih pozicija (360°), bez potrebe skidanja nastavka sa akumulatorskog odvrtčača.	1600A00F5K	<ul style="list-style-type: none"> Kartonska kutija 	3165140847650	6.032,20	7.238,64

18V segment

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 18V-60 FC		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 31/60/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-600/0-1900 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 0.9 kg; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Maks. bušenja u drvetu 38 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm; Prečnik vijaka, maks. 10 mm; Potpuna prilagodljivost: sa nekoliko podesivih adaptera, Bosch FlexiClick sistem pruža optimalno rešenje u svakoj radnoj situaciji.	06019G7101	<ul style="list-style-type: none"> 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah Brzi punjač GAL 1880 CV L-BOXX 136 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Metalni nastavak stezne glave GFA 18-M 	3165140906074	55.180,90	66.217,08
			06019G7100	<ul style="list-style-type: none"> 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah Brzi punjač GAL 1880 CV L-BOXX 136 L-BOXX uložak za uređaj i punjač Metalni nastavak stezne glave GFA 18-M Ekscentarski nastavak GFA 18-E Ugaoni nastavak GFA 18-W Nastavak za čekić za bušenje sa dodatnom drškom GFA 18-H 	3165140906067	79.062,10	94.874,52
GFA 18-M		Težina 0,4 kg; dimenzije 71x48x52 mm; Bosch FlexiClick sistem: fleksibilan i svestran za svaki posao; Robusna potpuno metalna stezna glava sa kapacitetom prihvata od 13 mm.	1600A013P6	<ul style="list-style-type: none"> Kartonska kutija 	3165140934381	7.417,40	8.900,88

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GFA 18-W		Težina 0,4 kg; dimenzije 92x48x75 mm; Bosch FlexiClick sistem: fleksibilan i svestran za svaki posao; Adapter za šrafljenje pod uglom sa prihvatom za bitove 1/4".	1600A013P7	• Kartonska kutija	3165140934398	7.417,40	8.900,88
GFA FC2		Učvršćivanje na klik – klik obezbeđuje stabilno držanje GFA FC2 na akumulatorskom odvrtacu; Kompatibilnost sa GSR 14,4 V-FC2 i GSR 18 V-FC2; Velika prilagodljivost – nastavak stezne glave GFA FC2 proširuje mogućnost primene HEX akumulatorskog odvrtaca pri bušenju; 13 mm; Auto-Lock stezna glava; Kompaktan dizajn – kratka konstrukcija omogućava precizan rad.	1600A001SL	• Kartonska kutija	3165140768061	8.510,00	10.212,00
GEA FC2		Univerzalni držač sa završljivanjem bitova od 1/4" učvršćuje sve uobičajene vrste bitova za bušenje i odvrtanje šrafova; Kompatibilnost sa GSR 14,4 V-FC2 i GSR 18 V-FC2; Jednostavno korišćenje – GEA FC2 može da se učvrsti u 16 različitih pozicija (360°), bez potrebe skidanja nastavka sa akumulatorskog odvrtaca; Kompaktan dizajn – ugaona mera od 11 mm omogućava precizan rad na ivicama i zidovima.	1600A001SJ	• Kartonska kutija	3165140768047	8.510,00	10.212,00
GWA FC2		Učvršćivanje na klik – klik obezbeđuje stabilno držanje GWA FC2 na akumulatorskom odvrtacu; 13 mm; Auto-Lock stezna glava; Kompatibilnost sa GSR 14,4 V-FC2 i GSR 18 V-FC2; Velika prilagodljivost ugaoni nastavak GWA FC2 omogućava prilagodljiv rad u uskim prostorima; Jednostavno korišćenje GWA FC2 može da se učvrsti u 16 različitih pozicija (360°), bez potrebe skidanja nastavka sa akumulatorskog odvrtaca; Kompaktna konstrukcija (dužina glave: 98 mm) omogućava rad na naročito tesnim mestima.	1600A001SK	• Kartonska kutija	3165140768054	8.510,00	10.212,00
GHA FC2		Učvršćivanje na klik – klik obezbeđuje stabilno držanje GWA FC2 na akumulatorskom odvrtacu; Kompatibilnost sa GSR 14,4 V-FC2 i GSR 18 V-FC2; Velika prilagodljivost – nastavak za čekić za bušenje GHA FC2 pretvara bušilicu-odvrtac u punopravni SDS-plus elektro-pneumatski čekić za bušenje; Velika snaga – zahvaljujući novom udarnom mehanizmu moguće je lako bušenje čak i u betonu; Udobnost – SDS-plus prihvat za brzu izmenu burgija.	1600A003NF	• Kartonska kutija	3165140802529	15.294,90	18.353,88

AKUMULATORI I PUNJAČI 12 V akumulatori i setovi akumulatora






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBA 12V 2,0 Ah		Mala težina za još udobniji rad, naročito kod primena iznad glave; Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; težina 175 g.	1600Z0002X	• 1x akumulator GBA 12V 2,0Ah • Kartonska kutija	3165140730358	7.213,60	8.656,32
GBA 12V 3,0 Ah		Najmanje 20% duže vreme rada u poređenju sa 12 V 2,5 Ah; Mala težina za još udobniji rad, naročito kod primena iznad glave; Bosch flexible power system – 100% kompatibilnost za 10,8 V i 12 V alate; težina 180 g.	1600A00X79	• 1x akumulatora GBA 12V 3,0Ah • Kartonska kutija	3165140894494	10.987,70	13.185,24
			1600A00X7D	• 2x akumulatora GBA 12V 3,0Ah • Kartonska kutija	3165140894531	15.932,70	19.119,24
GBA 12V 6,0 Ah		50% duže vreme rada u poređenju sa 12 V 4,0 Ah; Bosch flexible power system – 100% kompatibilnost za 10,8 V i 12 V alate; Kompaktnost i mala težina za lako rukovanje; Napon akumulatora 12 V; Masa 385 g	1600A00X7H	• 1x akumulator GBA 12V 6,0Ah • Kartonska kutija	3165140894579	17.448,60	20.938,32
			1600A00X7M	• 2x akumulator GBA 12V 6,0Ah • Kartonska kutija	3165140894616	24.766,70	29.720,04
Starter set 2x GBA 12V 2,0Ah + GAL 12V-40		Napon akumulatora 12 V; Težina (akumulator) 175 g; Tip ćelija Li-Ion; Napon punjenja akumulatora 12 V; Struja punjenja 4 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 24/35 min; Težina (punjač) 450 g; GBA 12V 2,0Ah: kompaktni akumulator projektovan za Bosch asortiman uređaja od 12 V; GAL 12V-40: velika brzina punjenja za sve akumatore od 12 V. Punjenje 12 V 2,0 Ah akumulatora od 0 do 80% za 24 min.; Kompatibilan sa svim Bosch Professional 12 V uređajima (Flexible Power System);	1600A019R8	• 2x akumulatora GBA 12V 2,0Ah • Punjač GAL 12V-40 • Kartonska kutija	3165140968188	14.199,90	17.039,88



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Starter set 2x GBA 12V 3.0Ah + GAL 1230 CV		Napon akumulatora 12 V; Napon punjenja akumulatora 10,8–12 V; Struja punjenja 3A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 40/45 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko 40/65 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko 48/77 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 65/85 min; Težina (punjač) 400 g;	1600A00X7E	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1230 CV • 2x akumulator GBA 12V 3.0Ah • Kartonska kutija 	3165140894548	17.981,70	21.578,04

18 V akumulatori i setovi akumulatora




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBA 18V 1,5 Ah		Mala težina za još udobniji rad, naročito kod primena iznad glave; Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; Napon akumulatora 18 V; Masa 340 g	1600Z00035	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 18V 1.5Ah • Kartonska kutija 	3165140730433	9.722,70	11.667,24
GBA 18V 2,0 Ah		Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Mala težina za još udobniji rad, naročito kod primena iznad glave; Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Napon akumulatora 18 V; Masa 350 g	1600Z00036	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 18V 2.0Ah • Kartonska kutija 	3165140730440	10.925,00	13.110,00
GBA 18V 3,0 Ah		50% duže vreme upotrebe u poređenju sa akumulatorom od 2.0 Ah zahvaljujući većem kapacitetu ćelija; Rukovanje alatom je jednostavno zahvaljujući veoma kompaktnom obliku akumulatora.; 100% kompatibilan: može da se koristi za sve alate i punjače u klasi od 18 V – zahvaljujući Flexible Power sistemu; Napon akumulatora 18 V; Masa 360 g	1600A012UV	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 18V 3.0Ah • Kartonska kutija 	3165140924221	12.545,40	15.054,48
ProCORE18V 4,0 Ah		Performanse običnog akumulatora u najkompaktnijoj veličini i težini; Najnovija ćelijska tehnologija pruža istu snagu kao i standardni akumulator od 4 Ah – pri značajno manjoj veličini i težini; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora.	1600A016GB	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator ProCORE18V 4,0Ah • Kartonska kutija 	3165140952873	13.996,90	16.796,28
GBA 18V 5,0 Ah		Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; Još 25% duža izdržljivost (u poređenju sa 4,0 Ah akumulatorom); COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Napon akumulatora 18 V; Masa 620 g	1600A002U5	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 18V 5.0Ah • Kartonska kutija 	3165140791649	20.888,10	25.065,72
GBA 18V 6,0 Ah		Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; Akumulator sa praktičnim indikatorom stanja napunjenosti; Još 20% duža izdržljivost (u poređenju sa 5,0 Ah akumulatorom) pri istoj veličini; COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Napon akumulatora 18 V; Masa 620 g	1600A004ZN	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 18V 6.0Ah • Kartonska kutija 	3165140818391	21.431,70	25.718,04
ProCORE18V 8,0 Ah		Akumulator visokih performansi sa do 1.600 W električne snage; 87% više snage u poređenju sa običnim akumulatorom – zahvaljujući najnovijoj ćelijskoj tehnologiji i inteligentnom upravljanju akumulatorom kompanije Bosch; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora.	1600A016GK	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator ProCORE18V 8,0Ah • Kartonska kutija 	3165140952958	23.131,90	27.758,28

*Neobavezno preporučene cene


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
ProCORE18V 12,0Ah		Akumulator visokih performansi sa do 1.980 W električne snage; Više snage u poređenju sa običnim akumulatorom – zahvaljujući najnovijoj ćelijskoj tehnologiji i inteligentnom upravljanju akumulatorom kompanije Bosch; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora.	1600A016GU	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator ProCORE18V 12,0 Ah • Kartonska kutija 	3165140953023	32.469,90	38.963,88
Starter set 2x GBA 18V 4,0Ah + GAL 18V-40		Napon akumulatora 18 V; Težina (akumulator) 619 g; Tip ćelija Li-Ion; Napon punjenja akumulatora 14,4-18V; Struja punjenja 4 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 48/65 min; Težina (punjač) 550 g; GBA 18V 4,0Ah: kompaktni akumulator projektovan za Bosch asortiman uređaja od 18 V; GAL 18V-40: velika brzina punjenja za sve akumulatore od 18 V. Punjenje 18 V 4,0 Ah akumulatora od 0 do 80% za 48 min.; Kompatibilan sa svim Bosch Professional 18 V uređajima (Flexible Power System).	1600A019SO	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora GBA 18V 4,0Ah • Punjač GAL 18V-40 • Kartonska kutija 	3165140967969	27.394,90	32.873,88
Starter set 2x ProCORE18V 4.0Ah + GAL 1880 CV		Performanse običnog akumulatora u najkompaktnijoj veličini i težini; Najnovija ćelijska tehnologija pruža istu snagu kao i standardni akumulator od 4 Ah – pri značajno manjoj veličini i težini; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora.	1600A016GF	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora ProCORE18V 4,0 Ah • Punjač GAL 1880 CV • Kartonska kutija 	3165140952910	29.221,90	35.066,28
Starter set 2x GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV		Flexibilan sistem napajanja: ovi akumulatori i punjač mogu da se koriste za sve vaše Bosch alate od 18 V; Ugrađeni merač goriva: LED indikator za stepen napunjenosti akumulatora; Brzi punjač sa namotavanjem kabla za lako spremanje; Radite duže sa jednim akumulatorom zahvaljujući velikom kapacitetu od 5,0 Ah; Brzi punjač: akumulator od 5,0 Ah već je za 35 minuta spreman za upotrebu (80% kapaciteta); Jedinstvena COOLPACK konstrukcija produžuje životni vek akumulatora: specijalno kućište odvodi toplotu i smanjuje temperaturu unutar akumulatora; Napon akumulatora 18 V; Tip ćelija Li-Ion; Napon punjenja akumulatora 14,4 – 18 V; Struja punjenja 8 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 35/45 min; Težina (punjač) 700 g.	1600A00B8J	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 1880 CV • 2x akumulatora GBA 18V 5.0Ah • Kartonska kutija 	3165140839341	31.679,60	38.015,52
Starter set 2x GBA 18V 6,0Ah + GAL 1880 CV		Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Akumulator sa praktičnim indikatorom stanja napunjenosti; Višenaponski brzi punjač za sve akumulatore od 14,4 do 18 V; Brzi punjač sa udobnim namatanjem kabla; Režim za brzo punjenje: 6,0 Ah akumulator napunjen je već za 35 minuta do 80%; COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Još 20% duža izdržljivost (u poređenju sa 5,0 Ah akumulatorom); Napon akumulatora 18 V; Tip ćelija Li-Ion; Napon punjenja akumulatora 14,4 – 18 V; Struja punjenja 8 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 35/55 min; Težina (punjač) 700 g.	1600A00B8L	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora GBA 18V 6.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV • Kartonska kutija 	3165140839365	33.764,60	40.517,52


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Starter set 2x ProCORE18V 8.0Ah + GAL 18V-160 C		Akumulator visokih performansi sa do 1.600 W električne snage; 87% više snage u poređenju sa običnim akumulatorom – zahvaljujući najnovijoj ćelijskoj tehnologiji i inteligentnom upravljanju akumulatorom kompanije Bosch; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora.	1600A016GP	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora ProCORE18V 8,0 Ah • Punjač GAL 18V-160 C • Kartonska kutija 	3165140952989	47.694,90	57.233,88
Starter set 2x ProCORE18V 12.0Ah + GAL 18V-160 C		Akumulator visokih performansi sa do 1.980 W električne snage; Više snage u poređenju sa običnim akumulatorom – zahvaljujući najnovijoj ćelijskoj tehnologiji i inteligentnom upravljanju akumulatorom kompanije Bosch; Flexible Power System: 100% kompatibilan sa svim novim i postojećim Bosch Professional 18 V električnim alatima i punjačima; 135% duži radni vek u poređenju sa standardnim akumulatorom zahvaljujući COOLPACK 2.0 tehnologiji koja sprečava pregrevanje akumulatora	1600A016GY	<ul style="list-style-type: none"> • 2x akumulatora ProCORE18V 12,0Ah • Punjač GAL 18V-160 C • Kartonska kutija 	3165140953061	65.457,40	78.548,88

36 V akumulatori i setovi akumulatora

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBA 36V 2,0Ah		Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; Najmanje 50% duža izdržljivost (u poređenju sa 1,3 Ah akumulatorom); COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Napon akumulatora 36 V; Masa 700 g.	1600Z0003B	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 36V 2.0Ah • Kartonska kutija 	3165140730495	22.404,00	26.884,80
GBA 36V 6.0Ah		Ekstremno robustan – potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 3 metra na beton; Najmanje 50% duža izdržljivost (u poređenju sa 36 V 4,0 Ah akumulatorom); COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Napon akumulatora 36 V; Masa 1,300 g.	1600A00L1M	<ul style="list-style-type: none"> • 1x akumulator GBA 36V 6.0Ah • Kartonska kutija 	3165140867955	38.890,70	46.668,84
Starter set 2x GBA 36V 6.0Ah + GAL 3680 CV		Bosch Flexible Power System – akumulator odgovara za sve uređaje jedne klase napona; Akumulator sa praktičnim indikatorom stanja napunjenosti; Višenaponski brzi punjač za sve akumulatore od 14,4 – 36 V; Brzi punjač sa udobnim namatanjem kabla; 50% duža izdržljivost (u poređenju sa 36 V 4,0 Ah akumulatorom); Režim za brzo punjenje: 6,0 Ah akumulator napunjen je već za 35 minuta do 80%; COOLPACK tehnologija za 100% duži životni vek (u poređenju sa akumulatorom bez COOLPACK-a); Napon akumulatora 36 V; Tip ćelija Li-Ion; Napon punjenja akumulatora 14,4 – 36 V; Struja punjenja 8 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 35/55 min; Težina (punjač) 900 g.	1600A00L1U	<ul style="list-style-type: none"> • Brzi punjač GAL 3680 CV • 2x akumulatora GBA 36V 6.0Ah • Kartonska kutija 	3165140868013	56.977,00	68.372,40





Punjači

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GAA 18V-24		Flexible Power sistem: proširite mogućnost primene Bosch Professional 14,4 i 18 V akumulatora i na pametni telefon i tablet; Metalna kopča za kaiš korisna za praktično čuvanje i namotavanje kabla; Aktivno dugme za uključivanje koje sprečava dubinsko pražnjenje akumulatora; Snaga za poneti sa sobom! Punite ili napajajte svoj pametni telefon i tablet Bosch Professional akumulatorima; 2 USB utičnice za brzo punjenje: sa punjenjem do čak 2,4 ampera; Adapter za grejanu jaknu: napajajte svoju grejanu jaknu uz više nego duplo vreme trajanja!; Napon punjenja akumulatora 18 V; Masa 125 g.	1600A00J61	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140860840	4.087,70	4.905,24


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GAL 12V-40		Napon punjenja akumulatora 10,8 – 12 V; Struja punjenja 4 A; Težina 450 g; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 24/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko 36/50 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 48/65 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 72/95 min. Velika brzina punjenja za sve akumulatore od 12 V, omogućava punjenje akumulatora od 12 V 3,0 Ah od 0 do 80% za 36 min; Moderan i kompaktn dizajn; Kompatibilan sa svim Bosch Professional 12 V akumulatorima (Flexible Power System).	1600A019R3	• Kartonska kutija	3165140968133	6.079,90	7.295,88
GAL 18V-40		Napon [V] 10.8 - 18; Struja punjenja [A] 4; Težina [g] 550; Vreme punjenja GBA 18V 1.5Ah (80%/100%) [min] 21 / 30; Vreme punjenja GBA 18V 2.0Ah (80%/100%) [min] 24 / 35; Vreme punjenja GBA 18V 3.0Ah (80%/100%) [min] 36 / 50; Vreme punjenja GBA 18V 4.0Ah (80%/100%) [min] 48 / 65; Vreme punjenja GBA 18V 5.0Ah (80%/100%) [min] 60 / 70; Vreme punjenja GBA 18V 6.0Ah (80%/100%) [min] 72 / 95; Indikacija napunjenosti - Treperi dok se puni, ravnomerno gori kada je napunjen akumulator - Indikacija punjenja akumulatora (brzo treperi 0 – 80%, sporije treperi 80 – 100%).	1600A019RJ	• Kartonska kutija	3165140967860	7.094,90	8.513,88
GAX 18V-30		Napon punjenja akumulatora 10,8–18V; Struja punjenja 3 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 35/45 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko 40/65 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko 53/68 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 65/85 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 82/107 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 100/130 min; Masa 800 g.	1600A011A9	• Židni držač • Kartonska kutija	3165140904810	7.757,20	9.308,64
GAL 1880 CV		Veoma kompaktn; Režim za brzo punjenje: akumulator od 4,0 Ah već je za 25 minuta spreman za upotrebu sa 80% svog kapaciteta; Active Air Cooling za duži životni vek akumulatora; Napon punjenja akumulatora 14,4–18 V; Struja punjenja 8 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 1,5 Ah (80%/100%) oko 10/25 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 15/30 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko 20/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 25/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 30/45 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 35/55 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3 Ah (80%/100%) oko 41/55 min; Masa 700 g.	1600A00B8G	• Kartonska kutija	3165140839327	10.496,30	12.595,56
GAL 18V-160 C + GCY 30-4		Najbrži punjač od 18 V na svetu omogućava punjenje ProCORE18V 8.0Ah akumulatora od 0 do 80% za 32 min. Napon punjenja akumulatora 14,4 – 18 V; Struja punjenja 16 A; Težina 950 g; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 16/25 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 20/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 24/48 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 7,0 Ah (80%/100%) oko 32/48 min.	1600A019S6	• 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • Kartonska kutija	3165140968027	16.229,90	19.475,88
GAL 3680 CV		Udobno namatanje kabla; Veoma kompaktn; 100% brže punjenje akumulatora (u poređenju sa AL 3640 CV); Režim za brzo punjenje: akumulator od 4,0 Ah već je za 25 minuta spreman za upotrebu sa 80% svog kapaciteta; Active Air Cooling za duži životni vek akumulatora; Napon punjenja akumulatora 14,4 – 36 V; Struja punjenja 8 A; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 1,5 Ah (80%/100%) oko 10/25 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko 15/30 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko 20/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko 25/35 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 30/45 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko 35/55 min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3 Ah (80%/100%) oko 41/55 min; Masa 900 g.	1600A004ZS	• Kartonska kutija	3165140818421	10.235,00	12.282,00

BUŠILICE I PRATEĆA OPREMA

Bušilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBM 6 RE		Upravljačka elektronika za precizno pripremno bušenje; Praktična kopča za nošenje na kaišu; Desni i levi smer obrtanja; Učvršćivanje bušnog vretena u ležaju za visoku preciznost; Kompaktan dizajn i mala težina za lakše rukovanje kod serijskog bušenja; Nominalna ulazna snaga 350 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 4000 o/min; Predana snaga 136 W; Težina 1.2 kg; Nominalni broj obrtaja 3116 o/min; Nominalni obrtni momenat 12.3 Nm; Prečnik bušenja u aluminijumu 8 mm; Prečnik bušenja u drvo 15 mm; Prečnik bušenja u čeliku 6,5 mm.	0601472600	<ul style="list-style-type: none"> • Brzostezna glava • Kartonska kutija 	3165140485913	11.479,00	13.774,80
GBM 10 RE		Upravljačka elektronika za precizno pripremno bušenje; Desni i levi smer obrtanja; Učvršćivanje bušnog vretena u ležaju za visoku preciznost; Nominalna ulazna snaga 600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2600 o/min; Predana snaga 360 W; Težina 1.7 kg; Nominalni broj obrtaja 1676 o/min; Nominalni obrtni momenat 20,0 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 3/8"; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-10 mm; Prečnik bušenja u aluminijumu 10/10 mm; Prečnik bušenja u drvo 25/25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 10/10 mm.	0601473600	<ul style="list-style-type: none"> • Brzostezna glava 1-10 mm • Kartonska kutija 	3165140485968	14.646,80	17.576,16
GBM 13-2 RE		Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Izbor broja obrtaja pomoću točka za podešavanje; Prečnik vrata vretena 43 mm (evropska norma) – može da se koristi i na postolju za bušenje; Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-1000/3000 o/min; Predana snaga 353 W; Težina 2.4 kg; Nominalni broj obrtaja 500/1750 o/min; Nominalni obrtni momenat 6,8/2,5 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" - 20 UNF; Obrtni moment, maks. 39,5/12,5 Nm; Prečnik bušenja u aluminijumu 20/12 mm; Prečnik bušenja u drvo 32/20 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13/8 mm	06011B2000	<ul style="list-style-type: none"> • Brzostezna glava 13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Kartonska kutija 	3165140797948	22.184,40	26.621,28
			06011B2001	<ul style="list-style-type: none"> • Klasična stezna glava 1,5-13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Kartonska kutija 	3165140797955	21.107,60	25.329,12
			06011B2002	<ul style="list-style-type: none"> • Precizna brzostezna glava 1,5-13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Kartonska kutija 	3165140797931	25.414,90	30.497,88
GBM 13 HRE		Savladava baš sve: zahvaljujući prenosniku sa trostrukom redukcijom i najvećem obrtnom momentu svoje klase; Sa odgovarajućim priborom savladava čak i najveće prečnike rupa, rad sa burgijama za bušenje otvora do 80 mm ili mešanje viskozniht tečnosti ne predstavlja nikakve poteškoće; Nominalna ulazna snaga 550 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 550 o/min; Predana snaga 285 W; Težina 2.1 kg; Nominalni broj obrtaja 380 o/min; Nominalni obrtni momenat 5,0 Nm; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Obrtni moment, maks. 60,0 Nm; Prečnik bušenja u aluminijumu 20 mm; Prečnik bušenja u drvo 40 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13 mm.	0601049603	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Klasična stezna glava 1,5 - 13 mm • Kartonska kutija 	3165140261678	29.628,10	35.553,72

Magnetna bušilica

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBM 50-2		Praktična, dugotrajna, veoma efikasna i bezbedna: Laserska tehnologija nudi brzo podešavanje cilja, snažan motor za dugotrajno i efikasno precizno bušenje, sistem isključivanja napajanja za sprečavanje strujnog udara Pаметan HMI sistem: Upozorenje servisnog displeja za preventivno održavanje (zmena grafitnih četkica) i indikator upozorenja na opterećenje za dug radni vek alata Idealna za jezgrovanje tvrdog metala: Jaka magnetna sila pruža snažan oslonac za bušenje	06011B4020	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter za krunu za bušenje (kataloški broj 1 619 PB3 771) • Šestougaoni ključ 3 mm (kataloški broj 1 619 PB3 772) • Šestougaoni ključ 4 mm (kataloški broj 1 619 PB3 773) • Šestougaoni ključ 6 mm (kataloški broj 1 619 PB3 774) • MT2 izbijaj za bušilicu (kataloški broj 1 619 PB3 776) • Redukciona čaura (MT2/MT1) (kataloški broj 1 619 PB3 777) • Čivija za centriranje (kataloški broj 1 619 PB3 778) • Bezbednosna omča (kataloški broj 1 619 PB3 779) • Rezervoar za rashladnu tečnost (kataloški broj 1 619 PB3 763) • Držać rezervoara za rashladnu tečnost (kataloški broj 1 619 PB4 127) • Kofer za nošenje (kataloški broj: 1 619 PB4 107) • Ručica za ručno pokretanje (kataloški broj 1 619 PB3 747) 	3165140937672	149.900,00	179.880,00

MEŠAČI

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GRW 12 E		Za korpe za mešanje do prečnika 140 mm; Elektronski prekidač za bezstepenu promenu broja obrtaja; Za tešku trajnu primenu; Jednobrzinska mešalica za mešanje retkih i gustih materijala; Snažan 1.200 W motor; Ergonomska okvorna drška; Nominalna ulazna snaga 1.200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 1000 o/min; Masa 5.3 kg.	06011A7000	<ul style="list-style-type: none"> • Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm • Kartonska kutija 	3165140754439	47.432,10	56.918,52
GRW 18-2 E		Za korpe za mešanje do prečnika 180 mm; Elektronski prekidač za bezstepenu promenu broja obrtaja; Za tešku trajnu primenu; Dvobrzinska mešalica za mešanje retkih i gustih materijala; Snažan motor od 1.800 W (2 brzine); Ergonomska okvorna drška; Nominalna ulazna snaga 1.800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 450/1050 o/min; Masa 7.2 kg.	06011A8000	<ul style="list-style-type: none"> • Korpa za mešanje sa prečnikom 160 mm • Kartonska kutija 	3165140754460	64.702,90	77.643,48

VIBRACIONE BUŠILICE

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSB 13 RE		Elektronika za precizno pripremno bušenje; Izbor broja obrtaja pomoću točka za podešavanje; Desni i levi smer obrtanja; Mekan rukohvat za bezbedno držanje; Robusna metalna brzostezna glava sa dve čaure za brzu izmenu alata; Nominalna ulazna snaga 600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2800 o/min; Predana snaga 301 W; Težina 1.8 kg; Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Dimenzije alata (dužina) 266 mm; Dimenzije alata (visina) 180 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-44800 u/min; Prečnik bušenja u betonu 13 mm; Prečnik bušenja u drvetu 25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 10 mm; Prečnik bušenja u zidovima 15 mm.	0601217100	<ul style="list-style-type: none"> • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Dodatna drška • Brzostezna glava 13 mm • Kartonska kutija 	3165140371902	9.189,50	11.027,40

*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSB 16 RE		Točkić za podešavanje broja obrtaja prilikom bušenja u različitim materijalima; Mekan rukohvat za bezbedno držanje; Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2800 o/min; Predana snaga 380 W; Težina 2,2 kg; Nominalni obrtni momenat 2,3 Nm; Prikjučni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Dimenzije alata (dužina) 285 mm; Dimenzije alata (visina) 214 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-47600 u/min; Prečnik bušenja u betonu 16 mm; Prečnik bušenja u drvetu 30 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13 mm; Prečnik bušenja u zidovima 18 mm.	060114E600	• Profi kofer, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Klasična stezna glava 13 mm, Dodatna drška	3165140519328	17.699,50	21.239,40
			060114E500	• Profi kofer, Graničnik za dubinu bušenja 210 mm, Brzostezna glava 13 mm, Dodatna drška	3165140519267	20.334,00	24.400,80
GSB 18-2 RE		Mehanička sigurnosna spojnica „Anti-Rotation“ za veliku radnu bezbednost; Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-1100/3000 o/min; Predana snaga 420 W; Težina 2,6 kg; Nominalni broj obrtaja 740/1930 o/min; Nominalni obrtni momenat 4,8/1,8 Nm; Prikjučni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Dimenzije alata (širina) 217 mm; Dimenzije alata (dužina) 347 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-17600/48000 u/min; Obrtni momenat, maks. 24,0/14,0 Nm; Prečnik bušenja u betonu 16/12 mm; Prečnik bušenja u drvetu 35/22 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13/6 mm; Prečnik bušenja kamena 18/14 mm; Prečnik bušenja u zidovima 18/14 mm.	06011A2190	• Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Klasična stezna glava 13 mm • Dodatna drška	3165140730228	17.553,10	21.063,72
GSB 20-2		Nominalna ulazna snaga 850 W; Težina 2,6 kg; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 1.000 / 3.000 o/min; Nominalni broj obrtaja 800 / 2.060 min-1; Nominalni obrtni momenat 5,2 / 2,0 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2" - 20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 - 17.000 / 51.000 min-1; Obrtni momenat, maks. 36,0 / 15,5 Nm; Prečnik bušenja u betonu 18 / 13 mm; Prečnik bušenja u drvetu 40 / 25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13 / 8 mm; Prečnik bušenja kamena 20 / 15 mm; Prečnik bušenja u zidovima 20 mm; Sistem KickBack Control povećava zaštitu korisnika.	060117B400	• Brzostezna glava 13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • L-kofer	3165140969161	25.364,90	30.437,88
GSB 19-2 REA		Izmenljivi mikrofilter - štedi novac i čuva okolinu; Ekstremno velika snaga usisavanja za bušenje bez prašine u zidovima i pločicama; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-1000/3000 o/min; Predana snaga 455 W; Težina 3,2 kg; Nominalni obrtni momenat 5,7/2,2 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-17000/51000 u/min; Prečnik bušenja u betonu 18/13 mm; Prečnik bušenja u drvetu 40/25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 13/8 mm; Prečnik bušenja u zidovima 20/15 mm.	060117C500	• Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Brzostezna glava 13 mm	3165140519410	28.415,30	34.098,36
GSB 24-2		Nominalna ulazna snaga 1.100 W; Težina 2,9 kg; Broj obrtaja u praznom hodu 0 - 900 / 3.000 o/min; Nominalni broj obrtaja 580 / 1.900 min-1; Nominalni obrtni momenat 9,6 / 3,2 Nm; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 - 13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0 - 15.300 / 51.000 min-1; Obrtni momenat, maks. 40,0 / 14,5 Nm; Prečnik bušenja u betonu 22 / 13 mm; Prečnik bušenja u drvetu 40 / 25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 16 / 8 mm; Prečnik bušenja u zidovima 24 / 16 mm; Snažan alat za najteže primene - sada sa inteligentnim sistemom KickBack Control.	060119C801	• Brzostezna glava 13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • L-kofer	3165140944519	28.409,90	34.091,88
			060119C900	• Klasična stezna glava sa kličučem 13 mm • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • L-kofer	3165140950756	26.379,90	31.655,88
GSB 21-2 RCT		Sistem Constant-Electronic za udoban rad: održava konstantan broj obrtaja i pri opterećenju; Torque-Control za veliku preciznost: podešavanje obrtne sile za ravnomerno uvrtnje vijaka; Mehanička sigurnosna spojnica - Antirotation za veliku radnu bezbednost čak i kod najtežih primena; Nominalna ulazna snaga 1,300 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-900/3000 o/min; Predana snaga 695 W; Težina 2,85 kg; Nominalni broj obrtaja 3000 o/min; Nominalni obrtni momenat 7,8/2,6 Nm; Priključni navoj na vreteno bušilice 1/2"-20 UNF; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5-13 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-15300/51000 u/min; Obrtni momenat, maks. 43,0/20,5 Nm; Prečnik bušenja u betonu 22/13 mm; Prečnik bušenja u drvo 40/25 mm; Prečnik bušenja u čeliku 16/10 mm; Prečnik bušenja u zidovima 24/16 mm.	060119C700	• Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Brzostezna glava 13 mm	3165140505642	33.663,50	40.396,20

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSB 162-2 RE		Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-750/1800 o/min; Predana snaga 840 W; Težina 4,8 kg; Nominalni broj obrtaja 555/1300 o/min; Nominalni obrtni momenat 17,0/5,0 Nm; Prikjučni navoj na vreteno bušilice 5/8"-16 UN; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 3-16 mm; Dimenzije alata (dužina) 452 mm; Dimenzije alata (visina) 176 mm; Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu 0-12750/30600 u/min; Prečnik bušenja u betonu 82/82 mm; Prečnik bušenja u drvetu 50/30 mm; Prečnik bušenja u čeliku 20/14 mm; Prečnik bušenja u zidovima 162/82 mm.	060118B000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu • Klasična stezna glava 16 mm 	3165140472050	72.794,70	87.353,64

BUŠILICE ZA BUŠENJE DIJAMANTSKIM KRUNAMA I PRATEĆA OPREMA

Bušilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDB 180 WE		Mala težina od samo 5,2 kg za rad uz najmanje zamaganje; Idealan alat u sistemu sa stalakom za bušenje GCR 180 (kataloški broj 0601190100); Snažan motor od 2.000 W za proboje u armiranom betonu do 180 mm; Dug životni vek zahvaljujući robusnoj konstrukciji i prenosniku sa podmazivanjem uljnom kupkom; Primena mokro i suvo; sa ručnim vođenjem ili sa vođenjem na stalku; Nominalna ulazna snaga 2,000 W; Težina 5,2 kg; Broj obrtaja u praznom hodu 900/2.800 o/min; Prečnik bušenja 180 mm; Držać alata 1.1/4"UNC; Dimenzije alata (širina) 108 mm; Dimenzije alata (dužina) 481 mm; Dimenzije alata (visina) 294 mm; Mokro bušenje u betonu 180 mm; Zid, moguće područje 180 mm.	0601189800	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter za usisivač • Spojnica za vodu • Profi kofer 	3165140764896	162.922,90	195.507,48
GDB 350 WE		Motor od 3.200 W i 3-brzinski prenosnik za jezgrovanje do 350 mm u armiranom betonu; Dug životni vek zahvaljujući robusnoj konstrukciji i prenosniku sa podmazivanjem uljnom kupkom; Vodeno bušenje u sistemu sa stalakom za bušenje GCR 350 (kataloški broj 0601190200); Nominalna ulazna snaga 3,200 W; Težina 11,9 kg; Prečnik bušenja 350 mm; Držać alata 1.1/4"UNC; Dimenzije alata (širina) 142 mm; Dimenzije alata (dužina) 534 mm; Dimenzije alata (visina) 167 mm; Mokro bušenje u betonu 350 mm.	0601189900	<ul style="list-style-type: none"> • Spojnica za vodu • Kartonska kutija 	3165140799317	244.332,10	293.198,52


Stalak za bušilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GCR 180		Brza montaža bušilice za bušenje dijamskim krunama; Robusna konstrukcija za precizno bušenje; Jednostavno podešavanje radnog ugla; Prečnik bušenja 180 mm; Radna dužina, osovina Z 455 mm; Dužina stuba 767 mm; Hod bušenja 514 mm; Pričvršćeno zavrtnjevima; Masa 9,5 kg.	0601190100	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140799386	108.538,60	130.246,32
GCR 350		Brza montaža bušilice za bušenje dijamskim krunama; Robusna konstrukcija za precizno bušenje; Jednostavno podešavanje radnog ugla; Prečnik bušenja 350 mm; Radna dužina, osovina Z 550 mm; Dužina stuba 955 mm; Hod bušenja 580 mm; Pričvršćeno zavrtnjevima; Masa 12,6 kg.	0601190200	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter za bušilicu za bušenje dijamskim krunama GDB 350 WE • Kartonska kutija 	3165140799393	143.320,70	171.984,84

ELEKTRO-PNEUMATSKI ČEKIČI I PRATEĆA OPREMA

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-Plus prihvatom

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 2-20 D		Svestrane mogućnosti primene zahvaljujući funkciji štemovanja; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Bezstepeno regulisanje broja obrtaja za čisto početno bušenje; Blokada udarnog delovanja za bušenje u drvetu i čeliku; Nominalna ulazna snaga 650 W; Energija udarca 1,7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-1300 o/min; Masa 2,3 kg; Dimenzije alata (širina) 82 mm; Dimenzije alata (dužina) 323 mm; Dimenzije alata (visina) 210 mm; Držac alata SDS-plus; Prečnik bušenja betona, hamer burgije 4-20 mm; Optimalni opseg primene za beton, hamer burgije 4-10 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm; Maksimalni prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; Maks. prečnik bušenja betona 20 mm.	061125A400	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu 	3165140558914	20.334,00	24.400,80
GBH 2-23 REA		Povratni ventili sprečavaju istupanje prašine; Izmenjivi mikro-filter; Moguć je i rad bez usisnog modula, zahvaljujući jednostavnom skidanju jedinice za usisavanje bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 710 W; Energija udarca 2,3 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4400 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-1000 o/min; Masa 3,6 kg; Masa bez/sa jedinicom za usisavanje 2,9/3,6 kg; Držac alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 4-23 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 4-12 mm; Prečn. bušenja betona, jedinica za usisavanje 4-16 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 32 mm.	0611250500	<ul style="list-style-type: none"> • Krpa za mašinu • Profi kofer • Jedinica za usisavanje • Dodatna drška • 5x zaptivnih prstena 	3165140435222	38.138,00	45.765,60
GBH 240		Nominalna ulazna snaga 790 W; Energija udarca 2,7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-930 o/min; Masa 2,8 kg; Dimenzije alata (dužina) 367 mm; Dimenzije alata (visina) 210 mm; Držac alata SDS-plus; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611272100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu • Profi kofer 	3165140832205	21.316,70	25.580,04
GBH 240 F		Nominalna ulazna snaga 790 W; Energija udarca 2,7 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-930 o/min; Masa 2,9 kg; Dimenzije alata (dužina) 397 mm; Dimenzije alata (visina) 210 mm; Držac alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 24 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611273000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu • Profi kofer • SDS-plus brzo izmenljiva stezna glava 	3165140832267	25.843,50	31.012,20
GBH 2-28		Kučičte prenosnika od magnezijuma za bolju otpornost; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Bezstepeno regulisanje broja obrtaja za čisto početno bušenje; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC); Aktivno prigušenje vibracija protuosculatorom za najmanje vibracione vrednosti; Nominalna ulazna snaga 880 W; Energija udarca 3,2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4000 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-900 o/min; Masa 2,9 kg; Držac alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 4-28 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 8-16 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611267500	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu 	3165140843607	30.276,20	36.331,44
			0611267501	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • L-BOXX • L-BOXX uložak • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu 	316540843614	33.339,40	40.007,28
GBH 2-28 F		Kučičte prenosnika od magnezijuma za bolju otpornost; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Izmenljiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) koji smanjuje opasnost od povrede; Aktivno prigušenje vibracija protuosculatorom za najmanje vibracione vrednosti; Nominalna ulazna snaga 880 W; Energija udarca 3,2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4000 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-900 o/min; Masa 3,1 kg; Držac alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 4-28 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 8-16 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611267600	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu • Izmenljiva brzostezna glava • SDS-plus izmenljiva stezna glava 	3165140843652	35.524,40	42.629,28
			0611267601	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu • Izmenljiva brzostezna glava • SDS-plus izmenljiva stezna glava 	3165140843669	38.577,10	46.292,52






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 3-28 DRE		Blokada obrtanja za štemovanje; Izmenjiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu; Nominalna ulazna snaga 800 W; Energija udarca 3,1-3,5 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4000 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-900 o/min; Masa 3,6 kg; Držač alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 4-28 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 12-18 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 82 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm	061123A000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Tuba sa mazivom • Krpa za mašinu 	3165140471220	41.640,30	49.968,36
GBH 3-28 DFR		Izjednačena raspodela težine zahvaljujući konstrukciji u obliku slova L za udobniji rad; Blokada obrtanja za štemovanje; Izmenjiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu; Nominalna ulazna snaga 800 W; Energija udarca 3,1-3,5 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4000 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-900 o/min; Masa 3,6 kg; Držač alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 4-28 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 12-18 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 68 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 82 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	061124A000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Tuba sa mazivom • Krpa za mašinu • Brzostezna glava 13 mm • SDS-plus izmenljiva stezna glava 	3165140471176	48.195,20	57.834,24
GBH 4-32 DFR		Ekstremno robusna zahvaljujući aluminijumskom kućištu nosača; Naročito brza izmena između SDS-plus i brzostezne glave za bušenje u drvetu i metalu; Nominalna ulazna snaga 900 W; Energija udarca 4,2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-3600 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-800 o/min; Masa 4,7 kg; Držač alata SDS-plus; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 6-32 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 14-25 mm; Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje 90 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 32 mm Obim isporuke:	0611332100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • SDS-plus izmenljiva stezna glava • Krpa za mašinu • Tuba s mazivom • Profi kofer 	3165140412995	59.569,70	71.483,64
			0611332101	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Graničnik za dubinu bušenja 310 mm • SDS-plus izmenljiva stezna glava • Brzostezna glava 13 mm • Krpa za mašinu • Tuba s mazivom • Profi kofer 	3165140463096	69.072,90	82.887,48

Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-Plus prihvatom







Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSH 3 E		Servisni poklopac za jednostavnu i brzu izmenu grafitnih četkica; Dug vek trajanja zahvaljujući naročito otpornom udarnom mehanizmu i držaču alata kao i podmazivanju uljem; Nominalna ulazna snaga 650 W; Energija udarca 2,6 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-3500 u/min; Masa 3,5 kg; Dimenzije alata (širina) 89 mm; Dimenzije alata (dužina) 376 mm; Dimenzije alata (visina) 208 mm; Držač alata SDS-plus.	0611320703	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • Tuba s mazivom • 1x špic dleto SDS-plus 250 mm • 1x dleto za pločice SDS-plus 260 mm 	3165140326179	53.443,40	64.132,08

Elektro-pneumatski čekići za bušenje sa SDS-max prihvatom




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 5-40 D		Vario-Lock: 12-struko podešavanje položaja dleta za prilagodavanje trenutnoj radnoj situaciji (npr. kod primene sa dletima za pločice); Točkić za prilagodljivo podešavanje broja obrtaja i udaraca za optimalnu efikasnost; Nominalna ulazna snaga 1.100 W; Energija udarca 8,5 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1500 - 2900 u/min; Nominalni broj obrtaja 170-340 o/min; Masa 6,8 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-40 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 18-32 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 45-55 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 40 - 90 mm.	0611269001	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140893664	74.195,60	89.034,72

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 5-40 DCE		Automatsko učvršćivanje prekidača za najbolju udobnost korišćenja pri trajnom štemovanju; Konstantna elektronika, servisni displej i indikator pripravnosti za najveću udobnost rada; Kuglični elastični uvodnik kabla za veliki radijus kretanja i za izbegavanje preloma kabla; Brz napredak pri bušenju zahvaljujući motoru sa 1150 W i snažnom udarnom mehanizmu; Kontrola vibracija garantuje udoban rad čak i kod vremenski intenzivnih primena; Točkić za prilagodljivo podešavanje broja obrtaja i udaraca za optimalnu efikasnost; Nominalna ulazna snaga 1,150 W; Energija udarca 8,8 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1500-3050 u/min; Nominalni broj obrtaja 170-340 o/min; Masa 6,8 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-40 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 18-32 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 45-55 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 40-90 mm.	0611264000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140461214	81.858,70	98.230,44
GBH 8-45 D		Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Lagani start za blago početno bušenje; Regulator broja obrtaja za optimalno podešavanje zavisno od primene; Najveća postojanost zahvaljujući otpornim komponentama; Automatsko učvršćivanje prekidača za najbolju udobnost korišćenja pri trajnom štemovanju; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Energija udarca 12,5-12,5 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1380-2720 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-305 o/min; Masa 8,2 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-45 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 20-40 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 80 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 125 mm.	0611265100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140604062	100.007,70	120.009,24
GBH 8-45 DV		Funkcija Turbo Power za dodatnu snagu kod štemovanja zahvaljujući iskorišćavanju energije koja se pri bušenju koristi za rotacioni pokret; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Lagani start za blago početno bušenje; Regulator broja obrtaja za optimalno podešavanje zavisno od primene; Najveća postojanost zahvaljujući otpornim komponentama; Automatsko učvršćivanje prekidača za najbolju udobnost korišćenja pri trajnom štemovanju; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Energija udarca 12,5-12,5 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1380-2760 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-305 o/min; Masa 8,9 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-45 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 20-40 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 80 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 125 mm.	0611265000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140542265	112.030,40	134.436,48
GBH 12-52 D		Najveća postojanost zahvaljujući otpornim metalnim komponentama; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Lagani start za blago početno bušenje; Regulator broja obrtaja za optimalno podešavanje zavisno od primene; Automatski prekidač za blokadu u toku neprekidnog štemovanja; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Energija udarca 19 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1750-2150 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-220 o/min; Masa 11,5 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-52 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 30-50 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 80 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 150 mm.	0611266100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140604307	123.833,60	148.600,32
GBH 12-52 DV		Inteligentni trostruki sistem za kontrolu vibracija; Bezbednosna spojnica za zaštitu korisnika i mašine; Lagani start za blago početno bušenje; Regulator broja obrtaja za optimalno podešavanje zavisno od primene; Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica; Najveća postojanost zahvaljujući otpornim metalnim komponentama; Automatski prekidač za blokadu u toku neprekidnog štemovanja; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Energija udarca 19 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1750-2150 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-220 o/min; Masa 11,9 kg; Držač alata SDS-max; Prečn. bušenja betona, hamer burgije 12-52 mm; Opt. ops. primene za beton, hamer burgije 30-50 mm; Prečn. bušenja betona, probojne burgije 80 mm; Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje 150 mm.	0611266000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Kofer za nošenje 	3165140542272	136.755,30	164.106,36



Elektro-pneumatski čekići za štemovanje sa SDS-max prihvatom






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSH 500		Smanjene vibracije zahvaljujući ugrađenom prigušnom prstenu. Udobno korišćenje bez zamaranja; Sistem Vario-Lock za jednostavno podešavanje 12 pozicije dleta; Manja sila pritiskanja i duga cev čekića za dobar i uravnotežen rad; Kućište otporno na udarce. Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Energija udarca 7,5 J; Nominalni broj obrtaja 2900 o/min; Masa 5.7 kg; Držač alata SDS-max.	0611338720	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Špic dleta 280mm • Kofer za nošenje 	3165140982474	46.255,00	55.506,00
GSH 5		Meki rukohvat za udobno korišćenje bez zamaranja; Poboļšani sistem Vario-Lock za jednostavno podešavanje pozicije dleta; Manja sila pritiskanja i duga cev čekića za dobar i uravnotežen rad; 15% veća energija udarca obezbeđuje veliku efikasnost skidanja materijala; Kućište otporno na udarce za najduži životi vek u svojoj klasi; Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Energija udarca 7,5 J; Nominalni broj obrtaja 2850 o/min; Masa 5.6 kg; Držač alata SDS-max.	0611337001	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Špic dleta 400mm • Kofer za nošenje 	3165140871723	62.350,60	74.820,72
GSH 5 CE		Točkić za prilagodljivo podešavanje broja udaraca za optimalnu efikasnost; Automatsko učvršćivanje prekidača za najbolju udobnost korišćenja pri trajnom štemovanju; Vario-Lock: podešavanje dleta u 12 pozicija za udoban rad; Konstantna elektronika, servisni displej i indikator pripravnosti za najveću udobnost rada; Kuglični elastični uvodnik kabla za veliki radijus kretanja i za izbegavanje preloma kabla; Kontrola vibracija garantuje udoban rad čak i kod vremenski intenzivnih primena; Dug vek trajanja i kod najteže primene zahvaljujući otpornom metalnom kućištu; Nominalna ulazna snaga 1,150 W; Energija udarca 8,3-8,3 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1300-2900 u/min; Masa 6.2 kg; Držač alata SDS-max.	0611321000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Špic dleta 400 mm • Kofer za nošenje 	3165140461320	70.275,10	84.330,12
GSH 7 VC		Podesiva snaga udarca za optimalno prilagodavanje primeni i materijalu; Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica; Vario-Lock: 16-struko podešavanje položaja dleta za prilagodavanje trenutnoj radnoj situaciji (npr. kod primene sa dletima za pločice); Konstantna elektronika za konstantnu snagu pod opterećenjem; Savršeni odnos snage i težine: dovoljna snaga udaranja čak i za najtvrdre materijale uz malu težinu uređaja; Male vibracije zahvaljujući udarnom mehanizmu sa optimizovanim vibracijama i mehanički odvojenoj glavnoj i bočnoj dršci; Dug vek trajanja zahvaljujući otpornim metalnim komponentama; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Energija udarca 13 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 2,720 u/min; Masa 8.5 kg; Držač alata SDS-max. Obim isporuke:	0611322000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • 1x špic dleta SDS-max RTec Speed 400 mm • Kofer za nošenje 	3165140730587	86.991,90	104.390,28
GSH 11 E		Široki klizni prekidač za udobno uključivanje i isključivanje; Varijabilno učvršćivanje dleta u 12 položaja; Dodatna drška koja može da se podešava i okrene na sve strane; SDS-max prihvat alata sa integrisanom zaštitom od prašine; Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica; Najmanje vibracije za vreme rada i praznom hodu; Mala sila pritiskanja, za rad bez zamaranja; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Energija udarca 16,8-25 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 900-1890 u/min; Masa 10.1 kg; Držač alata SDS-max Obim isporuke:	0611316708	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Profi kofer • 1x pļnosnato dleta SDS-max RTec Sharp 400 mm • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu 	3165140203906	87.985,10	105.582,12
GSH 11 VC		Dug vek trajanja zahvaljujući otpornim metalnim komponentama; Podesiva snaga udarca za optimalno prilagodavanje primeni i materijalu; Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica; Vario-Lock: 12-struko podešavanje položaja dleta za prilagodavanje trenutnoj radnoj situaciji (npr. kod primene sa dletima za pločice); Constant-Electronic za konstantnu snagu pod opterećenjem; Prekidač za uključivanje i isključivanje koji je lako dostupan od glavne drške; RTec Speed Špic dleta obuhvaćeno u obimu isporuke za trenutnu spremnost za upotrebu; Najbolji odnos snage i težine zahvaljujući motoru od 1.700 W i energiji udarca od 23 J uz težinu od samo 11,4 kg (u skladu sa EPTA-direktivom); Neznatne vibracije od samo 8 m/s ² zahvaljujući mehanički odvojenoj glavnoj i bočnoj dršci i optimizovanom udarnom mehanizmu koji umanjuje vibracije na mestu na kojemu nastaju; Optimalno rukovanje za rad usmeren prema podu zahvaljujući tipičnoj duguljastoj konstrukciji čekića za razbijanje; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Energija udarca 23-23 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 900-1700 u/min; Masa 11.4 kg; Držač alata SDS-max.	0611336000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • 1x špic dleta SDS-max RTec Speed 400 mm • Kofer za nošenje 	3165140546973	129.949,40	155.939,28

Elektro-pneumatski čekići za razbijanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSH 16-28		Praktično: GSH 16 Professional se lako i udobno transportuje u serijski isporučenim kolicima sa valjcima; Izvanredno rukovanje zahvaljujući velikoj dršci; Prekidač za uključivanje i isključivanje smešten je na optimalnom položaju i sprečava nenamerno isključivanje; Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W; Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta; Kontrola vibracija za umanjenje vibracija koje mogu da ugrožavaju zdravlje, te time duže vreme primene i viši komfor korišćenja; Nominalna ulazna snaga 1,750 W; Energija udarca 41 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1300 u/min; Masa 17.9 kg; Držac alata Unutrašnji šestostrani prihvata od 28 mm.	0611335000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Drška za nošenje • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • 1x špic dleto 28 mm šestostrani prihvata 400 mm • Kolica 	3165140410274	173.011,50	207.613,80
GSH 16-30		Praktično: GSH 16 Professional se lako i udobno transportuje u serijski isporučenim kolicima sa valjcima; Izvanredno rukovanje zahvaljujući velikoj dršci; Prekidač za uključivanje i isključivanje smešten je na optimalnom položaju i sprečava nenamerno isključivanje; Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W; Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta; Kontrola vibracija za umanjenje vibracija koje mogu da ugrožavaju zdravlje, te time duže vreme primene i viši komfor korišćenja; Nominalna ulazna snaga 1,750 W; Energija udarca 41 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1300 u/min; Masa 16.5 kg; Držac alata Unutrašnji šestostrani prihvata od 30 mm.	0611335100	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Drška za nošenje • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • 1x špic dleto 30 mm šestostrani prihvata 400 mm • Kolica 	3165140410380	147.659,40	177.191,28
GSH 27 VC		Optimalno rukovanje: ergonomске drške sa mekim rukohvatom i nisko težište uređaja za optimalno rukovanje; Površina protiv sklizanja sprečava pad uređaja; Velika snaga udaranja zahvaljujući energiji udarca od 62 J i 1.000 udaraca u minuti; Veoma male vibracije (samo 8,5 m/s ²) zahvaljujući mehanički odvojenim drškama i udarnom mehanizmu sa umanjenim vibracijama – za duže vreme korišćenja svakog dana; Veoma dug životni vek zahvaljujući kvalitetnim komponentama od aluminijuma i čelika; Nominalna ulazna snaga 2,000 W; Energija udarca 62 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 1000 u/min; Masa 29.5 kg; Držac alata Unutrašnji šestostrani prihvata od 28 mm.	061130A000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Inbus ključ 	3165140524322	248.430,30	298.116,36

Sistemski pribor










Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDE 16 Plus		Precizan rad zahvaljujući robusnoj aluminijumskoj teleskopskoj šini; Maksimalna fleksibilnost: uređaj je prikladan za desnoruke i za levoruke – može da se odvoji po potrebi; Prikladan i za krune za bušenje do prečnika 82 mm; Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: priključak na SDS-plus čekić i usisivač jednim klikom; Funkcioniše sa svim 2 kg i 3 kg Bosch SDS-plus čekićima sa vratom vretena od 50 mm; Prečnik bušenja maks. 16 mm; sa krunom za bušenje maks. 82 mm; Maksimalna dubina bušenja 120 mm; Masa 520 g.	1600A0015Z	• Kartonska kutija	3165140733977	7.976,80	9.572,16
GDE 16 Cyl		Precizan rad zahvaljujući robusnoj aluminijumskoj teleskopskoj šini; Maksimalna fleksibilnost: uređaj je prikladan za desnoruke i za levoruke – može da se odvoji po potrebi; Prikladan i za testere za otvore do prečnika 82 mm; Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: priključak na vibracionu bušilicu i usisivač jednim klikom; Funkcioniše sa Bosch vibracionim bušilicama GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE i GSB 21-2 RCT; Prečnik bušenja maks. 16 mm; sa testerom za otvore maks. 82 mm; Maksimalna dubina bušenja 120 mm; Masa 520 g.	1600A001FJ	• Kartonska kutija	3165140756396	8.091,80	9.710,16






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDE 68		Nije potrebna montaža na alatu – bez dodatne težine na alatu; Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Prikladan i za krune za bušenje do prečnika 68 mm (za veće prečnike: GDE 162 Professional); Sistem je odlično prikladan i za usisavanje pri mokrom bušenju; Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja; Jednostavno rukovanje: dovoljno je priključiti na usisivač; Nezavisan od alata: funkcioniše sa svim bušilicama; Kompatibilan sa svim bušilicama; Prečnik bušenja maks. 68 mm; Masa 325 g.	1600A001G7	• Kartonska kutija	3165140760607	6.670,00	8.004,00
GDE 162		Nije potrebna montaža na alatu – bez dodatne težine na alatu; Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Prikladan i za krune za bušenje do prečnika 162 mm; Sistem je odlično prikladan i za usisavanje pri mokrom bušenju; Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja; Jednostavno rukovanje: dovoljno je priključiti na usisivač; Nezavisan od alata: funkcioniše sa svim bušilicama; Kompatibilan sa svim bušilicama; Prečnik bušenja maks. 162 mm; Masa 500 g.	1600A001G8	• Kartonska kutija	3165140760614	12.461,80	14.954,16
GDE max		Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Isporuka sa L-BOXX uloškom koji nudi i prostor za sistem za usisavanje prašine za bušenje GDE 68 Professional; Prikladan i za duga dleta (maks. 600 mm); Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja; Jednostavno rukovanje: brzo prilagodavanje različitim namenskim alatima i radnim pozicijama; Univerzalan: odgovara za sve aktuelne Bosch SDS-max čekiče; Kompatibilan sa svim aktuelnim Bosch SDS-max elektro-pneumatskim čekićima za bušenje i za štemovanje; Masa 750 g.	1600A001G9	• L-BOXX uložak • Kartonska kutija	3165140760621	14.322,70	17.187,24
GDE hex		Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Prikladan i za specijalne oblike dleta (npr. lopatasto dleto); Ekstremno robustan alat za tešku primenu na gradilištu; Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja; Jednostavno rukovanje: brzo montiranje i prilagodavanje različitim namenskim alatima; Univerzalan: odgovara za sve aktuelne Bosch čekiče za razbijanje; Kompatibilan sa svim Bosch elektro-pneumatskim čekićima za razbijanje; Masa 915 g.	1600A001GA	• Kartonska kutija	3165140760638	11.907,70	14.289,24
GDE 68 + GDE max		GDE 68: nije potrebna montaža na alatu; GDE 68: prikladan i za krune za bušenje do prečnika 68 mm (za veće prečnike GDE 162 Professional); GDE 68: odlično prikladan i pri mokrom bušenju; GDE max: prikladan i za duga dleta (maks. 600 mm); Savršeno usklađen za Click & Clean sistem (moguć je direktan priključak na usisivač); Mala težina: GDE 68: 325 g; GDE max: 750 g; Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja; Jednostavno rukovanje - GDE 68: dovoljno je priključiti na usisivač; GDE max: brzo prilagodavanje različitim namenskim alatima; Univerzalna primena - GDE 68: funkcioniše sa svim bušilicama; GDE max: odgovara za sve aktuelne Bosch SDS-max čekiče; Kompatibilan sa GDE 68: sve bušilice; GDE max: svi aktuelni Bosch SDS-max elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje; Prečnik bušenja GDE 68: maks. 68 mm.	1600A00380	• Uložak za L-BOXX 136 • L-BOXX 136	3165140798143	20.334,00	24.400,80

ELEKTRIČNE BRUSILICE

Male ugaone brusilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 7-115		Zaštita od ponovnog pokretanja - sprečava samostalno pokretanje uređaja nakon prekida struje; Najmanji obim drške (176 mm) u poređenju sa drugim ugaonim brusilicama u istoj klasi snage za naročito udoban rad; Nominalna ulazna snaga 720 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Predana snaga 300 W; Navoj brusnog vretena M14; Prečnik diska 115 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki	0601388106	• Dodatna drška • Pehlatna pribubnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija	3165140823692	11.040,00	13.248,00





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 7-125		Zaštita od ponovnog pokretanja - sprečava samostalno pokretanje uređaja nakon prekida struje; Najmanji obim drške (176 mm) u poređenju sa drugim ugaonim brusilicama u istoj klasi snage za naročito udoban rad; Nominalna ulazna snaga 720 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Predana snaga 300 W; Navoj brusnog vretena M14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Lončasta ploča, prečnik 75 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki.	0601388108	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija 	3165140823715	11.040,00	13.248,00
GWS 9-115		Vrhunska efikasnost brušenja/sečenja zahvaljujući velikoj snazi i obrtnom momentu sa 900 W; Najbolje rukovanje u svojoj klasi zahvaljujući veličini drške prikladnoj za lako držanje i ergonomskoj konstrukciji; Dug životni vek pod teškim radnim okolnostima i velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Predana snaga 450 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki.	0601396006	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Štitnik • Ključ za navrtke • Kartonska kutija 	3165140898553	11.709,00	14.050,80
GWS 9-115 S		Najbolje rukovanje u svojoj klasi zahvaljujući veličini drške prikladnoj za lako držanje i ergonomskoj konstrukciji; Dug životni vek pod teškim radnim okolnostima i velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama; Raznolika primena i pribori zahvaljujući predizboru broja obrtaja; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min; Predana snaga 450 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 115 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki.	0601396101	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Štitnik • Ključ za navrtke • Kartonska kutija 	3165140860987	12.440,90	14.929,08
GWS 9-115 P		Povećana zaštita korisnika zahvaljujući preklapnom prekidaču koji trenutno prekida napajanje uređaja kada se prekidač otpusti; Dug životni vek pod teškim radnim okolnostima i velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 - 11.000 min-1; Nominalna ulazna snaga 900 W; Prečnik ploče 115 mm; Težina 1,9 kg; Navoj brusnog vretena M 10/M 14; Prekidač - PROtection.	0601396505	<ul style="list-style-type: none"> • Štitnik • Kartonska kutija 	3165140936521	13.601,00	16.321,20
GWS 9-125		Vrhunska efikasnost brušenja/sečenja zahvaljujući velikoj snazi i obrtnom momentu sa 900 W; Najbolje rukovanje u svojoj klasi zahvaljujući veličini drške prikladnoj za lako držanje i ergonomskoj konstrukciji; Dug životni vek pod teškim radnim okolnostima i velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 o/min; Predana snaga 450 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki.	0601396007	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Štitnik • Ključ za navrtke • Kartonska kutija 	3165140989577	11.918,10	14.301,72
GWS 9-125 S		Vrhunska efikasnost brušenja/sečenja zahvaljujući velikoj snazi i obrtnom momentu sa 900 W; Najbolje rukovanje u svojoj klasi zahvaljujući veličini drške prikladnoj za lako držanje i ergonomskoj konstrukciji; Raznolika primena i pribori zahvaljujući predizboru broja obrtaja; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.000 o/min; Predana snaga 450 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Masa 1.9 kg; Prekidač Dvostruki.	0601396102	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Štitnik • Ključ za navrtke • Kartonska kutija 	3165140861038	12.649,90	15.179,88
GWS 9-125 P		Povećana zaštita korisnika zahvaljujući preklapnom prekidaču koji trenutno prekida napajanje uređaja kada se prekidač otpusti; Dug životni vek pod teškim radnim okolnostima i velikim opterećenjem zahvaljujući otpornoj konstrukciji i komponentama; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 - 11.000 min-1; Nominalna ulazna snaga 900 W; Prečnik ploče 125 mm; Težina 1,9 kg; Navoj brusnog vretena M 10/M 14; Prekidač - PROtection.	0601396506	<ul style="list-style-type: none"> • Štitnik • Kartonska kutija 	3165140936521	14.108,50	16.930,20
GWS 13-125 CI		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1.300 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 o/min; Predana snaga 700 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.3 kg; Prekidač Dvostruki.	060179E006	<ul style="list-style-type: none"> • Brzostezna navrtka SDS • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Ključ za dve rupe • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Kartonska kutija 	3165140820158	18.149,00	21.778,80
GWS 13-125 CIE		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1.300 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.500 o/min; Predana snaga 700 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.3 kg; Prekidač Dvostruki.	060179F002	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Ključ za dve rupe • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Kartonska kutija 	3165140820264	18.149,00	21.778,80

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 15-125 CIEPX		Prekidač PROtection može se koristiti na puno različitih mesta i isključuje uređaj neposredno nakon puštanja prekidača; Velika zaštita korisnika zahvaljujući ugrađenom osiguraču inercionog hoda; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Magnetski sistem kočnice funkcioniše nezavisno od spoljnih uticaja kao što su prašina i ulje, te deluje pouzdano čak i kod ispada struje; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 11.500 o/min; Predana snaga 700 W; Navoj brusnog vretena M14x1,5; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Masa 2,5 kg; Prekidač PROtection.	0601796306	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Zatezna navrtka za brusni tanjir M14x1,5 • Štitnik • Brzostezna navrtka SDS • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140775830	30.495,80	36.594,96
GWS 17-125 CI		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 o/min; Predana snaga 1,010 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2,4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179G002	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140820349	19.884,50	23.861,40
			060179G007	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Brzostezna navrtka SDS • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Profi kofer 	3165140820370	21.306,30	25.567,56
GWS 17-125 CIE		Izbor broja obrtaja u 6 stepeni za različite materijale; Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.500 o/min; Predana snaga 1,010 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2,4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179H002	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140820455	20.658,10	24.789,72
			060179H006	<ul style="list-style-type: none"> • Brzostezna navrtka SDS • Zatezna navrtka • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140820479	22.404,00	26.884,80
GWS 17-125 CIEX		Izbor broja obrtaja u 6 stepeni za različite materijale; Magnetski sistem kočnice funkcioniše nezavisno od spoljnih uticaja kao što su prašina i ulje, te deluje pouzdano čak i kod ispada struje; Velika zaštita korisnika zahvaljujući ugrađenom osiguraču inercionog hoda; Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.500 o/min; Predana snaga 1,010 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2,4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179H106	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Zatezna navrtka za brusni tanjir M14x1,5 • Štitnik • Brzostezna matica SDS • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140820561	28.091,20	33.709,44
GWS 17-150 CI		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,700 W; Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 o/min; Predana snaga 1,010 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 150 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2,5 kg; Prekidač Dvostruki.	060179K002	<ul style="list-style-type: none"> • Prialvatna prirubnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140820615	21.860,40	26.232,48





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 18-125 L		Veća udobnost zahvaljujući ergonomskoj glavnoj dršci za primenu bez zamaranja; Snažan motor od 1800 W za veliku efikasnost i brz napredak pri radu; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 12.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.5 kg.	06017A3000	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija 	3165140923835	28.786,40	34.543,68
GWS 18-125 SL		Veća udobnost zahvaljujući ergonomskoj glavnoj dršci za primenu bez zamaranja; Snažan motor od 1800 W za veliku efikasnost i brz napredak pri radu; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 12.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.5 kg; Prekidač Tricontrol.	06017A3200	<ul style="list-style-type: none"> • Flanša • Navrtka i ključ • Štitnik • Antivibraciona drška • Kartonska kutija 	3165140923903	30.032,60	36.039,12
GWS 18-125 SPL		Veća udobnost zahvaljujući ergonomskoj glavnoj dršci za primenu bez zamaranja; Snažan motor od 1800 W za veliku efikasnost i brz napredak pri radu; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, PROtection prekidaču, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 12.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.5 kg; Prekidač PROtection.	06017A3300	<ul style="list-style-type: none"> • Flanša • Navrtka i ključ • Štitnik • Antivibraciona drška • Kartonska kutija 	3165140923910	30.032,60	36.039,12
GWS 18-150 L		Veća udobnost zahvaljujući ergonomskoj glavnoj dršci za primenu bez zamaranja; Snažan motor od 1800 W za veliku efikasnost i brz napredak pri radu; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 10.000 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 150 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 150 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.6 kg.	06017A5000	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija 	3165140923965	31.299,70	37.559,64
GWS 19-125 CI		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.500 o/min; Predana snaga 1,220 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179N002	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140838375	21.881,30	26.257,56
GWS 19-125 CIE		Izbor broja obrtaja u 6 stepeni za različite materijale; Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800-11.500 o/min; Predana snaga 1,220 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179P002	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140838382	22.717,60	27.261,12
GWS 19-125 CIST		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Ekstremno snažan 1.900 W Champion motor sa 50 % većim obrtnim momentom za brz, snažan rad; Blaga obrada plemenitog čelika niskim brojevima obrtaja; Nominalna ulazna snaga 1,900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 7.800 o/min; Predana snaga 1,220 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.5 kg; Prekidač Dvostruki.	060179S002	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140838405	27.349,00	32.818,80
GWS 19-150 CI		Lagani start i ograničenje struje pokretanja; Vodeća zaštita korisnika zahvaljujući sistemu KickBack Control, zaštiti od ponovnog pokretanja, štitniku koji je osiguran protiv obrtanja i redukciji vibracija; Nominalna ulazna snaga 1,900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 9.700 o/min; Predana snaga 1,220 W; Navoj brusnog vretena M 14; Prečnik diska 150 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, prečnik 75 mm; Masa 2.4 kg; Prekidač Dvostruki.	060179R002	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140838399	24.045,40	28.854,48

XLOCK**Male ugaone brusilice sa X-LOCK prihvatom****XLOCK**







Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWX 750		Zamena dodatnog pribora je laka i ugodna zahvaljujući sistemu X-LOCK brave bez ključa; Velika udobnost korišćenja zahvaljujući malom obimu drške; Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 115 mm; Težina 2 kg; Prekidač - Dvostruki; Predana snaga 380 W.	06017C9000	• Dodatna drška • Kartonska kutija • Štitnik	3165140988032	12.372,90	14.847,48
		Zamena dodatnog pribora je laka i ugodna zahvaljujući sistemu X-LOCK brave bez ključa; Velika udobnost korišćenja zahvaljujući malom obimu drške; Nominalna ulazna snaga 750 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Težina 2 kg; Prekidač - Dvostruki; Predana snaga 380 W.	06017C9100	• Dodatna drška • Kartonska kutija • Štitnik	3165140988049	12.677,40	15.212,88
GWX 9-125 S		Superiorna kontrola alata sa naprednim nivoom snage u kategoriji od 900 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 11.000 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Težina 2,1 kg; Prekidač - dvostruki.	06017B2000	• Dodatna drška • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962568	13.184,90	15.821,88
GWX 10-125		Robusni svestrani uređaj za svakodnevno korišćenje u kategoriji od 1.000 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.000 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Prekidač - dvostruki.	06017B3000	• Dodatna drška • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962261	14.707,40	17.648,88
GWX 13-125 S		Povećana produktivnost i izdržljivost u kategoriji od 1.300 W sa funkcijom biranja brzine - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.300 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 11.500 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Predana snaga 700 W; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Težina 2,4 kg; Prekidač - dvostruki.	06017B6002	• Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962292	20.797,40	24.956,88
GWX 14-125		Istrajne performanse brušenja uz prilagodljivost prilikom redovnog korišćenja u kategoriji od 1.400 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Prekidač - dvostruki.	06017B7000	• Dodatna drška • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962322	16.229,90	19.475,88
GWX 17-125 S		Povećana produktivnost i velika snaga za industrijsku primenu u kategoriji od 1.700 W sa funkcijom biranja brzine i X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.700 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 11.500 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Predana snaga 1.010 W; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Težina 2,5 kg; Prekidač - dvostruki.	06017C4002	• Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962407	25.872,40	31.046,88
GWX 19-125 S		Najsnažnija mala ugaona brusilica sa funkcijom biranja brzine u kategoriji od 1.900 W - sa X-LOCK sistemom; Nominalna ulazna snaga 1.900 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.800 - 11.500 min ⁻¹ ; Prečnik ploče 125 mm; Predana snaga 1.220 W; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Lončasta četka, Ø 75 mm; Težina 2,5 kg; Prekidač - dvostruki.	06017C8002	• Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija • Štitnik	3165140962490	27.394,90	32.873,88
GWX 18V-10 C (solo)		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost.	06017B0200	• Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • L-BOXX 136 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140962445	30.947,40	37.136,88
GWX 18V-10 SC (solo)		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 4.500-9.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost.	06017B0400	• Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • L-BOXX 136 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4	3165140962452	42.112,40	50.534,88
GWX 18V-10 SC		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 4.500-9.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost.	06017B0401	• Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • L-BOXX 136 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 • 2x akumulatora ProCORE 18V 8.0Ah • Brzi punjač GAL 1880 CV	3165140974035	81.189,90	97.427,88

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWX 18V-10 PC (solo)		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost; PROtection prekidač.	06017B0700	<ul style="list-style-type: none"> •Štitnik •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •L-BOXX 136 •1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač 	3165140962476	31.454,90	37.745,88
GWX 18V-10 PSC (solo)		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 4.500-9.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost; PROtection prekidač.	06017B0800	<ul style="list-style-type: none"> •Štitnik •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •L-BOXX 136 •1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač •1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 	3165140962483	42.619,90	51.143,88
GWX 18V-15 SC (solo)		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 3.400-11.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2,3 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost.	06019H6500	<ul style="list-style-type: none"> •Štitnik •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •L-BOXX 136 •1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punja 	3165140964562	44.490,00	53.388,00
GWX 18V-15 SC		Napredni nivo snage i kontrola alata u kategoriji od 18 V - sa X-LOCK sistemom; Broj obrtaja u praznom hodu 3.400-11.000 min ⁻¹ ; Napon akumulatora 18 V; Masa bez akumulatora 2,3 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 125 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Sistemi Drop Control, KickBack Control i X-Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i ugodnost.	06019H6501	<ul style="list-style-type: none"> •Štitnik •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •L-BOXX 136 •1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punja •2x ProCORE18V 8.0 Ah •GAL 18V-160 C 	3165140964579	87.990,00	105.588,00

Velike ugaone brusilice






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 22-180 JH		Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuju dugi životni vek; Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Snažan 2.200 W Champion motor – za brz napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 180 mm; Masa 5 kg; Prekidač Tricontrol.	0601881M03	<ul style="list-style-type: none"> •Dodatna drška •Prijvatna priрубnica •Zatezna navrtka •Štitnik •Ključ za dve rupe •Kartonska kutija 	3165140559713	20.658,10	24.789,72
GWS 22-230 JH		Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuju dugi životni vek; Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Snažan 2.200 W Champion motor – za brz napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravni; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.2 kg; Prekidač Tricontrol.	0601882M03	<ul style="list-style-type: none"> •Dodatna drška •Prijvatna priрубnica •Zatezna navrtka •Štitnik •Ključ za dve rupe •Kartonska kutija 	3165140559720	20.658,10	24.789,72
GWS 22-180 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dugo vreme korišćenja; Snažan 2.200 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Štap; Prečnik diska 180 mm; Masa 5.3 kg; Prekidač Tricontrol.	0601890D00	<ul style="list-style-type: none"> •Prijvatna priрубnica •Zatezna navrtka •Brzo podesivi štitnik •Tricontrol prekidač •Ključ za dve rupe •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •Kartonska kutija 	3165140510219	30.600,30	36.720,36
GWS 22-230 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dugo vreme korišćenja; Snažan 2.200 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.600 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Štap; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.4 kg; Prekidač Tricontrol.	0601891D00	<ul style="list-style-type: none"> •Prijvatna priрубnica •Zatezna navrtka •Brzo podesivi štitnik •Tricontrol prekidač •Ključ za dve rupe •Dodatna drška sa kontrolom vibracija •Kartonska kutija 	3165140510240	30.600,30	36.720,36




*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 24-180 JH		Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuju dugi životni vek; Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Snažan 2.400 W Champion motor za brz napredak pri radu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Nominalna ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 180 mm; Masa 5 kg; Prekidač Tricontrol.	0601883M03	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija 	3165140631044	27.213,10	32.655,72
GWS 24-230 H		Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuju dugi životni vek; Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Snažan 2.400 W Champion motor za brz napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.1 kg; Prekidač PROtection.	0601884L03	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija 	3165140631082	26.230,30	31.476,36
GWS 24-230 JH		Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Snažan 2.400 W Champion motor za brz napredak pri radu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Nominalna ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.2 kg; Prekidač Tricontrol.	0601884M03	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Štitnik • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija 	3165140631068	27.213,10	32.655,72
GWS 24-180 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dugo vreme korišćenja; Snažan 2.400 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška stremen, na obrtanje; Prečnik diska 180 mm; Masa 5.4 kg; Prekidač Tricontrol.	0601892F00	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Brzo podesivi štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140484558	34.322,10	41.186,52
GWS 24-230 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dugo vreme korišćenja; Snažan 2.400 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška stremen, na obrtanje; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.5 kg; Prekidač Tricontrol.	0601893F00	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Brzo podesivi štitnik • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140484565	34.322,10	41.186,52
GWS 26-230 JH		Tricontrol bezbednosni prekidač; Individualni prugasti kod za jednostavnu identifikaciju alata; Snažan motor od 2.600 W sa maksimalnim rezervama snage za najveći učinak kod skidanja materijala i za najbrži napredak u radu; Dvostruko zaptiveni kuglični ležajevi i naročito robustan prenosnik garantuju dug vek trajanja; Oklop štiti motor od abrazivne brusne prašine i obezbeđuje dug životni vek; Nominalna ulazna snaga 2.600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 230 mm; Masa 6.1 kg; Prekidač Tricontrol.	0601856M00	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140554183	34.761,20	41.713,44
GWS 26-180 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; SDS brzostezna navrtka za brzu i laku izmenu ploče; Zakretna drška u obliku obruča za optimalno brušenje i sečenje; Snažan 2.600 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2.600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška stremen, na obrtanje; Prečnik diska 180 mm; Masa 5.5 kg; Prekidač Tricontrol.	0601894F04	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Brzo podesivi štitnik • Brzostezna navrtka SDS • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140660556	39.674,80	47.609,76
GWS 26-230 LVI		KickBack Control: prepoznaje blokiranje ploče i trenutno isključuje mašinu; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Ograničenje struje pokretanja i lagani start uređaja; SDS brzostezna navrtka za brzu i laku izmenu ploče; Zakretna drška u obliku obruča za optimalno brušenje i sečenje; Snažan 2.600 W Champion motor i drška u obliku štapa; Nominalna ulazna snaga 2.600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška stremen, na obrtanje; Prečnik diska 230 mm; Masa 5.6 kg; Prekidač Tricontrol.	0601895F04	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Brzo podesivi štitnik • Brzostezna navrtka SDS • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140660563	39.674,80	47.609,76



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 24-230 JVX		Zakretna drška u obliku obruča za optimalno rukovanje; Zaštita protiv ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje mašine nakon prekida struje; Brzopomični štitič naročito se jednostavno koristi; Snažan 2.400 W Champion motor za brz napredak pri radu; Patentirana inerciona kočnica zaustavlja ploču za 2,5 s, te tako omogućava brzo i bezopasno odlaganje mašine; Bosch SDS-brzostezna navrtka i blokada vretena omogućavaju brzu promenu ploče bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 2,400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 6.500 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Ravna; Prečnik diska 230 mm; Masa 6.5 kg; Prekidač Tricontrol.	0601864U04	<ul style="list-style-type: none"> • Pehlatna priрубnica • Zatezna navrtka • Brzo podesivi štitič • Brzostezna navrtka SDS • Tricontrol prekidač • Ključ za dve rupe • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Kartonska kutija 	3165140601795	46.773,40	56.128,08





Ravne brusilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GGG 8 CE		Sa konstantnom elektronikom za održavanje konstantnog broja obrtaja i pod velikim opterećenjem; KickBack Control: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje mašinu – za dobru zaštitu korisnika; Broj obrtaja u praznom hodu 2500-8000 o/min; Držac alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 750 W; Predana snaga 420 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 1.7 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 13 mm ² ; Maks. prečnik alata za poliranje 80 mm; Prekidač Dvostruki.	0601222100	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • Ključ za navrtke 13 mm • Ključ za navrtke 19 mm • Kartonska kutija 	3165140584852	39.998,90	47.998,68
GGG 8 SH		Blokada uključanja protiv nenamernog uključivanja; Tricontrol bezbednosni prekidač; Isključne grafitne četkice za veliku zaštitu motora; Sa brzosteznom navrtkom SDS za brzo menjanje ploče bez upotrebe alata; Zaštita od ponovnog starta sprečava samostalno pokretanje alata nakon prekida struje; Konične brusne ploče vezane sintetičkom smolom za najmanje 45 m/s do Ø 125 mm x 32/26 okrugle četke sa pletenicama do Ø 125 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 8000 o/min; Držac alata Ø20 mm/vreteno M 14; Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Predana snaga 700 W; Masa 4.4 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 20 mm/vreteno M 14 mm; Maks. prečnik brusnog tela 125 mm; Prekidač Tricontrol.	0601214300	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 6 • Stezna priрубnica, prečnik 65 mm • Pričvrtna čivija • Štitič • Okrugla navrtka • Brzostezna navrtka SDS za konusne ploče • Ključ za dve rupe • Kartonska kutija 	3165140842914	84.211,00	101.053,20
GGG 18 H		Čaura rukohvata sa toplotnom izolacijom za dobro vođenje; Blokada uključanja protiv nenamernog uključivanja; Isključne grafitne četkice za veliku zaštitu motora; Lako rukovanje i za levoruke; Prikladna za sva brusna tela sa prečnikom drške 6, 8, 10 mm i 1/4"; Izuzetno precizno obrtno kretanje zahvaljujući prihvatni sa steznom čaurom; Brusovi za min 45 m/s do Ø 50 mm x širina; Broj obrtaja u praznom hodu 18000 o/min; Držac alata Stezne čaure, prečnik do 10 mm; Nominalna ulazna snaga 1,050 W; Predana snaga 500 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 3 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 10 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Prekidač Tricontrol.	0601209200	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura sa steznom navrtkom 8 mm • Viljuškasti ključ širina otvora 14 • Viljuškasti ključ širina ključa 22 • Kartonska kutija 	3165140842969	81.409,20	97.691,04
GGG 28 C		Sa konstantnom elektronikom za održavanje konstantnog broja obrtaja i pod velikim opterećenjem; KickBack Control: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje mašinu; Broj obrtaja u praznom hodu 30.000 o/min; Držac alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 600 W; Predana snaga 350 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 1.4 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 19 mm ² ; Maks. prečnik alata za poliranje 19 mm; Prekidač Dvostruki.	0601220000	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • 2x viljuškasti ključ širina otvora 19 • Kartonska kutija 	3165140584807	22.079,90	26.495,88
GGG 28 CE		Konstantna elektronika za održavanje konstantnog broja udaraca i pod opterećenjem; KickBack Control: prepoznaje blokiranje i trenutno isključuje mašinu; Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-30.000 o/min; Držac alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 650 W; Predana snaga 380 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 1.4 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 19 mm ² ; Prekidač Dvostruki.	0601220100	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • 2x viljuškasti ključ širina otvora 19 • Kartonska kutija 	3165140584814	27.652,20	33.182,64

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GGG 28 LC		Sa konstantnom elektronikom za održavanje konstantnog broja obrtaja i pod velikim opterećenjem; Dugo, vitko brusno vreteno – naročito prikladno za primenu na teško pristupačnim mestima; KickBack Control: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje mašinu – za dobru zaštitu korisnika; Broj obrtaja u praznom hodu 30.000 o/min; Držač alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 650 W; Predana snaga 380 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 1.6 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 13 mm ² ; Maks. prečnik alata za poliranje 13 mm; Prekidač Dvostruki.	0601221000	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • Ključ za navrtke 13 mm • Ključ za navrtke 19 mm • Kartonska kutija 	3165140584838	38.033,50	45.640,20
GGG 28 LCE		Sa konstantnom elektronikom za održavanje konstantnog broja obrtaja i pod velikim opterećenjem; Dugo, vitko brusno vreteno – naročito prikladno za primenu na teško pristupačnim mestima; KickBack Control: prepoznaje blokiranje, trenutno isključuje mašinu – za dobru zaštitu korisnika; Broj obrtaja u praznom hodu 10.000-30.000 o/min; Držač alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 650 W; Predana snaga 380 W; Ø vrata vretena 43 mm; Masa 1.6 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 50 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 13 mm ² ; Maks. prečnik alata za poliranje 13 mm; Prekidač Dvostruki.	0601221100	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • Ključ za navrtke 19 mm • Kartonska kutija 	3165140584821	39.350,70	47.220,84
GGG 28 LP		Mali obim drške za udobniji rad; Dugo brusno vreteno za radove i na teško pristupačnim mestima; Kaljena stezna jedinica za bezbedno i trajno držanje pribora; Bezbednosni prekidač bez učvršćivanja za trenutno isključivanje uređaja; Velika sposobnost preopterećenja i produženi životni vek zahvaljujući robusnom motoru; Broj obrtaja u praznom hodu 30.000 o/min; Držač alata Stezne čaure, prečnik do 8 mm; Nominalna ulazna snaga 500 W; Predana snaga 280 W; Ø vrata vretena 38 mm; Masa 1.7 kg; Maks. prečnik steznih čeljusti 8 mm; Maks. prečnik brusnog tela 40 mm; Površina ključa stezne navrtke 19 mm ² ; Površina ključa brusnog vretena 13 mm ² ; Maks. prečnik alata za poliranje 13 mm; Prekidač PROtection.	0601225000	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura 6 mm • Ključ za navrtke 13 mm • Ključ za navrtke 19 mm • Kartonska kutija 	3165140654586	39.350,70	47.220,84

Ekscentar brusilice





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GEX 125-1 AE		Kočnica brusnog tanjira sprečava oštećenje radnog predmeta; Ekscentrično kretanje uz rotaciju garantuje najfinije brušenje uz istovremeno veliku efikasnost brušenja; Čičak prihvat za brzu i udobnu izmenu brusnog lista; Kompaktna, ergonomska konstrukcija sa velikim površinama sa mekim zahvatom za varijabilne pozicije držanja i izvrsni komfor rukovanja; Bosch mikro-filter sistem: efikasno usisavanje prašine na savršen način; Izbor broja obrtaja za rad prilagođen materijalu; Prečnik brusnog tanjira 125 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 7500-12000 o/min; Broj vibracija 15000-24000 opm; Ekscentricitet 1.25 mm; Pričvršćenje brusnog sredstva - Čičak prihvat; Nominalna ulazna snaga 250 W; Težina 1.3 kg.	0601387500	<ul style="list-style-type: none"> • Kutija sa mikro-filterom • Brusni papir K80 • Kartonska kutija 	3165140438278	15.744,50	18.893,40
GEX 125 AC		Kočnica brusnog tanjira sprečava oštećenje radnog predmeta; Bosch mikro-filter sistem: mobilno usisavanje na savršen način; Čičak prihvat za brzu i udobnu izmenu brusnog lista; Za brušenje i poliranje drveta, metala i plastike, boje i lakova, čak i na zaobljenim površinama; Prikladna i za levoruke; Ekscentrično kretanje uz rotaciju garantuje najfinije brušenje uz istovremeno veliki učinak brušenja; Aluminijska priborica ležaja za dug vek trajanja i veoma miran hod; Sa regulacionom elektronikom i izborom broja obrtaja, što znači uvek ispravan broj obrtaja za svaku primenu; Prečnik brusnog tanjira 125 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 4500-12000 o/min; Broj vibracija 9000-24000 opm; Ekscentricitet 2.5 mm; Pričvršćenje brusnog sredstva - Čičak prihvat; Nominalna ulazna snaga 340 W; Težina 2 kg; Prečnik vibracionog kruga 5 mm.	0601372565	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter • Adapteri za usisivač • Brusni papir K120 • Kartonska kutija 	3165140635721	22.623,50	27.148,20

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GEX 125-150 AVE		Direktni priključak usisivača ili kutije sa mikro-filterom za prašinu za rad bez prašine u svakoj situaciji primene; Ergonomski oblikovane površine sa mekim rukohvatom za savršeno rukovanje sa dodatnom drškom i bez dodatne drške; Kočnica trenjem omogućava brzo isključivanje uređaja za optimalnu efikasnost rada; Jedinствeno amortizovanje vibracija: najmanje vibracije čak i u trajnoj primeni; Najveći kvalitet površine: brusna jedinica koja je mehanički odvojena od kućišta za ravnomernu silu pritiskanja; Prilagodljivost za svako područje primene sa izborom korišćenja prečnika brusnog tanjira od 150 mm ili 125 mm; Prečnik brusnog tanjira 150 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 5500-12000 o/min; Broj vibracija 11000-24000 opm; Ekscentricitet 2 mm; Pričvršćenje brusnog sredstva - Čičak prihvat; Nominalna ulazna snaga 400 W; Težina 2,4 kg; Prečnik vibracionog kruga 4 mm.	060137B102	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus-ključ • Dodatna drška • Kartonska kutija • Brusni tanjir (125 mm) (125 mm) • Brusni tanjir (150 mm) (150 mm) • Brusni papir K120 • Brusni papir K120 	3165140593588	33.872,60	40.647,12
			060137B101	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus-ključ • Dodatna drška • L-BOXX 238 • Brusni tanjir (125 mm) (125 mm) • Brusni tanjir (150 mm) (150 mm) • Brusni tanjir (150 mm) 8+1 perforacija (150 mm) • Brusni papir K120 • Brusni papir K120 	3165140593571	39.674,80	47.609,76
GEX 150 AC		Kočnica brusnog tanjira sprečava oštećenje radnog predmeta; Bosch mikro-filter sistem: mobilno usisavanje na savršen način; Čičak prihvat za brzu i udobnu izmenu brusnog lista; Za brušenje i poliranje drveta, metala i plastike, boje i lakova, čak i na zaobljenim površinama; Prikladna i za levoruke; Ekscentrično kretanje uz rotaciju garantuje najfinije brušenje uz istovremeno veliki učinak brušenja; Aluminijska priрубnica ležaja za dug vek trajanja i veoma miran hod; Sa regulacionom elektronikom i izborom broja obrtaja, što znači uvek ispravan broj obrtaja za svaku primenu; Prečnik brusnog tanjira 150 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 4500-12000 o/min; Broj vibracija 9000-24000 opm; Ekscentricitet 2 mm; Pričvršćenje brusnog sredstva - Čičak prihvat; Nominalna ulazna snaga 340 W; Težina 2,1 kg; Prečnik vibracionog kruga 4 mm.	0601372768	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter • Adapteri za usisivač • Brusni papir K80 • Kartonska kutija 	3165140635783	25.028,10	30.033,72
GET 55-125		Ugodan i stabilan prekidač; Demontažni štitić; Dodatni antistatik otvor za usisivač; Maksimalna kontrola i ugodnostu radu; Ulazna snaga 550 W; Prečnik brusnog tanjira Ø 125 mm; Broj obrtaja 3.300-7.800 o/min; Broj vibracija 6.600-15.600 v/min; Direktni režim 200-480 o/min; Prečnik vibracionog kruga 3,5 mm; Težina 2,4 kg.	0601257000	<ul style="list-style-type: none"> • D125 nosač srednje tvrdoće • D125 brusni papir • Dodatna drška • Inbus ključ • Kartonska kutija 	3165140835206	46.679,90	56.015,88
GET 75-150		Ugodan i stabilan prekidač; Demontažni štitić; Dodatni antistatik otvor za usisivač; Maksimalna kontrola i ugodnostu radu; Ulazna snaga 550 W; Prečnik brusnog tanjira Ø 125 mm; Broj obrtaja 3.300-7.800 o/min; Broj vibracija 6.600-15.600 v/min; Direktni režim 200-480 o/min; Prečnik vibracionog kruga 3,5 mm; Težina 2,4 kg.	0601257100	<ul style="list-style-type: none"> • D150 nosač srednje tvrdoće • D150 brusni papir • Dodatna drška • Inbus ključ • Kartonska kutija 	3165140835091	50.638,40	60.766,08

Tračne brusilice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBS 75 AE		Optimalni rezultati brušenja zahvaljujući brusnoj ploči koja je obložena grafitom; Stabilna brzostezna poluga za jednostavno menjanje trake; Upravljačka elektronika sa podešavanjem broja obrtaja za rad prilagođen odabranom materijalu; Priključak za usisavanje pomoću vreće za prašinu i usisivača; Otporni zupčasti kaiš i metalni zupčanci za dugo vreme korišćenja; Aluminijski valjci za najveće opterećenje; Brzina trake 200-330 m/min; Brusna površina, širina 75 mm; Traka, dužina 533 mm; Traka, širina 75 mm; Nominalna ulazna snaga 750 W; Masa 3,4 kg.	0601274708	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstilna brusna traka • Vreća za prašinu • Grafitna ploča • Kartonska kutija 	3165140323130	28.969,40	34.763,28

Oscilacione brusilice



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSS 140-1 A		Robusno oscilaciono podnožje, sistem ležajeva za brušenje satima; Prekidač zaštićen od prodiranja prašine za duži životni vek električnog alata; Optimizovana Bosch prozirna kutija za prašinu sa mikrofilterom za bolju vidljivost i lakše čišćenje; Snažna podloga od filca sa metalnim limom za duži životni vek, manje vibracija i jednostavnu izmenu; Nominalna ulazna snaga 180 W; Broj obrtaja u praznom hodu 12000 o/min; Broj oscilacija u praznom hodu 24000 opm; Prečnik vibracionog kruga 1.6 mm; Masa 1.2 kg; Brusna ploča, širina 113 mm; Brusna ploča, dužina 101 mm; Brusni list za pritezanje, širina 115 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 140 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 107 mm.	06012A2100	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Alat za pobijanje rupa • Brusni papir 120 K • Kutija za prašinu sa Mikrofilterom • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • Osnovna ploča 113x101 mm sa brusnom pločom 	3165140785907	12.158,60	14.590,32
GSS 160-1 A		Robusno oscilaciono podnožje, sistem ležajeva za brušenje satima; Prekidač zaštićen od prodiranja prašine za duži životni vek električnog alata; Dobro konstruisan sistem na zatezanje, stabilan, robustan, jednostavan za korišćenje i za izmenu; Snažna podloga od filca sa metalnim limom za duži životni vek, manje vibracija i jednostavnu izmenu; Ergonomska drška za rad bez zamaranja; Nominalna ulazna snaga 180 W; Broj obrtaja u praznom hodu 12000 o/min; Broj oscilacija u praznom hodu 24000 opm; Prečnik vibracionog kruga 1.6 mm; Masa 1.2 kg; Brusna ploča, širina 80 mm; Brusna ploča, dužina 130 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 80 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 133 mm.	06012A2200	<ul style="list-style-type: none"> • Kutija za prašinu sa Mikrofilterom • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • Osnovna ploča • 80x130 mm sa brusnom pločom • Kartonska kutija 	3165140785945	12.158,60	14.590,32
GSS 160 Multi		Dug životni vek zahvaljujući zaptivim kugličnim ležajevima i robusnoj konstrukciji; Savršeno držanje papira bez lepršanja i trganja; Bosch mikrofilter sistem za efikasno usisavanje prašine; Robusna i kompaktna vibraciona brusilica za upravljanje jednom rukom; Izmena brusne ploče (140, 160 i Delta) nudi korisniku najveću prilagodljivost; Nominalna ulazna snaga 180 W; Broj obrtaja u praznom hodu 12000 o/min; Broj oscilacija u praznom hodu 24000 opm; Prečnik vibracionog kruga 1.6 mm; Masa 1.2 kg; Brusna ploča, širina 100 mm; Brusna ploča, dužina 150 mm; Brusni list za pritezanje, širina 115 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 140 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 80 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 133 mm; Brusni list Delta sa čičak prihvatom, širina 100 mm; Brusni list Delta sa čičak prihvatom, dužina 150 mm.	06012A2300	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 136 • L-BOXX uložak • Alat za pobijanje rupa • Odvrtač • Kutija za prašinu sa Mikrofilterom • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • Delta osnovna ploča 100x150 mm sa brusnom pločom • Osnovna ploča 113x101 mm sa brusnom pločom • Osnovna ploča 80x130 mm sa brusnom pločom 	3165140785983	18.295,40	21.954,48
GSS 230 AVE		Direktni priključak usisivača ili kutije sa mikro-filterom za prašinu za rad bez prašine u svakoj situaciji primene; Najmanje vibracije u svojoj klasi (<2,5m/s ²) zahvaljujući mehanički odvojenom kućištu motora; Nominalna ulazna snaga 300 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8000-11000 o/min; Broj oscilacija u praznom hodu 16000-22000 opm; Prečnik vibracionog kruga 2.4 mm; Masa 2.4 kg; Brusna ploča, širina 92 mm; Brusna ploča, dužina 182 mm; Brusni list za pritezanje, širina 92 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 230 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 92 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 184 mm.	0601292802	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Dodatna drška 	3165140663779	45.686,20	54.823,44

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSS 280 AVE		Direktni priključak usisivača ili kutije sa mikro-filterom za prašinu za rad bez prašine u svakoj situaciji primene; Ravnomerna raspodela sile pritiskanja za velik kvalitet površine; Nominalna ulazna snaga 350 W; Broj obrtaja u praznom hodu 8000-11000 o/min; Broj oscilacija u praznom hodu 16000-22000 opm; Prečnik vibracionog kruga 2,4 mm; Masa 2,7 kg; Brusna ploča, širina 114 mm; Brusna ploča, dužina 226 mm; Brusni list za pritezanje, širina 115 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 280 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 230 mm.	0601292902	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Dodatna drška 	3165140663830	49.408,00	59.289,60



Brusilice za poliranje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GPO 14 CE		Izbor broja obrtaja u 6 stepeni za obradivanje različitih materijala; Kućište prenosnika pokriveno je plastikom s poboljšanom izolacijom; Posebno razvijeni otvori za vazduh za optimalno hlađenje motora za dug životni vek; D-drška za lako prilagodavanje držanja različitim radnim pozicijama; Tricontrol bezbednosni prekidač za kontrolisano uključivanje mašine; Isključne grafitne četkice za veliku zaštitu motora; Dobro rukovanje zahvaljujući ergonomskoj dršci sa mekim rukohvatom; Snažan motor od 1.400 W sa laganim startom za obradivanje velikih površina bez zamaranja; Nominalna ulazna snaga 1,400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 750-3000 o/min; Predana snaga 800 W; Navoj brusnog vretena M 14; Gumena brusna ploča, prečnik 180 mm; Lončasta četka, prečnik 100 mm; Lončasti brus, prečnik 180 mm; Sunder za poliranje, prečnik 160 mm; Pljosnata četka, prečnik 175 mm; Masa 2,5 kg.	0601389000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • D-drška • Kartonska kutija 	3165140572996	37.050,70	44.460,84


Brusilice za beton





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBR 15 CA		Specijalan zaptivni sistem štiti prenosnik i motor od abrazivne betonske prašine za dug životni vek; Dobro rukovanje zahvaljujući vitkom kućištu sa mekanom površinom rukohvata; Veliko dugme za blokadu vretena za jednostavnu i brzu izmenu dijamantske lončaste ploče; Snažan motor od 1500 W za brz napredak pri radu, čak i pod opterećenjem; Click & Clean sistem za usisavanje prašine za rad bez nastajanja prašine; Mala težina od samo 2,6 kg i ergonomski oblikovana površina drške za udoban rad; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Stremen; Lončasta ploča, prečnik 125 mm; Masa 2,6 kg.	0601776000	<ul style="list-style-type: none"> • Stezaljka • 3x rezervna venca sa četkama • Kartonska kutija 	3165140743372	54.760,70	65.712,84
GBR 15 CAG		Specijalan zaptivni sistem štiti prenosnik i motor od abrazivne betonske prašine za dug životni vek; Dobro rukovanje zahvaljujući vitkom kućištu sa mekanom površinom rukohvata; Veliko dugme za blokadu vretena za jednostavnu i brzu izmenu dijamantske lončaste ploče; Brušenje blizu ivice: pokretni element štitnika omogućava brušenje do same ivice podova, zidova i plafona; Click & Clean sistem za usisavanje za rad gotovo bez prašine; dodatno sa Click-Ring prihvatom za sve priključke novih usisivača Bosch M-klase; Nominalna ulazna snaga 1,500 W; Broj obrtaja u praznom hodu 9.300 o/min; Navoj brusnog vretena M 14; Glavna drška Stremen; Lončasta ploča, prečnik 125 mm; Masa 2,6 kg.	0601776001	<ul style="list-style-type: none"> • Stezaljka • Dijamantska lončasta ploča prečnika 125 mm • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • L-BOXX 238 • 3x rezervna venca sa četkama 	3165140743389	77.060,10	92.472,12

Glodalice za žlebove u zidovima

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GNF 35 CA		Brza i jednostavna promena ploče samo jednim alatom zbog optimalne pristupačnosti; Maksimalna zaštita zahvaljujući zatvorenom štitniku, blokadi protiv ponovnog pokretanja i blokadi protiv uranjanja; Lako i precizno vođenje pomoću četiri točkica u ploči za oslonac. Velika stabilnost uz čvrstu metalnu kliznu ploču; Priključak za usisavanje prašine; Patentirani sistem protiv prodiranja prašine marke Bosch garantuje najduži vek trajanja; Konstantna elektronika za održavanje konstantnog broja obrtaja i pod opterećenjem; Podesiva dubina žleba 0-35 mm; Širina žleba 3-39 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 9300 o/min; Prečnik ploče 150 mm; Nominalna ulazna snaga 1,400 W; Predana snaga 820 W; Težina 4,7 kg.	0601621708	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Alat za odlamanje • Profi kofer • Okrugla navrtka • Ključ za dve rupe kolenast • 3x odstojnika 4 mm • 4x odstojnika 6 mm 	3165140275514	66.020,20	79.224,24
GNF 65 A		Zaštita protiv ponovnog starta; Zaštita protiv preopterećenja; Brzopomični štitnik; Sistem za usisavanje prašine; Sečenje potezanjem za malu potrebnu snagu; Blokada vretena za jednostavno menjanje ploče; Snažan motor sa 2.400 W; Udobnost zahvaljujući ograničenju struje pokretanja i laganom startu za precizniji rad; Linearno nameštanje dubine sečenja pomoću skale; Podesiva dubina žleba 20-65 mm; Širina žleba 3-40 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 5200 o/min; Prečnik ploče 230 mm; Nominalna ulazna snaga 2,400 W; Predana snaga 1,670 W; Težina 8,4 kg.	0601368708	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Prihvatna priрубnica • Alat za odlamanje • Profi kofer • Okrugla navrtka • Nastavak za usisavanje • Ključ za dve rupe kolenasti • 3x odstojnika 4 mm • 4x odstojnika 6 mm 	3165140199292	97.268,70	116.722,44


Usisni štitnici




Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDE 125 EA-S		Precizan rad zahvaljujući praktičnom podešavanju dubine sečenja; Mala težina za rad bez zamaranja; Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem; Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje; jednostavan priključak na ugaonu brusilicu i usisivač; Funkcioniše sa mnogim Bosch ugaonim brusilicama sa prečnikom 125 mm; Prikladno za prečnik rezne ploče 125 mm; Maksimalna dubina sečenja ~ 25 mm; Kompatibilan sa GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE; Masa 300 g.	1600A003DH	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140800563	7.109,10	8.530,92

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDE 125 EA-T		Precizan rad zahvaljujući praktičnom podešavanju dubine sečenja; Mala težina za rad bez zamaranja; Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem; Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: jednostavan priključak na ugaonu brusilicu i usisivač; Funkcioniše sa mnogim Bosch ugaonim brusilicama sa prečnikom 125 mm; Prikladno za prečnik rezne ploče 125 mm; Maksimalna dubina sečenja ~ 25 mm; Kompatibilan sa GWS 1000/ZB, GWS 10-125/Z, GWS 1100, GWS 11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS 12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CI/CIE/CIEP/CI/EPX, GWS 13-125/CI/CIX/CI/CIEX, GWS 13-50/P/PD/VS/VSP, GWS 1400/C/ZB, GWS 14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS 15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIST, GWS 19-150/CI, GWS 8-125, GWS 9-125/P, GWS 18V-125 C/SC; Masa 300 g.	1600A003DJ	• Kartonska kutija	3165140800570	7.109,10	8.530,92
GDE 115/125 FC-T		Precizan rad zahvaljujući praktičnom podešavanju dubine sečenja; Mala težina i točkovi za udoban rad; Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem; Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: jednostavan priključak na ugaonu brusilicu i usisivač; Funkcioniše sa mnogim Bosch ugaonim brusilicama sa prečnikom 115 i 125 mm; Prikladno za prečnik rezne ploče 115, 125 mm; Maksimalna dubina sečenja 20 mm (115 mm prečnik)/25 mm (125 mm prečnik); Kompatibilan sa GWS 1000/ZB, GWS 10-125/Z, GWS 10-45/P/PD, GWS 1100, GWS 11-125/C/CI/CIE/CIH/P, GWS 12-125/CI/CIE/CIX/CI/EP/INOX, GWS 13-125/CI/CIE/CIX/CI/EP/INOX, GWS 13-50/P/PD/VS/VSP, GWS 1400/C/ZB, GWS 14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS 15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 15-125/CI/CIE/CIH/CIP/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CI/EP/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIST, GWS 19-150CI, GWS 8-115/Z, GWS 8-125, GWS 9-115/P, GWS 9-125/P, GWS 18V-115 C/SC, GWS 18V-125 C/SC; Masa 700 g.	1600A003DK	• Kartonska kutija	3165140800587	9.795,90	11.755,08
GDE 230 FC-S		Precizan rad zahvaljujući praktičnom podešavanju dubine sečenja; Mala težina i točkovi za udoban rad; Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem; Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: jednostavan priključak na ugaonu brusilicu i usisivač; Funkcioniše sa mnogim Bosch ugaonim brusilicama sa prečnikom 230 mm; Prikladno za prečnik rezne ploče 230 mm; Maksimalna dubina sečenja ~ 60 mm; Kompatibilan sa GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS230OH, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI; Masa 2,100 g.	1600A003DL	• Kartonska kutija	3165140800594	16.256,70	19.508,04
GDE 230 FC-T		Precizan rad zahvaljujući praktičnom podešavanju dubine sečenja; Mala težina i točkovi za udoban rad; Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem; Za čist rad: gotovo bez naknadnog čišćenja; Jednostavno rukovanje: jednostavan priključak na ugaonu brusilicu i usisivač; Funkcioniše sa mnogim Bosch ugaonim brusilicama sa prečnikom 230 mm; Prikladno za prečnik rezne ploče 230 mm; Maksimalna dubina sečenja ~ 60 mm; Kompatibilan sa GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVI Bare; Masa 2,100 g.	1600A003DM	• Kartonska kutija	3165140800600	16.256,70	19.508,04




ELEKTRIČNI ODVRTAČI

Odvrtaći za suhu gradnju







Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 6-45 TE		Konstruisan za korišćenje sa nastavkom za magacin MA 55; Optimalno usklađivanje obrtnog momenta i broja obrtaja omogućava svestrane primene; Precizno vrtnje šrafova na konstantnu dubinu zahvaljujući preciznoj isključnoj spojnici; Nominalna ulazna snaga 701 W; Obrtni moment, maks. (meko vrtnje) 12 Nm; Držač bitova 1/4" unutrašnji šestougao; Predna snaga 327 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-4500 o/min; Težina 1.4 kg; Nominalni obrtni momenat 1.3 Nm; Prečnik samourezivih vijaka 6 mm.	0601445100	• Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja • Univerzalni držač magnetni • 1x bit odvrtča PH 2 • Kopča za nošenje na kaišu	3165140636704	21.421,30	25.705,56

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 6-25 TE		Konstruisan za korišćenje sa nastavkom za magacin MA 55; Precizno uvrtnje šrafova na konstantnu dubinu zahvaljujući preciznoj isključnoj spojici; Nominalna ulazna snaga 701 W; Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 20 Nm; Držac bitova 1/4" unutrašnji šestougaonik; Predana snaga 327 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2500 o/min; Težina 1.5 kg; Nominalni obrtni momentat 2.3 Nm; Prečnik samourezivih vijaka 6 mm.	0601445000	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja • Univerzalni držač magnetni • 1x bit odvrtča PH 2 • Kopča za nošenje na kaišu 	3165140636650	24.484,40	29.381,28
GSR 6-60 TE		Veliki broj obrtaja omogućava veoma brzo uvrtnje šrafova u ploče od gipskartona; Precizno uvrtnje šrafova na konstantnu dubinu zahvaljujući preciznoj isključnoj spojici; Nominalna ulazna snaga 701 W; Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 12 Nm; Držac bitova 1/4" unutrašnji šestougaonik; Predana snaga 327 W; Broj obrtaja u praznom hodu 0-6000 o/min; Težina 1.4 kg; Nominalni obrtni momentat 0.8 Nm; Prečnik samourezivih vijaka 6 mm.	0601445200	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Graničnik za dubinu bušenja • Univerzalni držač magnetni • 1x bit odvrtča PH 2 • Kopča za nošenje na kaišu 	3165140636759	24.484,40	29.381,28
MA 55		Podšavanje i postavljanje/skidanje nastavka magacina bez upotrebe alata; Omogućava precizno serijsko uvrtnje šrafova pri maksimalnoj brzini rada; Za korišćenje sa uobičajenim trakama šrafova (dužina šrafa 25 – 55 mm, maks. prečnik drške 5 mm, maks. prečnik glave šrafa 9,5 mm); Prikladno za GSR 6-25 TE, GSR 6-45 TE i GSR 18 V-EC TE Professional; Udoban trajni rad zahvaljujući ergonomskoj konstrukciji i maloj težini; Dug životni vek zahvaljujući otvorenoj konstrukciji koja izbegava taloženje prašine u nastavku magacina; Težina 0.36 kg; Prečnik samourezivih vijaka 6 mm.	1600Z0000Y	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 1x bit odvrtča PH 2 	3165140632843	19.455,80	23.346,96

Udarni odvrtčači

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDS 18 E		Precizan rad zahvaljujući izboru broja obrtaja; Idealan za montiranje točkova na putničkim vozilima, pri izgradnji skela i stalaža, u radionici, u servisnim preduzećima i za direktno uvrtnje šrafova u beton ili drvo; Nominalna ulazna snaga 500 W; Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 250 Nm; Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 160 Nm; Držac bitova Spoljna četvrtka od 1/2"; Nominalni broj obrtaja 500-1300 o/min; Broj obrtaja u praznom hodu 800-1900 o/min; Težina 3.2 kg; Prečnik vijaka M 18.	0601444000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140596657	55.199,80	66.239,76
GDS 24		Udarni mehanizam sa V-žlebom sa neznatnim reaktivnim obrtnim momentom i dugim vekom trajanja; Za montiranje točkova na teretnim vozilima, za spajanje vijcima kod čeličnih konstrukcija i u mašingradnji, i kod izrade kotlova i cevovoda; Dodatna drška sa potpornim tanjirom može da se montira na dva mesta za bolje rukovanje; Nominalna ulazna snaga 800 W; Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 600 Nm; Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 300 Nm; Držac bitova Spoljna četvrtka od 3/4"; Nominalni broj obrtaja 950 o/min; Težina 5.7 kg; Prečnik vijaka maks. M 24.	0601434108	<ul style="list-style-type: none"> • Kofer za nošenje • Dodatna drška • Alka za kačenje 	3165140316132	97.822,80	117.387,36
GDS 30		Udarni mehanizam sa V-žlebom sa neznatnim reaktivnim obrtnim momentom i dugim vekom trajanja; Za teške spojeve pomoću vijaka na teretnim vozilima, građevinskim mašinama, u proizvodnji komercijalnih vozila, u teškoj industriji i petrohemiji; Dodatna drška sa potpornim tanjirom može da se montira na dva mesta za bolje rukovanje; Nominalna ulazna snaga 920 W; Obrtni moment, maks. (tvrdno uvrtnje) 1.000 Nm; Obrtni moment, maks. (meko uvrtnje) 500 Nm; Držac bitova Spoljna četvrtka od 1"; Nominalni broj obrtaja 860 o/min; Težina 7.3 kg; Prečnik vijaka maks. M 30.	0601435108	<ul style="list-style-type: none"> • Kofer za nošenje • Dodatna drška • Alka za kačenje 	3165140316149	137.926,20	165.511,44

USISIVAČI ZA MOKRO I SUVO USISAVANJE

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GAS 15		Pametna sistem na klik – za lako i čvrsto spajanje creva; Inovativan sistem za držanje kese za prašinu, kompatibilan sa univerzalnom kućnom i industrijskom kesom za prašinu; 2 u 1, slobodan izbor između usisavanja i duvanja; Poluautomatski sistem za čišćenje filtera; za vežu efikasnost rada i duži vek trajanja filtera; Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Masa 6 kg; Zapremina rezervoara bruto 15 l; Zapremina posude neto 10 l; Zapremina rezervoara, neto voda 8 l; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 53 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 270 mbar; Točkovi, broj 4.	06019E5000	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za procepe • 1x crevo od 3 m • Nastavak cevi • Set mlaznica za pod • Kartonska kutija 	3165140828994	21.860,40	26.232,48
GAS 15 PS		Pametna sistem na klik – za lako i čvrsto spajanje creva; Sistem za automatsko uključivanje i isključivanje struje – za praktičan priključak za usisavanje prašine za električne alate; 2 u 1, slobodan izbor između usisavanja i duvanja; Poluautomatski sistem za čišćenje filtera; za vežu efikasnost rada i duži vek trajanja filtera; Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Masa 6 kg; Zapremina rezervoara bruto 15 l; Zapremina posude neto 10 l; Zapremina rezervoara, neto voda 8 l; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 53 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 270 mbar; Točkovi, broj 4.	06019E5100	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za procepe • 1x crevo od 3 m • Nastavak cevi • Set mlaznica za pod • Kartonska kutija 	3165140829007	23.585,40	28.302,48
GAS 12-25 PL		Nominalna ulazna snaga 1250 W; Težina 9 kg; Zapremina rezervoara bruto/neto (voda) 25/16 l; Zapremina spremnika neto 21 l; Zapremina vreće za prašinu neto 20 l; Klasa prašine "L"; Površina filtera 2.300 cm ² ; Maksimalna brzina protoka vazduha (turbina) 65 l/s; Maksimalni podpritisak (turbina) 200 mbar; Prvi model sa patentiranom tehnologijom samočišćenja; Radni prostor bez prašine 99,95% fine prašine (>0,3 mikrona) se filtrira prilikom usisavanja sa H13 HEPA filterom.	060197C100	<ul style="list-style-type: none"> • 3 m crevo • Ugaoni nastavak • Mlaznica za uske prostore • Set mlaznica za pod • Adapter za alat • Dve produžne cevi • Plastične kese (5 komada) • Kartonska kutija 	3165140926072	37.544,90	45.053,88
GAS 35 L SFC+		Sertifikovan bezbednosni usisivač klase prašine „L“ po EU-normi za dobru zaštitu korisnika; Utičnica za priključak električnih alata sa automatskim uključivanjem i isključivanjem te sa funkcijom naknadnog rada za dodatnu udobnost korišćenja; Sprečava elektrostatički naboj zahvaljujući antistatičkoj funkciji sa električki vodljivim crevima koja se nude kao pribor; Najudobnije poluautomatsko čišćenje filtera (SFC+); Maks. ulazna snaga 1,380 W; Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Masa 11,6 kg; Zapremina rezervoara bruto 35 l; Zapremina posude neto 23 l; Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l; Klasa prašine usisivač za mokro i suvo usisavanje L; Klasa prašine glavni filter M; Površina filtera 6,150 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 74 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar.	06019C3000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x plosnati naborani filter od celuloze • Mlaznica za procepe • Vreća za otpad • Nastavak • Set podnih mlaznica • SFC+-modul • Crevo 3 m Ø 35 mm sa spojnicom za alat • 3x 0,35 m hromirane usisne cevi prečnik 35 mm • Kartonska kutija 	3165140705448	64.702,90	77.643,48
GAS 35 L AFC		Sertifikovan bezbednosni usisivač klase prašine „L“ po EU-normi za dobru zaštitu korisnika; Utičnica za priključak električnih alata sa automatskim uključivanjem i isključivanjem te sa funkcijom naknadnog rada za dodatnu udobnost korišćenja; Sprečava elektrostatički naboj zahvaljujući antistatičkoj funkciji sa električki vodljivim crevima koja se nude kao pribor; Trajna snaga usisavanja za konstantan napredak pri radu zahvaljujući automatskom čišćenju filtera (AFC); Maks. ulazna snaga 1,380 W; Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Masa 12,2 kg; Zapremina rezervoara bruto 35 l; Zapremina posude neto 23 l; Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l; Klasa prašine usisivač za mokro i suvo usisavanje L; Klasa prašine glavni filter M; Površina filtera 6,150 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 74 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar.	06019C3200	<ul style="list-style-type: none"> • 1x plosnati naborani filter od celuloze • Mlaznica za procepe • Vreća za otpad • Nastavak • Set podnih mlaznica • 3x 0,35 m hromirane usisne cevi prečnik 35 mm • Crevo 5 m Ø 35 mm sa spojnicom za alat • Kartonska kutija 	3165140705516	76.610,60	91.932,72
GAS 35 M AFC		Utičnica za priključak električnih alata sa automatskim uključivanjem i isključivanjem te sa funkcijom naknadnog rada za dodatnu udobnost korišćenja; Trajna snaga usisavanja za konstantan napredak pri radu zahvaljujući automatskom čišćenju filtera (AFC); Maks. ulazna snaga 1,380 W; Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Masa 12,4 kg; Zapremina rezervoara bruto 35 l; Zapremina posude neto 23 l; Zapremina rezervoara, neto voda 19,2 l; Klasa prašine usisivač za mokro i suvo usisavanje M; Klasa prašine glavni filter M; Površina filtera 6,150 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 74 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 254 mbar.	06019C3100	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za procepe • Vreća za otpad • Nastavak • Set podnih mlaznica • 1x plosnati naborani filter PES • 3x 0,35 m hromirane usisne cevi prečnik 35 mm • Crevo 5 m prečnika 35 mm, antistatičko, sa adapterom za električni alat • Kartonska kutija 	3165140705417	89.950,50	107.940,60

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GAS 55 M AFC		Oprema sa statičkim odvodom (sa crevom koje ne ostavlja tragove) sprečava statički naboj; Utičnica za priključak električnih alata sa automatskim uključivanjem i isključivanjem te sa funkcijom naknadnog rada za dodatnu udobnost korišćenja; Trajna snaga usisavanja za konstantan napredak pri radu zahvaljujući automatskom čišćenju filtera (AFC); Maks. ulazna snaga 1,380 W; Nominalna ulazna snaga 1,200 W; Masa 16.2 kg; Zapremina rezervoara bruto 55 l; Zapremina posude neto 43 l; Zapremina rezervoara, neto voda 40 l; Klasa prašine usisivač za mokro i suvo usisavanje M; Klasa prašine glavni filter M; Površina filtera 6,150 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 74 l/sec; Maks. podpritisk (turbina) 254 mbar.	06019C3300	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za procepe • Vreća za otpad • Nastavak • Set podnih mlaznica • 1x pljosnati naborani filter PES • 3x 0,35 m hromirane usisne cevi, prečnik 35 mm • Crevo 5 m prečnika 35 mm, antistatičko, sa adapterom za električni alat • Kartonska kutija 	3165140705554	115.198,10	138.237,72




FENOVI ZA VRELI VAZDUH

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GHG 20-60		Univerzalni uređaj za skidanje boja i lakova, za oblikovanje i za stezanje vrelim vazduhom. Takođe pogodan za radove lemljenja, zavarivanja i kalajisanja; Toplotni štitnik koji se može skinuti za radove na uskim mestima; Nominalna ulazna snaga 2.000 W; Težina 0.52 kg; Radna temperatura 80 - 630 °C; Struja vazduha 150/500 l/min; Bezstepeno regulisanje temperature; Regulisanje vazdušne struje 2 stepena.	06012A6400	• Kartonska kutija	3165140889551	15.245,70	18.294,84
GHG 23-66		Potpuna kontrola: deset različitih stepena protoka vazduha, digitalno fino podešiva temperatura i četiri prilagodljiva programa; Povećana bezbednost zahvaljujući automatskom isključivanju termičke zaštite u slučaju pregrevanja motora; Nominalna ulazna snaga 2,300 W; Težina 0.67 kg; Radna temperatura 50 - 650 °C; Struja vazduha 150 - 500 l/min; Bezstepeno regulisanje temperature; Step za hladni vazduh, 50°C; Regulisanje vazdušne struje - bezstepeno.	06012A6300	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za zaštitu stakla 75 mm • Mlaznica za površine 50 mm • Kofer 	3165140889483	16.210,70	19.452,84
			06012A6301	<ul style="list-style-type: none"> • Mlaznica za zaštitu stakla 75 mm • Mlaznica za površine 50 mm • Redukciona mlaznica • Mlaznica za zavarivanje • Reflektor mlaznica • Kofer 	3165140889490	18.912,10	22.694,52



PIŠTOLJI ZA LEPLJENJE

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKP 200 CE		Dug kabal koji može da se skine; Zamenljive mlaznice; Indikatorska lampica za priključak na strujnu mrežu; Pogodan i za levoruke; Pištolj za vrelo lepljenje za svestranu primenu, na primer kod montaže, za popravljavanje, montiranje, pričvršćivanje, ispunjavanje i zaptivanje; Elektronski regulisani grejači elementi za brzu spremnost i konstantnu radnu temperaturu; Mehanički mehanizam pomicanja; Nominalna ulazna snaga 500 W; Težina 0.4 kg; Učinak lepljenja 30 g/min; Vreme zagrevanja 4 min; Grejači, broj 2 Kom.; Topivi lepak, prečnik 11 mm; Topivi lepak, dužina maks. 200 mm.	0601950703	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Ekstra duga mlaznica • Kabl koji može da se skine, dužine 3,5 m • Univerzalna mlaznica • Široka mlaznica sa prerezom • 8x štapića lepka 200 mm 	3165140058933	15.085,80	18.102,96

GRICKALICE ZA LIM







Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GNA 75-16		Matrica koja je okretljiva bez upotrebe pomagala za obradu talasastog i trapeznog lima; Uklanjanje strugotina prema dole za čistu površinu; Materijal koji može da se obrađuje - Čelik do 400 N/mm ² kod 1,6 mm; Širina traga sečenja 5 mm; Pripremo bušenje za unutrašnje isečke 21 mm; Najmanji radijus 40 mm; Broj hodova pod opterećenjem 2,100 h/min; Broj hodova u praznom hodu 2,600 h/min; Masa 1.8 kg; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1.6 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 1 mm; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0.7 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2 mm; Nominalna ulazna snaga 750 W; Predana snaga 400 W.	0601529400	<ul style="list-style-type: none"> • Matrica • Probijač • Kartonska kutija 	3165140843072	51.687,00	62.024,40
GNA 2,0		Matrica koja se može blokirati za pravolinijsko sečenje; Obrtna matrica za bolju prohodnost u uglovima; Materijal koji može da se obrađuje - Čelik do 400 N/mm ² kod 2,0 mm; Širina traga sečenja 6 mm; Pripremo bušenje za unutrašnje isečke 16 mm; Najmanji radijus 3 mm; Broj hodova pod opterećenjem 1,500 h/min; Broj hodova u praznom hodu 2,400 h/min; Masa 2 kg; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 2 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 1.4 mm; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2.5 mm; Nominalna ulazna snaga 500 W; Predana snaga 270 W.	0601530103	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 2,5 • Matrica • Probijač • Kartonska kutija 	3165140415026	63.835,20	76.602,24
GNA 3,5		Mogućnost podešavanja držača matrice na debljinu lima, što omogućava rad bez vibracija; Naročito pogodna za sečenje legiranih čelika i nerđajućeg čeličnog lima bez uvijanja materijala; Materijal koji može da se obrađuje - Čelik do 400 N/mm ² kod 3,5 mm; Širina traga sečenja 6 mm; Pripremo bušenje za unutrašnje isečke 41 mm; Najmanji radijus 70 mm; Broj hodova pod opterećenjem 670 h/min; Broj hodova u praznom hodu 1,000 h/min; Masa 3,5 kg; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 3,5 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 2,4 mm; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1,6 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 4 mm; Nominalna ulazna snaga 620 W; Predana snaga 340 W.	0601533103	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 4 • Matrica • Probijač • Dodatna drška • Nastavak za dodatnu dršku • Kartonska kutija 	3165140075947	101.210,00	121.452,00

MAKAZE ZA LIM


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSC 75-16		Materijal koji može da se obrađuje - Čelik do 400 N/mm ² kod 1,6 mm; Najmanji radijus 35 mm; Broj hodova pod opterećenjem 4,000 h/min; Broj hodova u praznom hodu 5,200 h/min; Masa 1.7 kg; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1.6 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 1.2 mm; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0.7 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 2.2 mm; Nominalna ulazna snaga 750 W; Predana snaga 400 W.	0601500500	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 3 • 1x gornji i 1x donji list za makaze za metal • Kartonska kutija 	3165140843034	49.533,40	59.440,08
GSC 2,8		Zaštićeni klizni prekidač prilagođen dršci; Bezbednosni prekidač; Drška u obliku pečurke za ugodno i bezbedno vođenje; Materijal koji može da se obrađuje - Čelik do 400 N/mm ² kod 2,8 mm; Broj hodova pod opterećenjem 1,500 h/min; Broj hodova u praznom hodu 2,400 h/min; Masa 2.7 kg; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 2.8 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 2.2 mm; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 1.9 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm ²), maks. 3.5 mm; Nominalna ulazna snaga 500 W; Predana snaga 270 W.	0601506108	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolnik za podešavanje • Inbus ključ veličine 2,5 • Inbus ključ veličine 5 • 1x set listova za makaze za metal • Kartonska kutija 	3165140315197	76.506,00	91.807,20

ELEKTRIČNE TESTERE I PRATEĆA OPREMA




Ubodne testere





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GST 90 E		Oscilacija u 4 stepena za rez bez kidanja materijala; Regulaciona elektronika za rad prilagođen materijalu; Funkcija duvanja za slobodnu vidljivost, može da se isključi za efikasno usisavanje prašine; Velika udobnost sa Bosch SDS sistemom, jednostavnom izmenom lista testere bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 650 W; Broj hodova pri praznom hodu 500-3100 h/min; Masa 2.3 kg; Dužina kabla 2.5 m; Dubina sečenja drveta 90 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	060158G000	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Inbus ključ veličine 5 • Zaštita od kidanja materijala • Set za usisavanje • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood 	3165140529266	18.692,60	22.431,12
GST 90 BE		Oscilacija u 4 stepena za rez bez kidanja materijala; Regulaciona elektronika za rad prilagođen materijalu; Funkcija duvanja za slobodnu vidljivost, može da se isključi za efikasno usisavanje prašine; Velika udobnost sa Bosch SDS sistemom, jednostavnom izmenom lista testere bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 650 W; Broj hodova pri praznom hodu 500-3100 h/min; Masa 2.6 kg; Dužina kabla 2.5 m; Dubina sečenja drveta 90 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	060158F000	<ul style="list-style-type: none"> • Set za usisavanje • Profi kofer • Inbus ključ veličine 5 • Zaštita od kidanja materijala • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood 	3165140602839	18.692,60	22.431,12
GST 150 CE		Nominalna ulazna snaga 780 W; Broj hodova pri praznom hodu 500-3100 h/min; Masa 2.6 kg; Dužina kabla 4 m; Dubina sečenja drveta 150 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	0601512000	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • Profi kofer • Garnitura za usisavanje • Klizna papuča • Poklopac • Usisna mlaznica • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood 	3165140463720	26.125,80	31.350,96
			0601512003	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • Klizna papuča • Poklopac • Usisna mlaznica • L-BOXX 136 • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140618847	30.819,90	36.983,88
GST 150 BCE		Oscilacija u 4 stepena za fino do grubo sečenje; Elektronski izbor broja obrtaja; Nominalna ulazna snaga 780 W; Broj hodova pri praznom hodu 500-3100 h/min; Masa 2.7 kg; Dužina kabla 4 m; Dubina sečenja drveta 150 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	0601513000	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • Profi kofer • Klizna papuča • Poklopac • Usisna mlaznica • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood 	3165140463560	27.652,20	33.182,64
			0601513003	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • Klizna papuča • Poklopac • L-Boxx 136 • Usisna mlaznica • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140618908	30.819,90	36.983,88
GST 160 CE		„Parkirni položaj“ za brzu, praktičnu izmenu lista testere samo jednom rukom; Uključena LED lampa obezbeđuje svetlu rasvetu područja sečenja; Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj hodova pri praznom hodu 800-3000 h/min; Masa 2.2 kg; Testera, dužina hoda 26 mm; Dubina sečenja drveta 160 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	0601517001	<ul style="list-style-type: none"> • Adapteri za usisivač • Profi kofer • Zaštita od kidanja materijala • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood 	3165140746267	34.207,10	41.048,52
			0601517000	<ul style="list-style-type: none"> • Adapteri za usisivač • L-BOXX 136 • Zaštita od kidanja materijala • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140746250	38.033,50	45.640,20
GST 160 BCE		Uključena LED lampa obezbeđuje svetlu rasvetu područja sečenja; Robusna ploča za oslonac od magnezijuma sa mogućnošću podešavanja bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj hodova pri praznom hodu 800-3000 h/min; Masa 2.3 kg; Testera, dužina hoda 26 mm; Dubina sečenja drveta 160 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	0601518001	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Zaštita od kidanja materijala • Adapteri za usisivač • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood 	3165140746281	34.207,10	41.048,52

*Neobavezno preporučene cene


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GST 160 BCE		Uključena LED lampa obezbeđuje svetlu rasvetu područja sečenja; Robusna ploča za oslonac od magnezijuma sa mogućnošću podešavanja bez upotrebe alata; Nominalna ulazna snaga 800 W; Broj hodova pri praznom hodu 800-3000 h/min; Masa 2.3 kg; Testera, dužina hoda 26 mm; Dubina sečenja drveta 160 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja običnog čelika 10 mm.	0601518001	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Zaštita od kidanja materijala • Adapteri za usisivač • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood 	3165140746281	34.207,10	41.048,52
			0601518000	<ul style="list-style-type: none"> • Adapteri za usisivač • L-BOXX 136 • Zaštita od kidanja materijala • 1x list ubodne testere T 144 DP Precision for Wood • 1x list ubodne testere T 244 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood • 1/1 L-BOXX uložak za uredaj 	3165140746274	38.033,50	45.640,20

Ručne kružne testere






Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKS 165		Velika dubina sečenja: dvostepeni prenosnik za veće kapacitete sečenja uz kompaktnu konstrukciju; Ergonomija: mala težina i kompaktni dizajn; Nominalna ulazna snaga 1,100 W; Broj obrtaja u praznom hodu 4.900 o/min; Masa 3.6 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Prečnik lista testere 165 mm; Dubina sečenja (90°) 66 mm; Dubina sečenja (45°) 47 mm.	0601676100	<ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji šestostrani prihvat • Kartonska kutija • 1x list kružne testere Standard for Wood speed 165x1,7x20 mm 12 • Paralelni graničnik • Vakuumski adapter 	3165140730983	19.487,20	23.384,64
GKS 190		Turbo-ventilator za vidljivost linije po kojoj sečete bez prašine; Robusni zatvoreni otklopni štitnik od aluminijuma livenog pod pritiskom; Nominalna ulazna snaga 1,400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 o/min; Masa 4.2 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 190 mm; Dubina sečenja (90°) 70 mm; Dubina sečenja (45°) 50 mm.	0601623000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Optiline Wood 190x30x2,0 mm 16 • Kartonska kutija • Inbus ključ veličine 5 • Paralelni graničnik • Adapter za usisavanje prašine 	3165140469678	18.797,20	22.556,64
GKS 235 Turbo		Inovativni uvodnik, za slobodnu rotaciju za 360 stepeni, uvodnik strujnog kabla prilagođen potrebama korisnika sa inovativnim dizajnom; Otvor za usisavanje za efikasan odvod prašine; Snažan turbo duvač obezbeđuje dobru vidljivost mesta sečenja na radnom predmetu za veliku preciznost; Nominalna ulazna snaga 2,050 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.300 o/min; Masa 7.6 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 235 mm; Dubina sečenja (90°) 85 mm; Dubina sečenja (45°) 65 mm.	06015A2001	<ul style="list-style-type: none"> • Stezaljka • Paralelni graničnik • List testere • Kartonska kutija 	3165140833578	32.199,90	38.639,88

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKS 55+ GCE		Identična linija sečenja za sečenje pod 90° i 45°; Kompatibilnost vodice; Varijabilni broj obrtaja za prilagođavanje brzine sečenja materijalu koji se seče; Velika dubina sečenja: dvostepeni prenosnik za veće kapacitete sečenja uz kompaktnu konstrukciju; Ergonomija: mala težina i kompaktan dizajn; Udobnost korišćenja: kočnica motora i lagani start za bezbedno testisanje; Nominalna ulazna snaga 1,350 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.100-4.700 o/min; Masa 3,8 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Prečnik lista testere 165 mm; Dubina sečenja (90°) 63 mm; Dubina sečenja (45°) 47,5 mm.	0601682100	<ul style="list-style-type: none"> • Unutrašnji šestostrani prihvatač • Kartonska kutija • 1x list kružne testere Standard for Wood speed 165x1,7x20 mm 12 • Paralelni graničnik • Vakuumski adapter 	3165140731034	31.875,80	38.250,96
GKS 65		Optimirano odvođenje piljevine i turbo ventilator za slobodnu vidljivost linije po kojoj seče i precizno vođenje pri sečenju; Nominalna ulazna snaga 1,600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.900 o/min; Masa 4,8 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 190 mm; Dubina sečenja (90°) 65 mm; Dubina sečenja (45°) 48 mm.	0601667000	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter za usisavanje prašine • Paralelni graničnik • Inbus ključ veličine 5 • 1x list kružne testere Optiline Wood 190x30x2,0 mm 16 • Kartonska kutija 	3165140346764	33.443,90	40.132,68
GKS 65 GCE		Precizno uklopanje sa novim Bosch sistemom vodica FSN i sa šinama drugih proizvođača; Moguće je sečenje pod zakošenjem sa vodicom bez adaptera; Nominalna ulazna snaga 1,800 W; Broj obrtaja u praznom hodu 2.300-5.000 o/min; Masa 5,2 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 190 mm; Dubina sečenja (90°) 65 mm; Dubina sečenja (45°) 48 mm.	0601668900	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 5 • Adapter za usisavanje prašine • 1x list kružne testere Optiline Wood 190x30x2,0 mm 16 • Kartonska kutija 	3165140607629	38.263,50	45.916,20
			0601668901	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus ključ veličine 5 • Adapter za usisavanje prašine • 1x list kružne testere Optiline Wood 190x30x2,0 mm 16 • L-BOXX 238 	3165140607636	43.929,80	52.715,76
GKS 85 G		Precizno uklopanje sa novim Bosch sistemom vodica FSN i sa šinama drugih proizvođača; Moguće je sečenje pod zakošenjem sa vodicom bez adaptera; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 o/min; Masa 7,8 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Prečnik lista testere 235 mm; Dubina sečenja (90°) 85 mm; Dubina sečenja (45°) 65 mm.	060157A900	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Optiline Wood 235x30/25x2,8 mm 24 • Inbus ključ veličine 5 • Adapter za usisavanje prašine • Kartonska kutija 	3165140607902	46.564,30	55.877,16

Testere za uranjanje

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKT 55 GCE		Tačno podešavanje ugla i dubine sečenja za precizne rezultate rada; Podesivi broj obrtaja, snažan motor sa 1.400 W i konstantna elektronika za sečenje različitih materijala, kao što su drvo, pločasti materijali, aluminijum i akrilno staklo; Nominalna ulazna snaga 1,400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 3.600-6.250 o/min; Masa 4,7 kg; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Prečnik lista testere 165 mm; Dubina sečenja (90°) 57 mm; Dubina sečenja (45°) 42 mm.	0601675000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere TopPrecision Best for Wood 165x1,8/1,3x20 mm 48 • Kartonska kutija 	3165140607742	56.830,70	68.196,84
			0601675001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere TopPrecision Best for Wood 165x1,8/1,3x20 mm 48 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • L-BOXX 374 	3165140607759	61.315,60	73.578,72
			0601675002	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere TopPrecision Best for Wood 165x1,8/1,3x20 mm 48 • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • L-BOXX 374 • 1x vodica FSN 1600 	3165140607766	66.783,30	80.139,96



Stacionarne kružne testere

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataložni broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GCM 800 SJ		Kapacitet sečenja 0° - 70x270 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70x190 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 48x270 mm; Podešavanje zakošenja 47°L/47°D; Podešavanje nagiba 45°L/0°D; Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 o/min; Prečnik lista testere 216 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 13.5 kg; Nominalna ulazna snaga 1,400 W.	0601B19000	<ul style="list-style-type: none"> • Inbus-ključ • 1x list kružne testere Optiline Wood 216x30x2,8 mm 48 • Kartonska kutija 	3165140654265	45.769,80	54.923,76
GCM 8 SJL		Ugrađeni laser za tačno testerisanje; Ugrađeni bočni oslonci za materijal; Intuitivno bočno fiksiranje nagiba; Graničnik dubine za sečenje žlebova; Usisavanje prašine na 2 mesta; Integrisana ručka za lak transport; Kapacitet sečenja 0° - 70x312 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70x214 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 48x312 mm; Podešavanje zakošenja 52°L/60°D; Podešavanje nagiba 47°L/2°D; Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 o/min; Prečnik lista testere 216 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 17.3 kg; Nominalna ulazna snaga 1,600 W.	0601B19100	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Optiline Wood 216x30x2,8 mm 48 • Stezaljka • Kartonska kutija 	3165140654319	68.309,70	81.971,64
GCM 8 SDE		Mogućnost naginjanja na obe strane (dual bevel) za brz, jednostavan i precizan rad; SDS sistem za brzu i jednostavnu izmenu lista testere; Duplo usisavanje prašine za zdraviji rad i čisto radno mesto; Prilagodljiv broj obrtaja za sečenje različitih materijala po meri; Kapacitet sečenja 0° - 70x312 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70x214 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 48x312 mm; Podešavanje zakošenja 52°L/60°D; Podešavanje nagiba 47°L/47°D; Broj obrtaja u praznom hodu 3.500-5.000 o/min; Prečnik lista testere 216 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 18.5 kg; Nominalna ulazna snaga 1,600 W.	0601B19200	<ul style="list-style-type: none"> • Stezaljka • 1x list kružne testere Expert for Wood 216 x 30 x 2,4 mm 48 • Kartonska kutija 	3165140654364	76.882,40	92.258,88
GCM 350-254		Velika fleksibilnost zahvaljujući najboljem u klasi kapacitetu vertikalnog sečenja od 100 mm; Intuitivni način korišćenja zahvaljujući SDS sistemu za izmenu lista testere i bravi zakošenja; Kapacitet sečenja 0° - 89x320 mm; Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. vertikalno) 100x250 mm; Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. horizontalno) 60x350 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 89x226 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 50x320 mm; Podešavanje zakošenja 52°L/60°D; Podešavanje nagiba 47°L/47°D; Broj obrtaja u praznom hodu 3.700-5.000 o/min; Prečnik lista testere 254 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 24.2 kg; Nominalna ulazna snaga 1,800 W.	0601B22600	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Expert for Wood 254 x 30 x 2,4 mm 60 • Kartonska kutija 	3165140769600	105.527,70	126.633,24
GCM 12 SDE		Intuitivno fiksiranje nagiba; Integrisana produžena stola za oslonac za materijal; Jednostavna izmena lista testere; Varijabilni broj obrtaja za prilagodavanje brzine sečenja materijalu; SDS izmena lista testere; Kapacitet sečenja 0° - 85x370 mm; Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. vertikalno) 120x200 mm; Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (maks. horizontalno) 70x400 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 85x250 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 60x360 mm; Podešavanje zakošenja 52°L/60°D; Podešavanje nagiba 47°L/47°D; Broj obrtaja u praznom hodu 3.100-4.000 o/min; Prečnik lista testere 305 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 28.6 kg; Nominalna ulazna snaga 1,800 W.	0601B23100	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140769648	123.833,60	148.600,32



Kombinovane kružne testere


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataložni broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GCM 10 MX		Sečenje vrhunskom preciznošću za odlične rezultate rada; Visoki obod klizača za naprednu podršku materijalu; Mala potrebna sila za izuzetno blago sečenje; Podesiv šraf graničnika omogućava sečenje žlebova; Velika efikasnost sečenja i preciznost sečenja; Velika snaga za često sečenje aluminijuma; Kapacitet sečenja 0° - 89 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 67 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 4.800 o/min; Prečnik lista testere 254 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 14.1 kg; Nominalna ulazna snaga 1,700 W.	0601B29021	<ul style="list-style-type: none"> • List testere za različite materijale 254 x 30 mm 96T • Stege • Vreća za prašinu • Oslonac ploče • Kartonska kutija 	3165140837187	54.917,50	65.901,00

*Neobavezno preporučene cene



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GTM 12 JL		Ugrađeno svetlo za precizan rad čak i kod loših svetlosnih okolnosti; Kvalitetno glodana ugaona skala za precizno sečenje pod uglom; Precizni paralelni graničnik za najveću tačnost sečenja; Blokada vretena za jednostavnu izmenu lista testere; Stona kružna testera i kombinovana kružna testera u jednom uređaju; Precizan rad sa ugrađenim laserom; Snažan motor od 1.800 W za brz napredak pri radu (dubina sečenja do 95 mm – funkcija zakošenja i visina sečenja do 51 mm – funkcija stone testere); Kapacitet sečenja 0° - 95x150 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 95x90 mm; Podešavanje zakošenja 48°L/48°D; Podešavanje nagiba 47°L/2°D; Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 o/min; Prečnik lista testere 305 mm; Visina sečenja stone kružne testere 51 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 21 kg; Nominalna ulazna snaga 1.800 W.	0601B15001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Optiline Wood 305 x 30 x 2,5 mm 40 • Poluga za guranje materijala • Kartonska kutija 	3165140695268	100.342,30	120.410,76
GCM 12 GDL		Efikasno usisavanje prašine sa optimizovanim nastavkom za usisavanje; Svi upravljački elementi za podešavanje zakošenja i nagiba nalaze se sa prednje strane uređaja za udoban rad; Izvlačni oslonci za materijal integrisani sa desne i sa leve strane sa ugrađenim graničnikom za dužinu; Integrisana ručka za lak transport; Kompaktni potezni mehanizam omogućava smeštaj direktno uz zid za uštedu prostora; Snažan motor (2.000 W) nudi dovoljno rezervne snage za debela drva; Funkcija sečenja žlebova; Trajna preciznost zahvaljujući inovativnoj, ekstremno robusnoj ruci za vođenje, bez potrebe servisiranja; Potezni mehanizam bez trenja obezbeđuje veoma lako testiranje bez gubitka snage; Kapacitet sečenja 0° - 104x341 mm; Kapacitet sečenja 45° zakošenje 104x240 mm; Kapacitet sečenja pri nagibu od 45° - 51x341 mm; Podešavanje zakošenja 52°L/60°D; Podešavanje nagiba 47°L/47°D; Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 o/min; Prečnik lista testere 305 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Težina 32,1 kg; Nominalna ulazna snaga 2.000 W.	0601B23600	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura • Kesa za prašinu • Ploča za umetanje • Unutrašnji šestostrani prihvati • 1x list kružne testere Top Precision Best for Wood 305 x 30 x 2,3 mm 72 • Kartonska kutija 	3165140584890	164.052,00	196.862,40

Stone testere

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GTS 635-216		Optimizovan dizajn nudi kapacitet sečenja od 70 mm (dubina) i max. kapacitet sečenja od 635 mm. Motor snage 1.600W obezbeđuje visoke performanse čak i u otežanim uslovima rada. Prečnik lista testere od 216 mm omogućava kompaktniji i laganiji dizajn nego kod listova prečnika 254 mm; Meki start / zaštita od slučajnog pokretanja / novi štitičnik / sigurnosni prekidač i sakupljanje prašine. Ulazna snaga 1.600 W; Broj obrtaja 5.500 o/min; Dubina sečenja (90°) 70 mm; Max. kapacitet sečenja 635 mm; Prečnik lista testere 216 mm; Težina 22,0 kg.	0601B42000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list testere Optiline Wood 216x30x1,6 mm • Poluga za guranje • Kartonska kutija 	3165140947008	50.648,50	60.778,20
		Optimizovan dizajn nudi kapacitet sečenja od 70 mm (dubina) i max. kapacitet sečenja od 635 mm. Motor snage 1.600W obezbeđuje visoke performanse čak i u otežanim uslovima rada. Prečnik lista testere od 216 mm omogućava kompaktniji i laganiji dizajn nego kod listova prečnika 254 mm; Meki start / zaštita od slučajnog pokretanja / novi štitičnik / sigurnosni prekidač i sakupljanje prašine. Ulazna snaga 1.600 W; Broj obrtaja 5.500 o/min; Dubina sečenja (90°) 70 mm; Max. kapacitet sečenja 635 mm; Prečnik lista testere 216 mm; Težina 22,0 kg.	0601B42001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list testere Optiline Wood 216x30x1,6 mm • Postojeći GTA 560 • Poluga za guranje • Kartonska kutija 	3165140975421	60.798,50	72.958,20
GTS 10 J		Samougadajući paralelni graničnik za precizno sečenje; Bezbedno čuvanje alata za montiranje i pribora (npr. poluga za guranje materijala, graničnici, adapter za usisavanje) direktno na kućištu; Priključci za usisavanje prašine na štitičniku i na zadnjoj strani uređaja; Snažan 1.800 W motor sa ograničenjem struje pokretanja i zaštitom od preopterećenja za brz napredak pri radu; Optimalni način transporta zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji i mnoštvu površina za držanje; Klin za razdvajanje koji može da se spusti pod površinu bez upotrebe alata; Veličina stola 642x572 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.650 o/min; Prečnik lista testere 254 mm; Visina sečenja 79 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Podešavanje nagiba 47°L/2°D; Težina 26 kg; Maks. kapacitet sečenja desno 460 mm; Maks. kapacitet sečenja levo 210 mm.	0601B30500	<ul style="list-style-type: none"> • Ugaoni graničnik • Adapter za usisavanje • Paralelni graničnik • Poluga za guranje materijala • List testere 254x30 mm • Kartonska kutija 	3165140583657	96.840,00	116.208,00

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GTS 10 XC		Samougađajući paralelni graničnik za precizno sečenje; Bezbedno čuvanje dodatnog lista testere, alata za montiranje i pribora (npr. poluga za guranje materijala, graničnici, adapter za usisavanje) direktno na kućištu; Priključci za usisavanje prašine na štitičniku i na zadnjoj strani uređaja; Pre-Cut Locator za tačno ucrtavanje mesta sečenja; Integrisane drške za nošenje; Snažan motor sa kočnicom motora, ograničenjem struje pokretanja, zaštitom od preopterećenja i konstantnom elektronikom za najteže primene; Svestrana mogućnost primene zahvaljujući integrisanom pomičnim klizaču i proširenju i produženju stola; Klin za razdvajanje koji može da se spusti pod površinu bez upotrebe alata; Veličina stola 584x759 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.200 o/min; Prečnik lista testere 254 mm; Visina sečenja 79 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm; Podešavanje nagiba 47°L/1°D; Težina 35 kg; Maks. kapacitet sečenja desno 635 mm; Maks. kapacitet sečenja levo 250 mm.	0601B30400	<ul style="list-style-type: none"> • Adapter za usisavanje • Ugaoni graničnik • Paralelni graničnik • List testere 254x30 mm • Poluga za guranje materijala • Spremište za dodatni list testere • Kartonska kutija 	3165140509480	134.434,40	161.321,28

Testere za sečenje metala

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GCO 14-24 J		Veliki kapacitet preopterećenja za najzahtevnije primene, snažan motor snage 2.400 W; Povećana upotreba reznih diskova za 20%; Dodatni oslonac za radne predmete, robusna i velika baza; Meki start; Mašinski obrađene kompresione opruge; Ulazna snaga 2.400 W; Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 o/min; Prečnik diska 355 mm; Kapacitet sečenja (četvrtasti profil) 119x119 mm; Kapacitet sečenja (okrugli profil) 129 mm; Težina 18 kg.	0601B37200	<ul style="list-style-type: none"> • Abrazivni disk • Imbus ključ • Kartonska kutija 	3165140966320	33.484,90	40.181,88
GCD 12 JL		Lagani start uređaja sa ograničenjem struje pokretanja; Savršeni oslonac dugih radnih predmeta zahvaljujući integrisanom bočnom produžetku; Podešavanje ugla bez upotrebe alata za jednostavno rukovanje i precizno sečenje pod uglom; Solidan sto za oslonac od pojačanog livenog aluminijuma; Dobro čitljiva skala stepeni olakšava podešavanje od 90° do 45°; Precizni rezultati i malo naknadne obrade zahvaljujući minimalnoj temperaturnoj boji i neznatnom stvaranju oštih ivica sa listovima testere „Expert for Steel”; Precizno vođenje reza zahvaljujući ugrađenom laseru; Do 100% bez iskrenja za bezbedno radno okruženje; Kapacitet sečenja pravougaonik 0° - 158x80 mm; Kapacitet sečenja četverobridno gvožđe 0° - 100x100 mm; Kapacitet sečenja L-profil 0° - 110x110 mm; Kapacitet sečenja pravougaonik 45° zakošenje 85x85 mm; Kapacitet sečenja četverobridno gvožđe 45° zakošenje 85x85 mm; Kapacitet sečenja L-profil 45° zakošenje 85x85 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 1.500 o/min; Masa 20 kg; Nominalna ulazna snaga 2.000 W.	0601B28000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list kružne testere Expert for steel 305 x 25,4 x 2,6 mm 60 • Kartonska kutija 	3165140721561	88.089,60	105.707,52

Testere za penaste materijale





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSG 300		Listovi testere i vodica u prodaji kao pribor; Za krojenje penastih materijala, gumirane konjske dlake i sličnih materijala, tačno u milimetar; Rad uz najmanje vibracije i najmanju buku zahvaljujući listovima testere koji rade u suprotnom smeru; Tačni rad zahvaljujući preciznom vođenju lista testere; Nominalna ulazna snaga 350 W; Broj hodova pri praznom hodu 3500 h/min; Masa 1.6 kg; Dubina sečenja penastih materijala 300 mm.	0601575103	<ul style="list-style-type: none"> • Ploča za oslonac • Šaber • Kartonska kutija 	3165140253031	42.298,90	50.758,68

Univerzalne testere

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSA 120		Dug životni vek. Sistem prenosnika sa malo trenja i optimizovano oslobađanje toplote motora produžuju trajnost. Snažno sečenje. Motor od 1200 W, najveća snaga u klasi omogućava sečenje bez napora. Udobnost tokom korišćenja. Kombinacija mekih i tvrdih materijala u drški obezbeđuje udoban prihvat u svakom položaju. Nominalna ulazna snaga 1.200 W; Testera, dužina hoda 29 mm; Broj hodova u praznom hodu 0 – 3.000 min-1; Težina 3,7 kg; Dužina kabla 2,65 m; Dubina sečenja drveta 220 mm; Dubina sečenja čeličnog lima 20 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 220 mm.	06016B1020	<ul style="list-style-type: none"> • 1x list univerzalne testere S 1126 BEF Heavy for Metal • Inbus-ključ • Kartonska kutija 	3165140913164	20.198,50	24.238,20











Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSA 1300 PCE		SDS-sistem za brzu i udobnu izmenu lista testere samo jednom rukom; Gumirano kućište prenosnika za bezbedno i udobno držanje; Za rad bez zamaranja: antivibraciona drška i izjednačenje masa; Nominalna ulazna snaga 1,300 W; Broj hodova pri praznom hodu 0-2900 h/min; Težina 4.1 kg; Testera, dužina hoda 28 mm; Dubina sečenja drveta 230 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 20 mm.	060164E200	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • 1x list univerzalne testere S 2345 X Progressor for Wood • 1x list univerzalne testere S 123 XF Progressor for Metal 	3165140578288	32.680,80	39.216,96

Radne podloge



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GTA 600		Čitava konstrukcija od čelika, dobra uravnoteženost za maksimalnu efikasnost rada; Čvrsta, prenosna konstrukcija bez upotrebe pomagala; Pričvršćivanje i odvajanje testere u roku od nekoliko sekundi; Jednostavna i lagana za transport i spremanje; Dužina radne podloge 520 mm; Masa sa/bez pribora 6,3 kg; Visina radne podloge 602 mm.	0601B22001	• Kartonska kutija	3165140621298	13.768,60	16.522,32
GTA 6000		Čitava konstrukcija od čelika, dobra uravnoteženost za maksimalnu efikasnost rada; Laki transport i postavljanje; Dužina radne podloge 750 mm; Masa sa/bez pribora 13,9 kg; Visina radne podloge 602 mm.	0601B24100	• Kartonska kutija	3165140632546	18.692,60	22.431,12
GTA 60 W		Robusna čelična konstrukcija za veliku bezbednost pri radu i dug životni vek; Čvrsto stajanje na svakoj vrsti tla zahvaljujući nogama koje mogu da se podešavaju po visini; Dvostruka korist: transportno sredstvo i radna podloga u jednom; Jednostavno postavljanje i spremanje jednim pokretom poluge, bez potrebe skidanja stacionarnog uređaja; Veliki gumeni točkovi za udoban transport čak i na neravnom terenu gradilišta; Dužina radne podloge 1,220 mm; Visina radne podloge 622 mm; Dimenzije sklopljenog stola 1220x740x510 mm.	0601B12000	• Kartonska kutija	3165140526098	33.998,00	40.797,60
GTA 3800		Široki oslonci za materijal sa valjcima – za precizan rad sa širokim radnim predmetima; Fleksibilnost 1: individualno podešivi oslonci za radni predmet sa graničnikom dužine za precizan rad sa dugim radnim predmetima; Fleksibilnost 2: odgovara za sve stacionarne i kombinovane kružne testere; Fleksibilnost 3: lak transport: mala težina i ergonomska drška za nošenje; Dužina radne podloge 1,578 mm; Masa sa/bez pribora 22,3/18,9 kg; Dužina radne podloge sa produžetkom 3,877 mm; Visina radne podloge 824 mm; Dimenzije sklopljenog stola 1578x140x190 mm.	0601B24000	<ul style="list-style-type: none"> • Držać mašine • Ključ • Oslonci za radni predmet sa valjkom i uzdužnim graničnikom • Kartonska kutija 	3165140572224	38.901,20	46.681,44


Sistemski pribor

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
FSN 800		Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava; Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica; Dimenzije alata (dužina) 800 mm.	1600Z00005	• Kartonska kutija	3165140608022	7.433,10	8.919,72
FSN 1100		Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava; Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica; Dimenzije alata (dužina) 1100 mm.	1600Z00006	• Kartonska kutija	3165140608039	9.398,60	11.278,32
FSN 1600		Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava; Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica; Dimenzije alata (dužina) 1600 mm.	1600Z0000F	• Kartonska kutija	3165140608152	12.346,80	14.816,16


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
FSN 2100		Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava; Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica; Dimenzije alata (dužina) 2100 mm.	1600Z00007	• Kartonska kutija	3165140608046	19.016,70	22.820,04
FSN 3100		Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava; Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica; Dimenzije alata (dužina) 3100 mm; Obim isporuke: Kartonska kutija.	1600Z00008	• Kartonska kutija.	3165140608053	26.784,40	32.141,28
FSN KK		Za zaštitu krajeva šine i za klizanje kabla mašine preko kraja šine bez zapinjanja Obim isporuke: Kartonska kutija.	1600Z0000C	• Kartonska kutija	3165140608091	1.076,80	1.292,16
FSN SA		Kompatibilnost sa Bosch FSN vodicama kao i sa vodicama Mafell i Festool; Jednostavno spajanje i razdvajanje ubodne testere i adaptera bez upotrebe alata; Mogućnost primene sa GST 160, GST 140, GST 1400 i GST 18 V-Li, GST 18 V-Li S, GST 18 V-Li B.	1600A001FS	• 1x list ubodne testere T 344 DP Precision for Wood • Kartonska kutija	3165140757492	2.049,10	2.458,92
FSN SS		Sprečava kidanje materijala na ivici i time obezbeđuje bolji kvalitet sečenja; Dužina 3,4 m.	1600Z0000D	• Kartonska kutija	3165140608107	2.289,50	2.747,40
FSN HB		Obezbeđuje bolje držanje vodice na radnom predmetu; Dužina 6,8 m.	1600Z0000E	• Kartonska kutija	3165140608114	2.289,50	2.747,40
FSN BAG		Praktičan transport za vodice i odgovarajući pribor; Sa malom tašnom za ugaoni graničnik, spojni element i drugo; Sa naramenicom, da bi obe ruke bile slobodne; Dimenzije alata (dužina) 1,650 mm.	1610Z00020	• Kartonska kutija	3165140707336	4.924,10	5.908,92
FSN VEL		Stabilni, kvalitetni sistemski pribor za spajanje vodica; Brzo i sa samostalnim poravnanjem.	1600Z00009	• Kartonska kutija	3165140608060	6.670,00	8.004,00
KS 3000		Vodeno kružno i lučno sečenje sa ubodnom testerom; Prečnik od 120 mm do 3000 mm omogućava širok spektar primene; Kompatibilnost sa ubodnim testerima GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-Li, GST 18 V-Li S, GST 18 V-Li B; Sa adapterom vodice FSN SA za vodeno pravolinijsko sečenje.	1600A001FT	• Kartonska kutija	3165140757508	9.795,90	11.755,08
FSN WAN		Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vodice na radnom predmetu, pod tačnim uglom.	1600Z0000A	• Kartonska kutija	3165140608077	12.012,20	14.414,64

VIŠENAMENSKI ALATI

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GOP 30-28		Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 400 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000–20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.5°; Masa 1.5 kg. Obim isporuke: 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, Kartonska kutija.	0601237001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • Kartonska kutija 	3165140842648	17.009,50	20.411,40
		Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 400 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000–20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.5°; Masa 1.5 kg. Obim isporuke: 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood, 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB, Wood + Metal, 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec, 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive, 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive, 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, 1x StarlockPlus Carbide list testere za uranjanje PAIZ 32 AT, Metal, 5x brusnih listova, K 2x80, 2x120, 1x240, 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G, 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 100 BB, Wood + Metal, L-BOXX 136.	0601237000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB Curved-Tec Hard Wood • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB Wood + Metal Curved-Tec • 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 85 EB Wood + Metal • 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 Grout + Abrasive • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3 Grout + Abrasive • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x StarlockPlus Carbide list testere za uranjanje PAIZ 32 AT Metal • 5x brusnih listova K 2x80, 2x120, 1x240 • 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G • L-BOXX 136 	3165140842716	30.046,20	36.055,44
GOP 40-30		Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 400 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000–20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.5°; Masa 1.5 kg.	0601231000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • Kartonska kutija 	3165140817004	26.815,80	32.178,96
		Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu; Nominalna ulazna snaga 400 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000–20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.5°; Masa 1.5 kg.	0601231001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AII 65 BSPB Curved-Tec Hard Wood • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 20 AB Wood + Metal • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB Wood + Metal Curved-Tec • 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 Grout + Abrasive • 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3 Grout + Abrasive • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAII 65 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x StarlockPlus Carbide list testere za uranjanje PAIZ 32 AT Metal • 5x brusnih listova K 2x80, 2x120, 1x240 • 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G • 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 100 BB Wood + Metal • L-BOXX 136 	3165140817011	37.583,90	45.100,68





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GOP 55-36		Metalni poklopac za naročito robusnu primenu; Efikasan GOP, naročito robusan i snažan; Alat kategorije StarlockMax za ekstremnan napredak pri radu; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Nominalna ulazna snaga 550 W; Broj oscilacija u praznom hodu 8.000–20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.8°; Masa 1.6 kg.	0601231100	<ul style="list-style-type: none"> • 1x StarlockMax BIM list testere za uranjanje MAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • Kartonska kutija 	3165140816892	33.600,80	40.320,96
			0601231101	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM segmentni list testere ACZ 100 BB Wood + Metal • 1x Starlock Carbide-RIFF brusna ploča AVZ 78 RT2 Grout + Abrasive • 1x Starlock Carbide-RIFF segmentni list testere ACZ 85 RT3 Grout + Abrasive • 1x StarlockMax BIM list testere za uranjanje MAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x StarlockMax BIM list testere za uranjanje MAII 52 APB Curved-Tec Wood + Metal • 1x StarlockMax Carbide list testere za uranjanje MAIZ 32 AT Metal • 1x StarlockMax Carbide-RIFF list testere za uranjanje MATI 68 RT3 Grout + Abrasive • 1x StarlockMax HCS list testere za uranjanje MAII 32 SC Multi Material • 1x StarlockMax HCS list testere za uranjanje MAIZ 32 EPC Curved-Tec Wood • 25x brusnih listova K 10x80, 10x120, 5x240 • 1x Starlock delta brusna ploča AVZ 93 G • L-BOXX 136 • Starlock adapter za usisivač sa steznim vratom 	3165140816908	55.670,20	66.804,24

DVOSTRANA TOCILA

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBG 35-15		Velike i podesive naočari za zaštitu od varnica za bezbedan i precizan rad; Gumeno postolje koje obezbeđuje nizak nivo vibracija; Prekidač za uključivanje/isključivanje koji je zaštićen od prašine kako bi se sprečio ulazak prašine u prekidač i time obezbedio duži radni vek; Snažni indukcion motor za različite radne uslove i primene; Kompaktno kućište liveno pod pritiskom sa ugrađenim kugličnim ležajevima za motor bez prašine; Prečnik brusne ploče 150 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.000 o/min; Širina brusne ploče 20 mm; Unutrašnji otvor brusne ploče 20 mm; Granulacija 24, 60; Nominalna ulazna snaga 350 W; Težina 10 kg.	060127A300	<ul style="list-style-type: none"> • Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 24 • Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60 • Kartonska kutija 	3165140893350	20.281,70	24.338,04
GBG 60-20		Velike i podesive naočari za zaštitu od varnica za bezbedan i precizan rad; Gumeno postolje koje obezbeđuje nizak nivo vibracija; Prekidač za uključivanje/isključivanje koji je zaštićen od prašine kako bi se sprečio ulazak prašine u prekidač i time obezbedio duži radni vek; Snažni indukcion motor za različite radne uslove i primene; Kompaktno kućište liveno pod pritiskom sa ugrađenim kugličnim ležajevima za motor bez prašine; Prečnik brusne ploče 200 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.600 o/min; Širina brusne ploče 25 mm; Unutrašnji otvor brusne ploče 32 mm; Granulacija 24, 60; Nominalna ulazna snaga 600 W; Težina 15 kg.	060127A400	<ul style="list-style-type: none"> • Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 24 • Brusna ploča normalna granulacija veličina zrna 60 • Kartonska kutija 	3165140893442	28.854,40	34.625,28

GLODALICE I PRATEĆA OPREMA

Površinske glodalice

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GOF 1250 CE		Prozirna podnožna ploča sa inovativnom geometrijom za veoma dobru vidljivost radnog predmeta; Integrisano usisavanje prašine – bez dodatnih adaptera; Patentirano fino podešavanje dubine glodanja u koracima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja; Jednostavna i brza izmena glodala zahvaljujući novom patentiranom mehanizmu za blokadu vretena sa parkirnom pozicijom, te jednostavno odlaganje na ravnom poklopcu kućišta; Držač bitova 6-8,0 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 10000-24000 o/min; Maks. hod korpe glodalice 60 mm; Ø čaure za kopiranje 17 mm; Ø stezne čeljusti 8 mm; Nominalna ulazna snaga 1,250 W; Masa 3.6 kg.	0601626000	<ul style="list-style-type: none"> Viljuškasti ključ 19 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Adapter za čaure za kopiranje Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm Kartonska kutija 	3165140690058	47.432,10	56.918,52
			0601626001	<ul style="list-style-type: none"> Viljuškasti ključ 19 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Adapter za čaure za kopiranje Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm L-BOXX 238 	3165140690065	51.258,40	61.510,08
GOF 1250 LCE Professional		Rasveta radne površine sa svetlosnim diodama i prozirna klizna ploča za precizan rad; Prozirna podnožna ploča sa inovativnom geometrijom za veoma dobru vidljivost radnog predmeta; Integrisano usisavanje prašine – bez dodatnih adaptera; Patentirano digitalno fino podešavanje dubine glodanja u koracima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja sa digitalnim prikazom; Jednostavna i brza izmena glodala zahvaljujući novom patentiranom mehanizmu za blokadu vretena sa parkirnom pozicijom, te jednostavno odlaganje na ravnom poklopcu kućišta; Držač bitova 6-8,0 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 10000-24000 o/min; Maks. hod korpe glodalice 60 mm; Ø čaure za kopiranje 17 mm; Ø stezne čeljusti 8 mm; Nominalna ulazna snaga 1,250 W; Masa 3.6 kg.	0601626101	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX 238 Viljuškasti ključ 19 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Adapter za čaure za kopiranje Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm 	3165140691253	54.812,90	65.775,48
GOF 1600 CE		Blokada vretena i pljosnati poklopac kućišta za brzu izmenu glodala i jednostavne radove podešavanja; Pojačani prihvat stuba u osnovnoj ploči za apsolutno preciznu funkciju uranjanja; Snažan motor od 1.600 W sa konstantnom elektronikom i laganim startom za rad u skladu sa materijalom; Rasveta radne površine sa svetlosnim diodama za precizan rad i prozirna klizna ploča; Patentirano fino podešavanje dubine glodanja u stepenima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja; Držač bitova 8-12,7 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 10000-25000 o/min; Maks. hod korpe glodalice 76 mm; Nominalna ulazna snaga 1,600 W; Masa 5.8 kg.	0601624000	<ul style="list-style-type: none"> L-BOXX Čivija za centriranje 8 mm/12 mm Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje Adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje Viljuškasti ključ 24 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem Kopirna čaura 17 mm Kopirna čaura 30 mm Stezna čaura sa slepom navrtkom 12 mm Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm 	3165140486569	57.813,40	69.376,08
GMF 1600 CE		Patentirano fino podešavanje dubine glodanja u stepenima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja; Rasveta radne površine sa svetlosnim diodama i prozirna klizna ploča za precizan rad; Patentirani sistem prekidača u dršci (Trigger-Control) za optimalnu kontrolu od samog početka; Snažan motor od 1.600 W sa konstantnom elektronikom i laganim startom za rad u skladu sa materijalom; SDS sistem za brzu promenu: za fiksiranje odvojenog motornog bloka bez zazora po izboru u jedinici za uranjanje ili jedinici za kopiranje; Držač bitova 8-12,7 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 10000-25000 o/min; Maks. hod korpe glodalice 76 mm; Nominalna ulazna snaga 1,600 W; Težina jedinice za uranjanje sa motorom 5.8 kg.	0601624022	<ul style="list-style-type: none"> Čivija za centriranje 8 mm/12 mm Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje Adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje Jedinica za kopiranje Kartonska kutija Viljuškasti ključ 24 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem 2x stezne čaure sa slepom navrtkom 8 mm + 12 mm 2x čaure za kopiranje 17 mm + 30 mm 	3165140486750	63.072,00	75.686,40
			0601624002	<ul style="list-style-type: none"> Čivija za centriranje 8 mm/12 mm Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za kopiranje Zaštita od kidanja materijala za glodalicu za uranjanje Adapter za usisavanje za glodalicu za kopiranje Jedinica za kopiranje L-BOXX Viljuškasti ključ 24 mm Paralelni graničnik sa finim podešavanjem 2x stezne čaure sa slepom navrtkom 8 mm + 12 mm 2x čaure za kopiranje 17 mm + 30 mm 	3165140486743	66.887,90	80.265,48

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKF 550		Kvalitet glodanja uvek pod kontrolom: Optimalan balans alata i njegovo upravljanje; Konstantna visina glodanja zahvaljujući čvrstoj vezi između baze i tela alata; Veoma udobna za rukovanje i lako se drži jednom rukom. Bez mogućnosti opekotina na ruci čak i pri dugotrajnom radu, usled optimizovanog protoka vazduha; Nominalna ulazna snaga 550 W; Broj obrtaja u praznom hodu 33.000 min ⁻¹ ; Ø stezne čeljusti 6 mm; Težina 1,4 kg.	06016A0020	<ul style="list-style-type: none"> • Paralelni graničnik • Upravljački valjak • Kopirna čaura • Jednostrani ključ za navrtke 17 mm • Jednostrani ključ za navrtke 10 mm 	3165140842341	9.124,90	10.949,88

Glodalice za ivice


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GKF 600		Skala utisnuta u aluminijumu za tačno podešavanje željene dubine glodanja; Brza izmena alata zahvaljujući blokadi vretena; Veoma kompaktna konstrukcija i ergonomski oblikovan rukohvat omogućavaju vođenje jednom rukom naročito pri obradi ivica; Bezstepeno podešavanje dubine glodanja pomoću točkica i učvršćivanje motora bez zazora omogućavaju tačno nameštanje i ponovljivu preciznost; Obimni pribor u stabilnom profi koferu za svestrane primene obrade ivica; Nominalna ulazna snaga 600 W; Broj obrtaja u praznom hodu 33000 o/min; Težina 1,5 kg; Ø stezne čeljusti 6 mm/8 mm.	060160A100	<ul style="list-style-type: none"> • Profi kofer • Viljuškasti ključ 17 mm • Paralelni graničnik • Pomagalo pri vođenju • Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm • Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm 	3165140428873	20.982,20	25.178,64

Glodalice za pljosnate tiplove

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GFF 22 A		Oznake na ugaonom graničniku za precizno pozicionisanje spojeva pljosnatim tiplima; Robusni metalni ugaoni graničnici sa utisnutim skalama i rasterskim tačkama omogućavaju precizno podešavanje za odgovarajuće spojeve; Podešavanje dubine glodanja bez upotrebe alata za brzo prilagodavanje debljini materijala; Dubina sečenja, maks. 22 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 9000 o/min; Unutrašnji prečnik glodala 22 mm; Prečnik glodala 105 mm; Nominalna ulazna snaga 670 W; Masa 2,9 kg.	0601620003	<ul style="list-style-type: none"> • Natična ploča • Profi kofer • Kesa za prašinu • 1x pločasto glodalo 105x22 mm 8 • Ključ za dve rupe 	3165140183925	50.495,20	60.594,24
			0601620070	<ul style="list-style-type: none"> • Natična ploča • L-BOXX • Kesa za prašinu • 1x pločasto glodalo 105x22 mm 8 • Ključ za dve rupe 	3165140619288	55.962,90	67.155,48

Sistemiški pribor za glodalice


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
RA 32		Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju rasterskog sistema od 32 mm za nameštaj; Masa 0,13 kg.	1600Z0003X	• Kartonska kutija	3165140727099	2.080,40	2.496,48
OFZ		Vodica sa duplom šipkom za stabilan spoj između pribora i glodalice; Moguć je svaki radijus sa okruglim čeličnim šipkama od 8 mm ili 10 mm; Masa 0,1 kg; Dimenzije alata (širina) 50 mm; Dimenzije alata (dužina) 155 mm; Dimenzije alata (visina) 50 mm.	1600A0011C	• Kartonska kutija	3165140729994	2.739,10	3.286,92
FSN KZW		Brzo i pouzdano učvršćivanje vodice na radnom predmetu.	1600A001F8	<ul style="list-style-type: none"> • Par stezaljki FSN KZW • Kartonska kutija 	3165140755948	6.774,50	8.129,40
FSN RA 32 800		Za tačan rasterski sistem za izgradnju nameštaja; Vodiča sa rasterom rupa od 32 dužine 800 mm; Dimenzije alata (dužina) 800 mm.	1600Z0003V	• Kartonska kutija	3165140727075	8.740,00	10.488,00









Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
FSN RA 32 1600		Za tačan rasterski sistem za izgradnju nameštaja; Vodica sa rasterom rupa od 32 dužine 1600 mm; Dimenzije alata (dužina) 1600 mm.	1600Z0003W	• Kartonska kutija	3165140727082	13.329,50	15.995,40
FSN OFA		Jednostavno rukovanje za rezultate glodanja koji se mogu reprodukovati; Svaka uobičajena glodalica može da se koristi na adapteru sa svakom uobičajenom vodicom.	1600Z0000G	• Kartonska kutija	3165140608268	9.294,10	11.152,92
TE 600		GKF 600 se sa jedinicom TE 600 pretvara u malu i kompaktnu glodalicu za uranjanje; Dimenzije alata (širina) 270 mm; Dimenzije alata (visina) 210 mm; Težina 1.5 kg.	060160A800	• Kartonska kutija	3165140754866	12.137,70	14.565,24
FSN OFA 32 KIT 800		Kompletni FSN sistemski paket za beskompromisnu proizvodnju nameštaja; FSN sistemski paket povoljna i jednostavna alternativa za proizvodnju rupa u nizu.	1600A001T8	• Kartonska kutija	3165140768580	21.421,30	25.705,56







ELEKTRIČNA RENDA

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GHO 16-82		Stabilna, ravna aluminijumska ploča oslonca za najbolje rezultate rendisanja; Nominalna ulazna snaga 630 W; Debljina rendisanja 1,6 mm; Masa 2,8 kg; Podesiva dubina žleba 9 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 18.000 o/min; Širina rendisanja 82 mm. Obim isporuke:	06015A4000	• Inbus ključ veličine 2,5 • Tekstilna kesha za prašinu • Paralelni graničnik • Kartonska kutija	3165140771016	21.954,50	26.345,40
GHO 26-82 D		Stabilna, ravna aluminijumska ploča oslonca za najbolje rezultate rendisanja; Izbacivanje strugotina po izboru na levu ili desnu stranu; Nominalna ulazna snaga 710 W; Debljina rendisanja 2,6 mm; Masa 2,8 kg; Podesiva dubina žleba 9 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 18.000 o/min; Širina rendisanja 82 mm. Obim isporuke: Inbus ključ veličine 2,5, Tekstilna kesha za prašinu, Paralelni graničnik, kartonska kutija.	06015A4301	• Inbus ključ veličine 2,5 • Tekstilna kesha za prašinu • Paralelni graničnik • Kartonska kutija	3165140771139	23.689,90	28.427,88
			06015A4300	• Inbus ključ veličine 2,5 • Tekstilna kesha za prašinu • Paralelni graničnik • Profi kofer	3165140771122	24.986,30	29.983,56
GHO 40-82 C		Udoban rad zahvaljujući izbacivanju strugotina po izboru levo ili desno; 3 V-žleba za jednostavno i fleksibilno obaranje ivica; Nominalna ulazna snaga 850 W; Debljina rendisanja 0-4 mm; Masa 3,2 kg; Podesiva dubina žleba 0-24 mm; Broj obrtaja u praznom hodu 14.000 o/min; Širina rendisanja 82 mm. Obim isporuke:	060159A760	• 1x noža rendea 82x5,5x1,1 mm • Profi kofer • Kesha za prašinu • Paralelni graničnik • Graničnik za dubinu žleba	3165140305600	30.056,70	36.068,04
			060159A76A	• 1x noža rendea 82x5,5x1,1 mm • Profi kofer • Kesha za prašinu • Paralelni graničnik • Graničnik za dubinu žleba • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • L-BOXX 238	3165140619363	33.663,50	40.396,20

SISTEMI KOFERA I PRATEĆA OPREMA
L-BOXX, i-BOXX koferi i fioke

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
L-BOXX 102		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući kompatibilnosti sa svim L-BOXX verzijama i umecima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Pogodan za sve vrste električnih alata; Masa 1,8 kg; Maksimalno opterećenje 25 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 117 mm.	1600A012FZ	• Kartonska kutija	3165140917407	5.216,80	6.260,16

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
L-BOXX 136		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući kompatibilnosti sa svim L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Pogodan za sve vrste električnih alata; Masa 1.9 kg; Maksimalno opterećenje 25 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 151 mm.	1600A012G0	•Kartonska kutija	3165140917421	5.467,70	6.561,24
L-BOXX 238		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući kompatibilnosti sa svim L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Pogodan za sve vrste električnih alata; Masa 2.4 kg; Maksimalno opterećenje 25 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 253 mm.	1600A012G2	•Kartonska kutija	3165140917445	6.920,90	8.305,08
L-BOXX 374		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući kompatibilnosti sa svim L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Pogodan za sve vrste električnih alata; Masa 3 kg; Maksimalno opterećenje 25 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 389 mm.	1600A012G3	•Kartonska kutija	3165140917452	8.018,60	9.622,32
LS-BOXX 306		Ekstremno robusna: otporna na udarce, zaštićena od prskanja vode, poklopac opteretiv do 100 kg; Praktične fičke za brz pristup: individualno opremanje i-BOXX-ovima i fiokama koje može da se užebe tako da su bezbedne za transport; Vrsta materijala ABS; Masa 5,5 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 273 mm; Unutrašnje dimenzije: Širina 378 mm; Visina 107 mm; Dubina 311 mm.	1600A001RU	•Kartonska kutija	3165140767545	10.485,90	12.583,08
i-BOXX 53		Brz „pregled“ zahvaljujući prozirnrom poklopcu; Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a; Ugrađena drška za udobno nošenje; Vrsta materijala ABS; Masa 0.8 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 367 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 53 mm.	1600A001RV	•Kartonska kutija	3165140767552	2.289,50	2.747,40
i-BOXX 53 set 12		Ugrađena drška za udobno nošenje; Potrošni materijali pregledno spremjeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina; Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a; Vrsta materijala ABS; Masa 0.8 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 357 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 53 mm.	1600A001S7	•Kartonska kutija	3165140767675	4.160,90	4.993,08
i-BOXX 72		Brz „pregled“ zahvaljujući prozirnrom poklopcu; Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a; Ugrađena drška za udobno nošenje; Vrsta materijala ABS; Masa 0.9 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 367 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 72 mm.	1600A001RW	•Kartonska kutija	3165140767569	2.404,50	2.885,40
i-BOXX 72 set 10		Ugrađena drška za udobno nošenje; Potrošni materijali pregledno spremjeni i uređeni: u 10 kutija različitih veličina; Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a; Vrsta materijala ABS; Masa 0.9 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 357 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 72 mm.	1600A001S8	•Kartonska kutija	3165140767682	4.589,50	5.507,40
L-BOXX 102 set 6 komada		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući obimnoj kompatibilnosti sa L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Težina 2,6 kg; Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 117 mm.	1600A016NC	•Kartonska kutija	3165140953566	8.282,40	9.938,88
L-BOXX 102 set 12 komada		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući obimnoj kompatibilnosti sa L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Težina 2,6 kg.	1600A016NB	•Kartonska kutija	3165140953559	9.013,20	10.815,84

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
L-BOXX 102 set 13 komada		Lako otvaranje složenih kutija i bolji klik mehanizam L-BOXX-a za udobno rukovanje; Puna fleksibilnost zahvaljujući obimnoj kompatibilnosti sa L-BOXX verzijama i umećima za alate kao i sa sortimo sistemom opremanja vozila; Robusna konstrukcija zahvaljujući pouzdanom L-BOXX materijalu i boljim kopčama za zatvaranje; Vrsta materijala ABS; Težina 2,6 kg; Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 357 mm; Dimenzije alata (visina) 117 mm.	1600A016NA	•Kartonska kutija	3165140953542	8.647,80	10.377,36
L-BOXX Mini		Mehanizam za spajanje više L-BOXX Mini-ja na klik; Prilagodljivo pakovanje sitnih delova koje paše u L-BOXX 102 i i-BOXX 72; Spremnik za hranu u stilu L-BOXX-a; materijal prikladan za životne namirnice i pranje u perilici; Preklopna drška za jednostavno uzimanje i transportovanje; Vrsta materijala PP; Masa 0.3 kg; Maksimalno opterećenje 1.5 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 260 mm; Dimenzije alata (dužina) 155 mm; Dimenzije alata (visina) 63 mm.	1600A007SF	•Kartonska kutija	316514082686	1.296,40	1.555,68
LT-BOXX 170		Ekstremno robusna: otporna na udarce i zaštićena od prskanja vode; Univerzalna primena: za alat i materijal svake vrste LT-BOXX je savršena „kutija za alat“; Ugodno rukovanje: velika poluga drške omogućava lako transportovanje; Vrsta materijala ABS; Masa 2.3 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 362 mm; Dimenzije alata (visina) 185 mm; Unutrašnje dimenzije: Širina 378 mm; Visina 163 mm; Dubina 311 mm.	1600A00222	•Kartonska kutija	3165140782142	7.213,60	8.656,32
LT-BOXX 272		Ekstremno robusna: otporna na udarce i zaštićena od prskanja vode; Univerzalna primena: za alat i materijal svake vrste LT-BOXX je savršena „kutija za alat“; Ugodno rukovanje: velika poluga drške omogućava lako transportovanje; Vrsta materijala ABS; Masa 2.7 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 442 mm; Dimenzije alata (dužina) 362 mm; Dimenzije alata (visina) 287 mm; Unutrašnje dimenzije: Širina 378 mm; Visina 265 mm; Dubina 306 mm.	1600A00223	•Kartonska kutija	3165140782159	7.976,80	9.572,16
LS-Tray 72		Odgovara uz LS-BOXX 306: u kombinaciji sa 1-delnim i-BOXX-om 53; Uzljublivanje za bezbedan transport i brz pristup u LS-BOXX-u 306; Vrsta materijala ABS; Masa 0.6 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 357 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 72 mm.	1600A001SD	•Kartonska kutija	3165140767736	1.296,40	1.555,68
LS-Tray 92		Odgovara uz LS-BOXX 306: u kombinaciji sa 1-delnim i-BOXX-om 53; Uzljublivanje za bezbedan transport i brz pristup u LS-BOXX-u 306; Vrsta materijala ABS; Masa 0.6 kg; Spoljne dimenzije: Dimenzije alata (širina) 357 mm; Dimenzije alata (dužina) 316 mm; Dimenzije alata (visina) 92 mm.	1600A001RX	•Kartonska kutija	3165140767576	1.400,90	1.681,08

Preklopna kolica

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Alu-Caddy		Lagana i kompaktna: aluminijumska kolica sa preklopnim točkicama, drškom i površinom oslonca za spremanje na malom prostoru; Bezbedan transport BOXX-ova zahvaljujući bočnim potporama na površini oslonca i elastičnoj traci za učvršćivanje; Opteretivost do 125 kg, na stepenicama do 60 kg; Masa 7.1 kg.	1600A001SA	•Kartonska kutija	3165140767705	16.392,70	19.671,24

Uložne kutije, penasti ulošci i oprema

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
12-delni set uložnih kutija za i-BOXX 53		Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina; Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz i-BOXX 53.	1600A001S5	•Kartonska kutija	3165140767651	2.185,00	2.622,00
10-delni set uložnih kutija za i-BOXX 72		Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 10 kutija različitih veličina; Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz i-BOXX 72.	1600A001S6	•Kartonska kutija	3165140767668	2.509,10	3.010,92

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
13-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102		Uvek dobro opremljeni: zadržite pregled, ništa ne zaboravite, štedite vreme i živce; Potrošni materijali pregledno spremjeni i uređeni: u 13 kutija različitih veličina; Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz L-BOXX 102.	1600A016N8	•Kartonska kutija	3165140953528	4.872,00	5.846,40
12-delni set uložnih kutija za L-BOXX 102		Uvek dobro opremljeni: zadržite pregled, ništa ne zaboravite, štedite vreme i živce; Potrošni materijali pregledno spremjeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina; Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz L-BOXX 102.	1600A016N9	•Kartonska kutija	3165140953535	4.872,00	5.846,40
Foam insert 102		Svestrana integracija alata, pribora i ostalih predmeta u L-BOXX-u 102; Savršeno i lako prilagođivanje zahvaljujući perforiranom penastom materijalu; Sa podnom pločom od penastog materijala za optimalnu zaštitu sadržaja; Vrsta materijala ABS; Visina penastog materijala 50 mm.	1600A001S0	•Kartonska kutija	3165140767606	2.843,60	3.412,32
Foam insert 136		Svestrana integracija alata, pribora i ostalih predmeta u L-BOXX-u 136 i LS-BOXX-u 306; Savršeno i lako prilagođivanje zahvaljujući perforiranom penastom materijalu; Sa podnom pločom od penastog materijala za optimalnu zaštitu sadržaja; Vrsta materijala ABS; Visina penastog materijala 85 mm.	1600A001S1	•Kartonska kutija	3165140767613	3.063,20	3.675,84
L-BOXX točkovi		Ugrađeni prihvat na klik za bezbedan transport više L-/LS-/LT-BOXX-ova i i-BOXX rack-ova; Prilagodljivo rukovanje: jednostavno podizanje točkova sa drškom BOXX-ova koji su spojeni klikom; Četiri točkovi na upravljanje (od kojih se 2 mogu učvrstiti) olakšavaju kretanje; Masa 3.8 kg; Maksimalno opterećenje 100 kg.	1600A001S9	•Kartonska kutija	3165140767699	13.988,10	16.785,72
i-BOXX active rack		Automatski osigurač za transport: i-BOXX-ovi i fiokice užebljuju se, tako da su bezbedne za transport; Različiti rack-ovi sa poklopcem omogućavaju izradu individualnih sistema fioka; Mogućnost univerzalnog kombinovanja: sa i-BOXX-ovima svih veličina i fiokom LS-Tray 72; Masa 1.1 kg.	1600A016ND	•Kartonska kutija	3165140953573	3.532,20	4.238,64
i-BOXX rack lid		Različiti rack-ovi sa poklopcem: omogućavaju izradu individualnih sistema fioka; Mogućnost univerzalnog kombinovanja: odgovara uz i-BOXX active i inactive rack-ove; Masa 1,1 kg.	1600A001SE	•Kartonska kutija	3165140767743	3.272,30	3.926,76
i-BOXX shelf 3 komada		Automatski osigurač za transport: i-BOXX-ovi i fiokice užebljuju se, tako da su bezbedne za transport; Transport sa sistemom: spajanje i razdvajanje više BOXX-ova međusobno sa patentiranim spojevima na klik; Različiti rack-ovi sa poklopcem omogućavaju izradu individualnih sistema fioka; Mogućnost univerzalnog kombinovanja: sa i-BOXX-ovima svih veličina i fiokom LS-Tray 72; Masa 4 kg.	1600A001SF	•Kartonska kutija	3165140767750	11.040,00	13.248,00

Ulošci za čuvanje alata

Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Odgovara za GSB 14,4-/18-2-LI, GSR 14,4-/18-2-LI; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002UX	•Kartonska kutija	3165140792011	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSB 14,4/18 VE-2-LI, GSR 14,4/18 VE-2-LI; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002WW	•Kartonska kutija	3165140792561	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDR 12V-105 LI, GSR 10,8-LI, GSR 12V-15 LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002V2	•Kartonska kutija	3165140792295	648,20	777,84
Odgovara za GLI 10,8 V-LI, GLI 12V-80; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002V6	•Kartonska kutija	3165140792332	648,20	777,84
Odgovara za GBH 18 V-LI/-EC; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002WF	•Kartonska kutija	3165140792424	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDR 18 V-LI MF, GDS 18 V-LI HT; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002UW	•Kartonska kutija	3165140792004	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDR 14,4/18 V-LI, GDS 14,4/18 V-LI, GDV 14,4/18 V-LI; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002VC	•Kartonska kutija	3165140792066	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKS 18 V-LI; Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002UY	•Kartonska kutija	3165140792028	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSA 18 V-LI (donji uložak, odgovarajući gornji uložak 1600A002VF); Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002UZ	•Kartonska kutija	3165140792035	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSA 18 V-LI (gornji uložak, odgovarajući gornji uložak 1600A002UZ); Kompletan uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002VF	•Kartonska kutija	3165140792097	1.076,80	1.292,16

Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Odgovara za GWS 18 V-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora.	1600A002WH	•Kartonska kutija	3165140792448	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSC 12V-13, GWI 12V-5; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002V0	•Kartonska kutija	3165140792271	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOP 12 V-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002V1	•Kartonska kutija	3165140792288	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOP 12 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002V7	•Kartonska kutija	3165140792349	648,20	777,84
Odgovara za GDR 12V-105, GSR 12V-15, GSR 10,8-2-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002V8	•Kartonska kutija	3165140792356	648,20	777,84
Odgovara za GST 135 BCE/CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002V5	•Kartonska kutija	3165140792325	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GTR 30 CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002UJ	•Kartonska kutija	3165140791892	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSC 12 V-LI, GWI 12 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002VD	•Kartonska kutija	3165140792073	648,20	777,84
Odgovara za GSB 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI HX; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002VG	•Kartonska kutija	3165140792103	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKF 600; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	160060A102	•Kartonska kutija	3165140792233	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GEX 125-1 AE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VT	•Kartonska kutija	3165140792202	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GEX 125/150 AC; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VV	•Kartonska kutija	3165140792226	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOP 250 CE, GOP 300 SCE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002UL	•Kartonska kutija	3165140791915	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSR 6-45 TE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002US	•Kartonska kutija	3165140791960	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSK 18 V-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002W1	•Kartonska kutija	3165140792615	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKT 55 GCE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A002UK	•Kartonska kutija	3165140791908	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKS 55 GCE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002UT	•Kartonska kutija	3165140791977	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKS 85 G; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A002W4	•Kartonska kutija	3165140792646	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GST 18 V-LI B/S; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A003NH	•Kartonska kutija	3165140802574	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSA 10,8 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 1 akumulator (4,0 Ah).	1600A002VM	•Kartonska kutija	3165140792158	648,20	777,84
Uložak za pribor za GOS 12 V-LI, GSA 12 V-LI, GUS 12 V-LI, GWB 12 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002VN	•Kartonska kutija	3165140792165	648,20	777,84
Odgovara za GSA 12V-14 uložak za pribor 1 600 A00 2VN; Proziran poklopac za bezbedno spremanje malih delova u ulošku	1600A008B1	•Kartonska kutija	3165140829212	648,20	777,84
Odgovara za GBH 4-32 DFR; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002VH	•Kartonska kutija	3165140792110	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 2-24 D, GBH 2-26 DRE, GBH 2-28 DFR/DV; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002V3	•Kartonska kutija	3165140792301	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 3-28 DFR; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002VJ	•Kartonska kutija	3165140792127	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKS 55; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VA	•Kartonska kutija	3165140792042	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GKS 65; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238.	1600A002V9	•Kartonska kutija	3165140792363	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSS 230 AVE, GSS 280 AVE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002UM	•Kartonska kutija	3165140791922	4.526,80	5.432,16
Odgovara za GKS 85; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A002VB	•Kartonska kutija	3165140792059	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GWS 9-115, GWS 12-125 CIE, GWS 15-125 CIE/Inox; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002WK	•Kartonska kutija	3165140792462	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GTR 30 uložak 1600A002UJ; Proziran poklopac za bezbedno spremanje malih delova u ulošku	1600A008B2	•Kartonska kutija	3165140829229	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSB 21-2 RCT/RE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002V4	•Kartonska kutija	3165140792318	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GST 140 BCE/CE, GST 160 BCE/CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002UN	•Kartonska kutija	3165140791939	1.076,80	1.292,16

Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Odgovara za GST 150 BCE/CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002UP	•Kartonska kutija	3165140791946	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GFF 22 A; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600620070	•Kartonska kutija	3165140792240	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOF 2000 CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A0089V	•Kartonska kutija	3165140828918	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GHO 40-82 C; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002UU	•Kartonska kutija	3165140791984	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSS 230/280 AE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VS	•Kartonska kutija	3165140792196	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GEX 150 Turbo; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VR	•Kartonska kutija	3165140792189	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDA 280 E; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002VU	•Kartonska kutija	3165140792219	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOS 10,8 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002VP	•Kartonska kutija	3165140792172	648,20	777,84
Odgovara za GMF 1600 CE, GOF 1600 CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A0089U	•Kartonska kutija	3165140828901	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GUS 12V-300; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002W3	•Kartonska kutija	3165140792639	648,20	777,84
Odgovara za GCB 18 V-LI (gornji uložak, odgovarajući donji uložak 1600A002W9); Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002W7	•Kartonska kutija	3165140792677	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GCB 18 V-LI (donji uložak, odgovarajući gornji uložak 1600A002W7); Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač	1600A002W9	•Kartonska kutija	3165140792691	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSB 12V-15; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002UV	•Kartonska kutija	3165140791991	648,20	777,84
Odgovara za GKS 65 GCE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002W5	•Kartonska kutija	3165140792653	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 14,4/18 V-LI Compact; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002VL	•Kartonska kutija	3165140792141	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GWB 12V-10, GLI 12V-80; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002W8	•Kartonska kutija	3165140792684	648,20	777,84
Odgovara za GCT 115; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002W6	•Kartonska kutija	3165140792660	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDR 14,4/18 V-LI, GDS 14,4/18V-LI, GDX 14,4/18 V-LI, GSB 14-4-/18-2-LI, GSR 14,4-/18-2-LI; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002WB	•Kartonska kutija	3165140792387	648,20	777,84
Odgovara za GDR 14,4/18 V-LI, GSB 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI, GSR 14,4/18 V-LI HX; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A002WA	•Kartonska kutija	3165140792370	648,20	777,84
Odgovara za GST 14,4/18 V-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002WG	•Kartonska kutija	3165140792431	1.076,80	1.292,16
Uložak za pribor za 14,4 V i 18 V; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 102.	1600A002WC	•Kartonska kutija	3165140792394	648,20	777,84
Uložak za pribor za 14,4 V i 18 V, odgovara za GLI PortaLED 136; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 102	1600A002WE	•Kartonska kutija	3165140792417	648,20	777,84
Toolbox za dva polovična uloška (oblik slova L); Korpa za vešanje odgovara za L-BOXX 238 i L-BOXX 374	1600A003RA	•Kartonska kutija	3165140803175	4.526,80	5.432,16
Uložak za pribor GAS 35/55; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A003R9	•Kartonska kutija	3165140803168	1.076,80	1.292,16
Uložak za wireless bušilice/odvrtač	1600A00D6M	•Kartonska kutija	3165140841658	2.049,10	2.458,92
Odgovara za GST 12V-70; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 i 2 akumulatora	1600A002WS	•Kartonska kutija	3165140792523	648,20	777,84
Odgovara za GKS 10,8 V-LI; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za 1 akumulator (4,0 Ah)	1600A002WU	•Kartonska kutija	3165140792547	648,20	777,84
Odgovara za GRO 12V-35; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 1 akumulator (4,0 Ah)	1600A002WV	•Kartonska kutija	3165140792554	648,20	777,84
Odgovara za GSR 12V-15/-EC/-EC HX, GSR 12V-20; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002WX	•Kartonska kutija	3165140792578	648,20	777,84
Uložak za pribor 12 V; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002WY	•Kartonska kutija	3165140792585	648,20	777,84
Uložak za pribor GKS 12V-26; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za punjač i 2 akumulatora (4,0 Ah)	1600A002WZ	•Kartonska kutija	3165140792592	648,20	777,84
Odgovara za GAS 12V; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A003KW	•Kartonska kutija	3165140801423	648,20	777,84
Odgovara za GTB 12V-11; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 1 akumulator (4,0 Ah)	1600A003RB	•Kartonska kutija	3165140803182	648,20	777,84

Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Odgovara za GSC 12V-13; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 2 akumulatora (4,0 Ah)	1600A0089X	•Kartonska kutija	3165140828932	648,20	777,84
Odgovara za GWB 12V-10, GWI 12V-5; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 2 akumulatora (4,0 Ah)	1600A0089Y	•Kartonska kutija	3165140828949	648,20	777,84
Odgovara za GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSB 12V-15/GSR 12V-20 HX; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 1 akumulator (4,0 Ah)	1600A0089W	•Kartonska kutija	3165140828925	648,20	777,84
Odgovara za GDR 12V-110/GDS 12V-115/GSB 12V-15/GSR 12V-20/GDR 12V-105/GSR 12V-15; Polovični uložak odgovara za L-BOXX 102 sa mestom za 1 akumulator (4,0 Ah)	1600A004BH	•Kartonska kutija	3165140809313	648,20	777,84
Odgovara za GML SoundBoxx; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač	1600A002WM	•Kartonska kutija	3165140792486	648,20	777,84
Odgovara za GDR 18 V-EC, GDV 18 V-EC (sa karabinom); Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač	1600A008B6	•Kartonska kutija	3165140829267	648,20	777,84
Odgovara za GSR 18 V-EC nastavke; Polovični uložak (oblik slova L) odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač	1600A006Z1	•Kartonska kutija	3165140822480	648,20	777,84
Odgovara za GEF 7 E; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 102	1600A002WL	•Kartonska kutija	3165140792479	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GOP 14,4/18 V-EC; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136/238 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A002WP	•Kartonska kutija	3165140792509	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GSR 18 V-EC TE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136 sa mestom za punjač i 3 akumulatora	1600A002WR	•Kartonska kutija	3165140792516	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A002WT	•Kartonska kutija	3165140792530	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GST 160/1400; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A003NG	•Kartonska kutija	3165140802567	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDR 12V-LI, GSB 12V-LI, GSR 12V-LI; Kompletni uložak odgovara za i-BOXX 72 sa mestom za punjač i 1 akumulator	1600A003R8	•Kartonska kutija	3165140803151	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 36 V/VF-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A003RC	•Kartonska kutija	3165140803199	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 36 V-EC Compact; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač i 2 akumulatora	1600A003RD	•Kartonska kutija	3165140803205	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GDE max, GDE 68 + GDE max; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 136	1600A004H1	•Kartonska kutija	3165140812559	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GBH 18 V-LI Compact + GSR 18-2-LI; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238 sa mestom za punjač	1600A008B4	•Kartonska kutija	3165140829243	1.076,80	1.292,16
Odgovara za GEX 125-150 AVE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A002UR	•Kartonska kutija	3165140791953	4.526,80	5.432,16
Odgovara za GSI 14 CE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 374	1600A002WN	•Kartonska kutija	3165140792493	4.526,80	5.432,16
Odgovara za GOF 1250 CE/LCE; Kompletni uložak odgovara za L-BOXX 238	1600A0089T	•Kartonska kutija	3165140828895	4.526,80	5.432,16

Torbe za alat



Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Bosch torba za alat (srednja)		Dužina 48 cm; Širina 30 cm; Visina 28 cm; Masa 1.5 kg; spoljašnji džepovi - 3 komada; Unutrašnji džepovi 5 komada; Maksimalni kapacitet 15 kg.	1600A003BJ	•Kartonska kutija	3165140799713	4.589,50	5.507,40
Bosch torba za alat (velika)		Dužina 55 cm; Širina 35 cm; Visina 35 cm; Masa 1.75 kg; spoljašnji džepovi - 3 komada; Unutrašnji džepovi 5 komada; Maksimalni kapacitet 25 kg.	1600A003BK	•Kartonska kutija	3165140799720	5.133,20	6.159,84

AKUMULATORSKI ALATI BEZ BATERIJA - SOLO VERZIJE

12 V alati bez akumulatora i punjača

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 12V-15 FC (solo)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 15/30/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-400/0-1300 o/min; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1-10 mm; Masa bez akumulatora 0,6 kg; Napon akumulatora 12V; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Držać alata unutrašnji šestougaoni prihvat od 1/4"; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm; Prečnik vijaka maks. 7 mm. Bosch FlexiClick spoj sa ugrađenim magnetskim držačem bitova omogućava spajanje držača bitova, nastavka stezne glave, ugaonog nastavka i ekscentarskog nastavka.	06019F6004	•Kartonska kutija •1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	3165140889810	12.702,20	15.242,64
GSR 12V-30 (solo)		Vrhunske funkcije na dohvata ruke kod uvrtnja vijaka i bušenja; Motor bez četkica za duži radni vek alata; Veliki obrtni moment i brzine bušenja za brze i snažne rezultate; Masa bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni moment (meko/tvrdo) 18/30 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 420 / 0 - 1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm.	06019G9002	•Kartonska kutija	3165140959100	11.662,40	13.994,88
GSB 12V-30 (solo)		Vrhunske funkcije na dohvata ruke kod uvrtnja vijaka i bušenja; Motor bez četkica za duži radni vek alata; Veliki obrtni moment i brzine bušenja za brze i snažne rezultate; Masa bez akumulatora 0,72 kg; Obrtni moment (meko/tvrdo) 18/30 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 420 / 0 - 1.600 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 0,8 / 10 mm; Prečnik vijaka, maks. 8 mm; Broj udaraca, maks. 24.000 min-1.	06019G9102	•Kartonska kutija	3165140959117	13.184,90	15.821,88
GSR 12V-35 (solo)		Najbolji odnos performansi i veličine: 35 Nm obrtni moment pri tvrdom uvrtnju, 154 mm dužina glave; Motor bez četkica zajedno sa elektronskom zaštitom motora (Electronic Motor Protection) štiti motor od preopterećenja i osigurava dug radni vek alata; Obrtni moment (meko/tvrdo) 20/35 Nm Broj obrtaja u praznom hodu, (1. brzina / 2. brzina) 460/1750 o/min; Raspon zatezanja stezne glave 10 mm; Masa bez akumulatora 0,75 kg; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik vijaka, maks. 8 mm; Prečnik bušenja u drvetu, maks. [mm] 32 mm; Prečnik bušenja u čeliku, maks. [mm] 10 mm.	06019H8000	•Kartonska kutija	3165140953696	15.214,90	18.257,88
			06019H8001	•L-BOXX	3165140953702	16.737,40	20.084,88
GDR 12V-105 (solo)		Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Sa 137 mm najkraća konstrukcija u klasi od 12 V za optimalno rukovanje, pogotovo pri radovima uvrtnja šrafova iznad glave i na uskim mestima; Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.600 min-1; Masa sa akumulatorom 1,0 kg; Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 105 Nm; Nominalni broj udaraca 0-3.100 min-1; Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik.	06019A6901	•Kartonska kutija •1/2 L-BOXX uložak za uređaj	3165140547956	16.612,20	19.934,64
GDR 12V-110 (solo)		LED svetlosni prsten za osvetljenje radnog područja i na tamnim mestima; Bosch EC-motor tehnologija bez četkica - za do 100 % duži životni vek; Veća tačnost pri uvrtnju šrafova: 2-stepeni sistem PowerControl za sprečavanje predubokog uvrtnja malih šrafova; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 - 1.200 / 2.600 min-1; Stepeni obrtnog momenta 2; Masa sa akumulatorom 1,0 kg; Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 110 Nm; Nominalni broj udaraca 0 - 3.100 min-1; Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik	06019E0002	•Kartonska kutija •L-BOXX uložak za uređaj	3165140763011	19.926,30	23.911,56

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GTB 12V-11 (solo)		Ugrađeno LED-svetlo sa funkcijom naknadnog svetljenja za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Podesivi graničnik za precizno određivanje dubine uvrtnjača šrafova; Alat je kompatibilan sa magacinom za šrafove MA 55 Professional (opcija) za serijske primene; Normiran prihvatač alata za primenu uobičajenih priborskih alata od 1/4"; Povoljno rešenje za povremene primene u suvoj gradnji; Bosch EC-motor tehnologija sa sistemom „Electronic Motor Protection“ (EMP) sa kočnicom motora za dug vek trajanja; Obrtni moment, maks. (tvrd/meko) 11/3 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu 3.000 min-1; Prihvatač alata 1/4" unutrašnji šestougaonik; Masa sa akumulatorom 0,9 kg; Prečnik zavrtneja, maks. 3,9 mm.	06019E4002	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 1x bit odvrtča PH 2 • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140782968	19.926,30	23.911,56
GST 12V-70 (solo)		Oscilacija u 3 stepena za rez bez kidanja materijala; Electronic Motor Protection (EMP): štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek; Robustna aluminijumska ploča za oslonac sa plastičnom oblogom za bolje sposobnosti klizanja i za zaštitu osetljivih površina; Broj hodova u praznom hodu 1.500-2.800 min-1; Visina hoda 18 mm; Sečenje pod uglom 0-45°; Masa sa akumulatorom 1,5 kg.	06015A1001	<ul style="list-style-type: none"> • Set za usisavanje • Klizna papuča • Kartonska kutija • L-BOXX uložak • Zaštita od kidanja materijala • 1x list ubodne testere T 144 D Speed for Wood • 1x list ubodne testere T 308 B Extra-Clean for Wood 	3165140711463	18.149,00	21.778,80
GSA 12V-14 (solo)		Bosch SDS sistem za brzu i udobnu izmenu lista testere; Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Najkompaktnija konstrukcija u svojoj klasi za savršeno rukovanje i svestrane mogućnosti primene u drvetu, metalu i plastici; Dubina sečenja drveta 65 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 50 mm; Dužine hoda 14,5 mm; Masa sa akumulatorom 1,2 kg; Broj hodova (1. brzina/2. brzina) 3.000 min-1.	060164L902	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • Kartonska kutija • 1x list univerzalne testere S 522 EF Flexible for Metal • 1x list univerzalne testere S 511 DF Flexible for Wood + Metal • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140603836	19.455,80	23.346,96
GSC 12V-13 (solo)		Ekstremno robustan: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 1 m na beton zahvaljujući fleksibilnom Durashield kućištu; Reverzorni nož sa 4 oštrice za duži životni vek; Podesivi zazor reza između noževa za prilagođenje na odgovarajuću debljinu materijala; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0,6 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 0,8 mm; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1,3 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks. 2,0 mm; Broj hodova, prazni hod 3.600 min-1; Masa sa akumulatorom 1,4 kg; Najmanji radius u krivinama 15 mm.	0601926105	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • Kartonska kutija • Inbus-ključ 	3165140577298	40.218,50	48.262,20
GUS 12V-300 (solo)		Savršena snaga sečenja sa nožem koji se samostalno izoštrava Autosharp; Svestrana primena za sečenje različitih, gipkih i mekih materijala (do debljine od 11 mm) kao što su npr. PVC, tepih, karton, koža, tekstil; Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC) 300 m; Broj hodova prazni hod 700 min-1; Masa sa akumulatorom 1,0 kg.	06019B2901	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140607414	19.455,80	23.346,96
GRO 12V-35 (solo)		Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Izbor broja obrtaja za savršeno prilagođavanje različitim priborima i radnim materijalima; Svestrane profesionalne mogućnosti primene, kao što su sečenje, brušenje, glodanje, poliranje i bušenje, naročito na teško pristupačnim mestima; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000 - 35.000 o/min; Prečnik ručke 160 mm; Ø stezne čeljusti 3,2 mm.	06019C5000	<ul style="list-style-type: none"> • Stezni trn • Nastavak kućišta • Kartonska kutija • Ključ • Stezna čaura • Rezna ploča • Kutija pribora • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj 	3165140708999	13.329,50	15.995,40
GKS 12V-26 (solo)		Robusna aluminijumska ploča za oslonac za precizno sečenje; Paralelni graničnik i adapter vodice optimizovan za Bosch sistem vodice u obimu isporuke; Adapter za usisavanje prašine kompatibilan sa Bosch sistemom usisavanja; Broj obrtaja u praznom hodu 1.400 min-1; Prečnik lista testere 85 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 15 mm; Masa sa akumulatorom 1,4 kg.	06016A1001	<ul style="list-style-type: none"> • Adapteri za usisivač • Inbus-ključ • Kartonska kutija • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • Paralelni graničnik/vodica adapter • 1x list kružne testere Standard for Wood 85x15x1,1 mm 20 	3165140755849	17.594,90	21.113,88
GKF 12V-8 (solo)		Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V; Sloboda bez kabela: prva profesionalna akumulatorska glodalica za ivice obezbeđuje rad bez zamaranja; Broj obrtaja u praznom hodu 13.000 - 13.000 o/min; Ø stezne čeljusti 6 mm / 8 mm; Masa bez akumulatora 1,1 kg; Ergonomija: udobno rukovanje zahvaljujući jedinstvenoj konstrukciji, maloj težini i idealnoj izbalansiranosti; Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V.	06016B0002	<ul style="list-style-type: none"> • Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm • Viljuškasti ključ 17 mm 	3165140909792	21.222,60	25.467,12

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GAS 12V (solo)		Prikladan za usisavanje različitih vrsta prljavštine, npr. strugotina drveta, plastike i metala; Zapremina posude 0,35 l; Površina filtera 408 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 15 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 45 mbar; Napon akumulatora 12 V.	06019E3000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x pljosnati naborani filter • Mlaznica za procepe 	3165140773188	8.300,90	9.961,08
			06019E3001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x pljosnati naborani filter • Mlaznica za procepe • L-BOXX 102 • 1/2 L-BOXX uložak za GAS 12 V • 1/2 L-BOXX uložak za punjač i akumulator 	3165140773195	12.346,80	14.816,16
GOP 12V-28 (solo)		Efikasnost: robustan EC motor; Ergonomija: najmanji obim drške na tržištu; Lako korišćenje: 3D prihvat sa magnetskom podrškom; Broj obrtaja u praznom hodu 5.000-20.000 opm; Ugao vibracije levo i desno 1.4°; Masa bez akumulatora 0.81 kg.	06018B5001	<ul style="list-style-type: none"> • 1x Starlock BIM list testere za uranjanje AIZ 32 APB Wood + Metal Curved-Tec • Kartonska kutija 	3165140842501	13.779,00	16.534,80
GHO 12V-20 (solo)		Kompaktnost: zahvaljujući kombinaciji motora bez četkica i sistema od 12 V; Sloboda bez kabla: najbolja mogućnost korišćenja u svakoj radnoj poziciji zahvaljujući prvom Bosch rendetu od 12 V; Broj obrtaja u praznom hodu: 14.500 min ⁻¹ ; Optimalna dubina rendisanja (max): 0 - 1.0 (2.0) mm; Dubina žleba 0 - 17 mm; Širina rendisanja: 56 mm; Težina bez akumulatora: 1,5 kg.	06015A7000	<ul style="list-style-type: none"> • 2x noža rendeta 56x5,5x1,1 mm • Kartonska kutija 	3165140866583	29.168,10	35.001,72
GWS 12V-76 (solo)		Brz napredak pri radu zahvaljujući snažnom EC motoru; Brzo kočenje ploče; Broj obrtaja u praznom hodu 19.500 min ⁻¹ ; Navoj brusnog vretena M 5; Provrt, Ø 10,0 mm; Masa bez akumulatora 0,7 kg; Brusna/rezna ploča, prečnik 76 mm.	06019F2000	<ul style="list-style-type: none"> • 1x rezna ploča Carbide Multi Wheel 76x10 mm • 2x rezne ploče Expert for Inox 76x10 mm • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj • Kartonska kutija 	3165140813204	19.762,10	23.714,52
GLI 12V-80 (solo)		Vreme svetljenja uz uštedu energije za čitavi radni dan; Mogućnost primene sa svim Bosch 12 V akumulatorima; Jedinstvena Bosch Premium litijum-jonska tehnologija za duži vek trajanja i nepobedivu izdržljivost akumulatora; Masa bez akumulatora 0,14 kg; Napon akumulatora 12 V; Svetlosni fluks - 80 lumena.	0601437V00	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140825481	4.370,00	5.244,00
GLI 12V-300 (solo)		Jako svetlo sa 6 snažnih LED lampica; Prilagodljiva primena: držanje, vešanje ili postavljanje; Mala potrošnja energije: 3 sata stalne rasvete po ampersatu; Masa bez akumulatora 0,15 kg; Napon akumulatora 12 V; Svetlosni fluks - 300 lumena; Vreme rada 12 V 180 min/Ah.	06014A1000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140876179	4.850,90	5.821,08
GLI 12V-330 (solo)		Kompatibilnost sa Bosch stativima (3/4"); Robustan i efikasan alat zahvaljujući LED lampi; Kompatibilnost sa svim Bosch 12 V akumulatorima; Ekstremna svetlost: 10 LED lampica sa dva stepena svetlosti za savršenu rasvetu; Prilagodljivo i brzo postavljanje na radnom mestu zahvaljujući snažnom magnetu, karabinu i kuki; Podesivi ugao do 200°; Masa bez akumulatora 0,3 kg; Napon akumulatora 12 V; Svetlosni fluks - 330 lumena; Vreme rada 12 V 180 min/Ah.	06014A0000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140741750	6.230,90	7.477,08

18 V alati bez akumulatora i punjača

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSR 18V-50 (solo)		Robusna metalna stezna glavalzdržljiv motor bez četkica za teške poslove; Obrtni momenat (maks.) 50 Nm; Obrtni momenat (meko/tvrdo/maks.) 28/50/50 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 460 / 0 – 1.800 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik vijaka, maks. 10 mm; Prečnik burgije u aluminijumu, maks. 13 mm; Prečnik bušenja u drvetu, maks. 35 mm; Prečnik bušenja u čeliku, maks. 13 mm.	06019H5002	• Kartonska kutija	4059952505107	16.138,50	19.366,20
GSR 18V-60 C (solo)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 31/60/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku, maks. 38/13 mm; Efikasnost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personalizovanim postavkama alata u Toolbox aplikaciji; Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu upotrebu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi; Ergonomija: praktična upotreba zahvaljujući kratkoj dužini glave i novom obliku drške.	06019G1102	• Kartonska kutija • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	3165140867214	29.221,90	35.066,28
GSB 18V-60 C (solo)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 31/60/-Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1; Broj udaraca, maks. 28.500 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 20+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu, maks. 38/13/13 mm; Efikasnost: najbolji rezultati rada – zahvaljujući velikoj snazi i personalizovanim postavkama alata u Toolbox aplikaciji; Izdržljivost: razvijeni za intenzivnu upotrebu – zahvaljujući EC motoru bez četkica i robusnoj metalnoj steznoj glavi; Ergonomija: praktična upotreba zahvaljujući kratkoj dužini glave i novom obliku drške.	06019G2102	• Kartonska kutija • 1/2 L-BOXX uložak za uređaj	3165140867320	30.439,90	36.527,88
GSR 18V-110 C (solo)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 47/85/-110 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku maks. 82/13 mm; EC motor bez četkica za brz napredak pri radu; Praktičnost: prilagodite postavke električnog alata Vašim potrebama, npr. KickBack Control ili informacije o statusnim promenama – sve putem Vašeg digitalnog portala u MyTools aplikaciji.	06019G0109	• Dodatna drška • L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136	3165140956291	31.454,90	37.745,88
GSB 18V-110 C (solo)		Obrtni moment (blago/čvrsto/maksimalno) 47/85/-110 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 480 / 0 – 2.100 min-1; Broj udaraca, maks. 31.500 min-1; Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5 / 13 mm; Stepeni obrtnog momenta 25+1; Prečnik bušenja u drvetu/čeliku/zidu maks. 82/13/16 mm; EC motor bez četkica za brz napredak pri radu; Praktičnost: prilagodite postavke električnog alata Vašim potrebama, npr. KickBack Control ili informacije o statusnim promenama – sve putem Vašeg digitalnog portala u MyTools aplikaciji.	06019G030A	• Dodatna drška • L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136	3165140956314	38.559,90	46.271,88
GSR 18 V-EC TE (solo)		Ugrađeno LED-svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima; Podesivi graničnik za precizno određivanje dubine uvrtnja šrafova; Alat je kompatibilan sa magacinom za šrafove MA 55 Professional (opcija) za serijske primene; Bosch EC tehnologija motora za dug životni vek; Obrtni moment, maks. (tvrdo/meko) 25/5 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu 0–4.200 min-1; Prihvat alata 1/4" unutrašnji šestougaonik; Masa sa akumulatorom 1,3 kg; Prečnik zavrtneva, maks. 4,2 mm.	06019C8003	• Kartonska kutija • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj • Graničnik za dubinu bušenja • Univerzalni držač magnetni • 1x bit odvrtca PH 2	3165140720274	37.479,40	44.975,28
GDS 18 V-LI HT (solo)		Velik obrtni moment (650 Nm) za teške primene uvrtnja šrafova u metal (M12 - M20) i beton; Ekstremno robusan i otporan uređaj zahvaljujući prenosniku od punog metala i metalnom kućištu; Sa samo 3,0 kg jedan od najlakših High-Torque udarnih odvrtča; Broj obrtaja u praznom hodu 0–1.900 min-1; Masa sa akumulatorom 3,0 kg; Obrtni moment, maks. (tvrdo uvrtnje) 650 Nm; Nominalni broj udaraca 0–2.100 min-1; Prihvat alata spoljna četvrtka od 1/2".	06019B1300	• Kartonska kutija	3165140572033	49.178,00	59.013,60





Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GDR 18V-200 C (solo)		Obrotni momenat, maks. 200 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 o/min; Stepeni obrtnog momenta 3; Broj udaraca (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-2.300 / 0-3.400 / 0-4.000 min-1; Držač alata 1/4" unutrašnji šestougao; Prečnik vijaka M 4 – M 14; Snažna primena čak i na teško dostupnim mestima, zahvaljujući boljem odnosu dužine glave prema obrtnom momentu; Modul za povezanost bluetooth-om za povratnu informaciju alata, lagani start i servisne informacije putem mobilnog uređaja; Duže vreme rada i radni vek zahvaljujući EC motoru bez četkica sa sistemom Electronic Motor Protection (EMP).	06019G4104	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač • Kartonska kutija 	3165140951265	29.221,90	35.066,28
GDX 18V-200 C (solo)		Obrotni momenat, maks. 200 Nm; Broj obrtaja u praznom hodu (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-1.100 / 0-2.300 / 0-3.400 o/min; Stepeni obrtnog momenta 3; Broj udaraca (1-va/2-ga/3-ća brzina) 0-2.300 / 0-3.400 / 0-4.000 min-1; Držač alata: 1/4" unutrašnji šestostrani prihvat i 1/2" spoljna četvrtka; Prečnik vijaka M 4 – M 14; Alat je spreman za sve primene, zahvaljujući držaču bitova 2-u-1: 1/4" unutrašnji šestougao prihvat i 1/2" četvorougao prihvat; Snažna primena čak i na teško dostupnim mestima, zahvaljujući boljem odnosu dužine glave prema obrtnom momentu; Bluetooth Connectivity modul za povratnu informaciju alata, lagani start i servisne informacije putem mobilnog uređaja.	06019G4204	<ul style="list-style-type: none"> • 1/2 L-BOXX uložak za alat i punjač • Kartonska kutija 	3165140951319	29.221,90	35.066,28
GBH 180-LI (solo) BRUSHLESS MOTOR		Velika efikasnost: ista brzina kao alat na struju. Motor bez četkica; Energija udarca, maks. 2,0 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-5000 u/min; Nominalni broj obrtaja 0-1800 o/min; Napon akumulatora 18 V; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-20 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm.	0611911120	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	4059952518725	26.554,40	31.865,28
GBH 18V-26 (solo)		EC motor bez četkica: kompaktan, zaštićen od prašine, lagan i bez potrebe održavanja; Vibration Control: mehanički odvojena drška za rad uz najmanje zamaranje; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sistemom Electronic Precision Control (EPC); Energija udarca max. 2,6 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.550 min-1; Nominalni broj obrtaja 0-1.400 min-1; Težina: 3,5 kg; Prihvat alata SDS-plus; Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4-18 mm; Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4-10 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku/drvetu/betonu 13/30/26 mm.	0611909000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Kartonska kutija • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu 	3165140807876	41.891,20	50.269,44
GBH 18V-26 F (solo)		EC motor bez četkica: kompaktan, zaštićen od prašine, lagan i bez potrebe održavanja; Vibration Control: mehanički odvojena drška za rad uz najmanje zamaranje; LED radna lampa: optimalna vidljivost radnog mesta; Veća zaštita korisnika sa sistemom KickBack Control (KBC) i bolja kontrola sa sistemom Electronic Precision Control (EPC); Izmenjiva stezna glava za brzu promenu između bušenja sa udaranjem u betonu i bušenja bez udaranja u drvetu i metalu; Energija udarca, maks. 2,6 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.550 min-1; Nominalni broj obrtaja 0-1.400 min-1; Težina: 3,5 kg; Težina sa brzo zamenljivom glavom: 3,6 kg; Prihvat alata SDS-plus; Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4-18 mm; Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4-10 mm; Maks. prečnik bušenja u čeliku/drvetu/betonu 13/30/26 mm.	0611910000	<ul style="list-style-type: none"> • Dodatna drška • Kartonska kutija • Graničnik za dubinu bušenja 210 mm • Krpa za mašinu • Izmenjiva brzostezna glava • SDS-plus izmenjiva stezna glava 	3165140807937	46.198,40	55.438,08
GCG 18V-600 (solo)		Prvi Bosch-ov akumulatorski pištolj za zaptivanje; 100% kompatibilan sa svim Bosch Professional 18V akumulatorima; Lako upravljanje protokom materijala: regulisanje broja obrtaja i okidač osetljiv na brzinu; Bez kapanja ili preliivanja materijala: funkcija automatskog menjanja pravca automatski povlači spremište unazad po otpuštanju okidača; Brži rad: maksimalna (u praznom hodu) brzina od 9 mm/s; Sila pritiskanja 3,5 kN; Brzina pomeranja 9 mm/sek; Kapacitet kartuša max. 400 ml; Kapacitet jastučića max. 600 ml; Biranje brzine 9 pozicija; Težina 2,2 kg.	06019C4001	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140708920	45.664,90	54.797,88
GCB 18V-63 (solo)		Najkompaktnija lagana 18 voltna profesionalna tračna testera na svetu Ergonomske drške sa mekanom oblogom za udobniji rad i maksimalnu kontrolu. Lagana i kompaktna za lagan rad iznad glave i u uskim prostorima. Štitnici sečiva sa metalnim osiguračima. Izmena lista testere bez dodatnog alata. Poboļjšana zaštita od prašine i opijaka. Novi unapređeni listovi testere. Zahvaljujući tanjem sečivu i optimizovanoj geometriji zuba. Kapacitet sečenja 63,5x63,5 mm. Dimenzije lista testere 733x12,7x0,35 mm Broj obrtaja 162 rpm LED-osvetljenje Težina 3,3 kg	06012A0400	<ul style="list-style-type: none"> • kartonska kutija 	3165140998123	24.570,00	29.484,00

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GSA 18V-LI C (solo)		Savršena ravnoteža i mala težina za rad na nepristupačnim mestima; SDS za jednostavnu izmenu lista testere; Prilagodljiva brzina sečenja za testerisanje različitih materijala; Dubina sečenja drveta 200 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 100 mm; Dužine hoda 21 mm; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0-3.050 h/min.	06016A5001	<ul style="list-style-type: none"> • Uložak za L-BOXX 136 • L-BOXX 136 • 1x list univerzalne testere S 922 AF Flexible for Metal • 1x list univerzalne testere S 922 EF Flexible for Metal • 1x list univerzalne testere S 922 HF Flexible for Wood + Metal 	3165140830256	24.766,70	29.720,04
GSA 18V-LI (solo)		Seče do 100 greda od smrekovog drveta (100 x 100 mm) sa samo jednim napunjenim akumulatorom; Electronic Motor Protection (EMP): štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek; Lako rukovanje: jednostavna i brza izmena lista testere zahvaljujući novom SDS mehanizmu; Podešavanje brzine u dva stepena za različite materijale; Ergonomski oblikovana drška sa komfornom zonom u području mekog rukohvata za bezbedno držanje i rad uz najmanje zamaranje; Dužine hoda 28 mm; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 2.400 - 2.700 h/min.	060164J000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 1x list univerzalne testere S 123 XF Progressor for Metal • 1x list univerzalne testere S 2345 X Progressor for Wood 	3165140508940	32.680,80	39.216,96
GSA 18V-32 (solo)		SDS sistem za laku i bezbednu izmenu lista testere, čak i kada nosite zaštitne naočare; Prilagodljivo podešavanje brzine sečenja za testerisanje različitih materijala; Prilagodljiva ploča oslonca za potpunu primenu lista testere; EC motor, u kombinaciji sa 18 V akumulatorom sa Bosch litijum-jonskom tehnologijom, nudi snagu električnog alata uz akumulatorsku slobodu; Dubina sečenja drveta 230 mm; Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi 175 mm; Dužine hoda 32 mm; Masa 3.5 kg; Broj hodova (1. brzina / 2. brzina) 0 - 2.500 h/min; Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko 35 min.	06016A8108	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 1x list univerzalne testere S 1110 VF Heavy for Wood + Metal 	3165140951777	41.503,40	49.804,08
GST 18 V-LI S (solo)		SDS izmena lista testere samo jednom rukom; Kompaktna i lagana konstrukcija sa malim obimom drške omogućava optimalnu kontrolu pri testerisanju; Broj hodova pri praznom hodu 550 - 2.700 h/min; Visina hoda 23 mm; Dubina sečenja drveta 120 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja metala 8 mm; SDS izmena lista testere samo jednom rukom.	06015A5100	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • List ubodne testere T 308 B, T144, T 244 	3165140786935	30.903,50	37.084,20
			06015A5101	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • List ubodne testere T 308 B, T144, T 244 	3165140786942	34.782,10	41.738,52
GST 18 V-LI B (solo)		Broj hodova pri praznom hodu 0-2.700 h/min; Visina hoda 23 mm; Zakošeni rezovi 0-45°; Dubina sečenja drveta 120 mm; Dubina sečenja aluminijuma 20 mm; Dubina sečenja metala 8 mm; SDS izmena lista testere samo jednom rukom.	06015A6100	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • List ubodne testere T 308 B, T144, T 244 	3165140786973	30.903,50	37.084,20
			06015A6101	<ul style="list-style-type: none"> • Zaštita od kidanja materijala • 1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač • L-BOXX 136 • List ubodne testere T 308 B, T 144, T 244 	3165140786980	34.782,10	41.738,52
GKS 18V-57 (solo)		Robusna konstrukcija - za sve primene na gradilištu, čak i na krovu i na skeli; Broj obrtaja u praznom hodu 3.400 o/min; Prečnik lista testere 165 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Dubina sečenja (90°) 57 mm; Dubina sečenja (45°) 39 mm.	06016A2200	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Adapteri za usisivač • Unutrašnji šestostrani prihvati • Paralelni graničnik • List testere 	3165140869324	25.414,90	30.497,88
GKS 18V-57 G (solo)		Savršeni rezultati sečenja usled kompatibilnosti sa Bosch vodicama; Robusna konstrukcija - za sve primene na gradilištu, čak i na krovu i na skeli; Broj obrtaja u praznom hodu 3.400 o/min; Prečnik lista testere 165 mm; Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 20 mm; Dubina sečenja (90°) 57 mm; Dubina sečenja (45°) 42 mm.	06016A2101	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 238 • L-BOXX uložak • 1x list kružne testere Standard for Wood 165x1,7/1,2x20 mm 36 • Adapteri za usisivač • Unutrašnji šestostrani prihvat • Paralelni graničnik 	3165140781381	28.749,90	34.499,88
GKS 18V-68 CG (solo)		Maksimalne performanse sečenja, potpuno jednake kablovskim od 1800 V zahvaljujući novoj tehnologiji BITURBO Brushless. Izuzetna ergonomija, zahvaljujući novom konceptu pomoćne ručke koja obezbeđuje savršenu kontrolu u svim položajima sečenja. Vrhunska jednostavnost, zahvaljujući komfornom i intuitivnom podešavanju dubine. Kompatibilno sa FSN vodicama. Za ravne i precizne rezove. Takođe kompatibilno sa Makita, Mafell i Festool vodicama. Maksimalna izlazna snaga ekvivalent 1.800 W. Prečnik testere/unutrašnji otvor 190/30 mm. Kapacitet sečenja 0° (45°/50°) 68 (50/45) mm Ugao nagiba 0 - 50°. Broj obrtaja 2.500-5.000 rpm Težina 4.3 kg	06016B5100	<ul style="list-style-type: none"> • L-BOXX 238 • 1/1 L-BOXX uložak (1600 A01S9X) • Paralelna vodica (1608190007) • 1 x list testere Expert for Wood, 190 x 30 x 1.5 mm (2608644513) 	3165140931847	55.221,30	66.265,56
GKT 18V-52 CG (solo)		Maksimalne performanse zahvaljujući novoj tehnologiji BITURBO Brushless. Motor bez četkica. Superiorna mobilnost zahvaljujući jedinstveno kompaktnom dizajnu za lakše nošenje i rukovanje. Minimalno rastojanje između lista testere i zida od samo 10 mm. Maksimalna izlazna snaga ekvivalent 1.620 W. HMI & Konekcija za odabir broja obrtaja i individualno podešavanje režima rada. Prečnik testere/unutrašnji otvor 140/20 mm Kapacitet sečenja 0° (45°) sa vodičom 52 (-32)/46 (-32) mm. Ugao nagiba -1° - +47°. Broj obrtaja 2.800-5.500 rpm Težina 4.1 kg.	06016B4000	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x list testere, Expert for Wood for cordless saws, 140 x 1.8/1.3 x 20 mm, 42 (2 608 644 500) • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2) • Dust bag (2 608 000 696) • Hex key 	3165140930666	62.783,00	75.339,60


Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GWS 180 - LI (solo)		Motor bez četkica visokih performansi iporučuje snagu od 700 W ekvivalentnu električnom alatu. Metalna konstrukcija za duži živorni vek Kompaktno kućište za rad u uskim područjima. Praktičnost naprednog nivoa zahvaljujući tankom dizajnu ručice, odličnom balansu i brzosteznom štitniku. Maksimalna izlazna snaga Ekvivalent snage 700 W Broj obrtaja 11.000 rpm. Prečnik diska 125 mm. Prihvat M14. Težina 1.6 kg	06019H9022	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Prihvatna priрубnica 1 605 703 099 • Zatezna navrtka 1 603 340 040 • Ključ za dve rupe 1 607 950 043 • Dodatna drška 1 602 025 024 • Štitnik 2 608 000 677 	3165140978668	18.480,00	22.176,00
		Motor bez četkica visokih performansi iporučuje snagu od 700 W ekvivalentnu električnom alatu. Metalna konstrukcija za duži živorni vek Kompaktno kućište za rad u uskim područjima. Praktičnost naprednog nivoa zahvaljujući tankom dizajnu ručice, odličnom balansu i brzosteznom štitniku. Maksimalna izlazna snaga Ekvivalent snage 700 W Broj obrtaja 11.000 rpm. Prečnik diska 115 mm. Prihvat M14. Težina 1.6 kg	06019H9020	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • Prihvatna priрубnica 1 605 703 099 • Zatezna navrtka 1 603 340 040 • Ključ za dve rupe 1 607 950 043 • Dodatna drška 1 602 025 024 • Štitnik 2 608 000 678 	3165140978644	18.480,00	22.176,00
GWS 18V-10 C (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min-1; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provrt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 115 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Viši nivo zaštite korisnika i praktičnosti zahvaljujući funkcijama Drop Control, KickBack Control i sistemu Intelligent Brake; Prva na svetu funkcija Drop Control momentalno isključuje uređaj nakon slučajnog ispuštanja na pod.	06019G320A	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Kartonska kutija • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka 	3165140960724	29.932,40	35.918,88
		Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min-1; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provrt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Viši nivo zaštite korisnika i praktičnosti zahvaljujući funkcijama Drop Control, KickBack Control i sistemu Intelligent Brake; Prva na svetu funkcija Drop Control momentalno isključuje uređaj nakon slučajnog ispuštanja na pod.	06019G310A		3165140960762	30.439,90	36.527,88
GWS 18V-10 SC (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 4.500 – 9.000 min-1; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provrt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 150 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine.	06019G350B	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Kartonska kutija • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka • 1x Bluetooth Low Energy modul GCY 30-4 	3165140960922	40.589,90	48.707,88
GWS 18V-10 PC (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 9.000 min-1; Masa bez akumulatora 2 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Gumeni brusni tanjir, prečnik 125 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1000 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake; PROtection switch (sigurnosni prekidač), trenutno isključuje brusilicu kada se otpusti, dodatno povećavajući zaštitu korisnika.	06019G3E0A	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Kartonska kutija • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka 	3165140960816	32.469,90	38.963,88
GWS 18V-15 C (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 11.000 min-1; Masa bez akumulatora 2,1 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provrt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 150 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1500 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine.	06019H6000	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Kartonska kutija • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka 	3165140964555	37.900,00	45.480,00
GWS 18V-15 SC (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 3.400 – 11.000 min-1; Masa bez akumulatora 2,1 kg; Navoj brusnog vretena M 14; Provrt, Ø 22,23 mm; Gumeni brusni tanjir, prečnik 150 mm; Nudi istu snagu kao i električna brusilica od 1500 W zahvaljujući motoru bez četkica i ProCORE18V tehnologiji akumulatora; Drop Control, KickBack Control i sistem Intelligent Brake obezbeđuju maksimalnu zaštitu korisnika i praktičnost; Bluetooth modul za podešavanje postavki preko Toolbox aplikacije; korisnički interfejs za aktivnu povratnu informaciju alata i mogućnost izbora brzine.	06019H6100	<ul style="list-style-type: none"> • Prihvatna priрубnica • Kartonska kutija • Štitnik • Dodatna drška sa kontrolom vibracija • Brzostezna navrtka 	3165140964531	41.490,00	49.788,00
GGG 18 V-LI (solo)		Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja i tako osigurava dug životni vek; Ekstremno robustan i opteretiv 4-polni motor velike snage za dug životni vek; Broj obrtaja u praznom hodu 22.000 o/min; Držac alata stezna čaura do 8 mm Ø.	06019B5300	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija • 2x ključa za navrtke 19 mm 	3165140625258	30.056,70	36.068,04

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GGG 18V-23 LC (solo)		Motor bez četkica velike snage, ekvivalent električnom motoru snage 1.000 W; Veoma robustan alat; Pogoduje svim 6 mm i 8 mm priborom; Ravno glodanje je moguće zahvaljujući velikoj snazi i robusnosti; Bluetooth veza za povezivanje sa pametnim telefonom; Kontrola pada, KickBack kontrola, Zaštita od slučajnog pokretanja, meki start i kočnica; Mali prečnik drške; Napon akumulatora 18 V; Broj obrtaja u praznom hodu 23.000 o/min; Max prečnik prihvata 8 mm; Max prečnik pribora 50 mm; Težina 1.3 kg.	0601229100	• L-BOXX 136	3165140945721	39.067,40	46.880,88
GGG 18V-23 PLC (solo)		Veoma robustan alat; Pogoduje svim 6 mm i 8 mm priborom; Ravno glodanje je moguće zahvaljujući velikoj snazi i robusnosti; Bluetooth veza za povezivanje sa pametnim telefonom; Kontrola pada, KickBack kontrola, Zaštita od slučajnog pokretanja, PROtection prekidač, meki start i kočnica; Mali prečnik drške; Napon akumulatora 18 V; Broj obrtaja u praznom hodu 23.000 o/min; Max prečnik prihvata 8 mm; Max prečnik pribora 50 mm; Težina 1.3 kg.	0601229200	• L-BOXX 136	3165140962896	40.082,40	48.098,88
GOP 18V-28 (solo)		Broj obrtaja u praznom hodu 8.000 - 20.000 o/min; Ugao vibracije levo i desno 1.4°; 3D interfejs za prenos energije od uređaja na pribor uz minimalni gubitak; Sa LED rasvetom za bolju vidljivost; Snap In funkcija za izmenu pribora bez upotrebe pomagala u 3 sekunde; Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu.	06018B6002	• Kartonska kutija • 1x StarlockPlus BIM list testere za uranjanje PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal	3165140842563	27.244,40	32.693,28
GSS 18V-10 (solo)		Broj oscilacija u praznom hodu 11.000-22.000 min ⁻¹ ; Prečnik vibracionog kruga 1.6 mm; Brusna ploča, širina 113 mm; Brusna ploča, dužina 101 mm; Brusna površina 114 kcm; Brusni list za pritezanje, širina 115 mm; Brusni list za pritezanje, dužina 140 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, širina 115 mm; Brusni list sa čičak prihvatom, dužina 107 mm.	06019D0200	• Kartonska kutija • Alat za probijanje rupa • Kutija sa mikro-filterom • Brusni papir K120 • 1x brusni list C470 Best for Wood + Paint 120 • Osnovna ploča 113 x 101 mm sa brusnom pločom	3165140813280	12.388,60	14.866,32
GSC 18V-16 (solo)		Kompaktan dizajn; prečnik drške od samo 185 mm, za savršen balans i lako rukovanje; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0.7 mm; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks. 2 mm; Masa bez akumulatora 1.5 kg; Broj hodova pri praznom hodu 3,400 h/min; Napon akumulatora 18 V; Najmanji radijus u krivinama 35 mm.	0601926200	• Kartonska kutija	3165140890434	58.545,20	70.254,24
GNA 18V-16 (solo)		Kompaktna konstrukcija; obim drške 185 mm i savršena ravnoteža za lako rukovanje; Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm ²), maks. 0.7 mm; Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm ²), maks. 1 mm; Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm ²), maks. 1.6 mm; Kapacitet sečenja aluminijuma (250 N/mm ²), maks. 2 mm; Masa bez akumulatora 1.5 kg; Broj hodova pri praznom hodu 1,400 h/min; Napon akumulatora 18 V; Najmanji radijus u krivinama 40 mm.	0601529500	• Kartonska kutija	3165140890441	62.727,00	75.272,40
GAS 18V-1 (solo)		Ergonomski dizajn; Fleksibilan sistem napajanja; Rotacioni protok vazduha; 3 snažna rotaciona protoka vazduha za izuzetnu efikasnost u čišćenju uz minimalni gubitak usisne snage tokom upotrebe!; Snažan motor koji obezbeđuje pritisak usisavanja od 6 kPa i duže vreme rada od 7 minuta po Ah; Funkcija za brzo pražnjenje prašine i perivi poklopac za prašinu čine ovaj alat jednostavnim za čišćenje; Masa bez akumulatora 1.3 kg; Zapremina posude 0.7 l; Površina filtera 55 cm ² ; Maks. brzina protoka vazduha (turbina) 10 l/sec; Maks. podpritisak (turbina) 60 mbar; Napon akumulatora 18 V.	06019C6200	• Mlaznica za pod • Gipka produžna cev • Mlaznica za procepe • 2x usisne cevi	3165140888677	10.998,10	13.197,72
GAS 18V-10 L (solo)		Napon akumulatora [V] 18; Maksimalni vakum [mbar] 90; Maksimalni protok vazduha [l/sek] 24; Autonomija sa 8.0Ah akumulatorom [min] 32; Zapremina rezervoara, bruto/neto [litara] 10/6; Suvo i mokro usisavanje - da; Težina [Kg] 4,6; HEPA Filter - da; Klasa prašine:(po EU standardima)- L-klasa; Efikasnost filtracije 99,99%.	06019C6300	• Tri cevna nastavka • Mlaznica za uske procepe • Ugaoni nastavak • Podna mlaznica • Kartonska kutija	3165140895897	18.067,00	21.680,40
GBL 18V-120 (solo)		Velika snaga sa brzinom vazduha 270 km/h; Velika svestranost sa četiri pribora; Kompaktan i praktičan dizajn; Napon akumulatora 18 V; Broj obrtaja u praznom hodu 17.000 o/min; Maks. brzina vazduha 75 m/s; Maks. protok vazduha 120 m ³ /h; Vreme rada - brzina I: 9 min/Ah, brzina II: 5 min/Ah; Masa bez akumulatora 1.1 kg.	06019F5100	• Mlaznica • Produžna cev • Cev za duboke rupe • Kartonska kutija	3165140821032	9.262,70	11.115,24
GLI 18V-1900 (solo)		Robusna konstrukcija; otporan okvir i jednostavan način rukovanja. Prekidač za uključivanje i isključivanje: sa funkcijom zatamnjenja sa 2 stepena; Rad u svako vreme dana: odlična rasveta zahvaljujući bežičnoj, efikasnoj LED lampi sa do 1900 lumena; Spremnost za čitav dan: vreme trajanja akumulatora do 8 sati; 5 podesivih pozicija i navoj stativa od 5/8"; Masa bez akumulatora 1.6 kg; Napon akumulatora 14,4-18 V; Vreme rada 18 V 100 min/Ah.	0601446400	• Kartonska kutija	3165140645416	15.504,00	18.604,80

*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GLI 18V-300 (solo)		Jako svetlo sa 6 snažnih LED lampica; Prilagodljiva primena: držanje, vešanje ili postavljanje; Mala potrošnja energije: 5 sata stalne rasvete po ampersatu; Masa bez akumulatora 0.3 kg; Napon akumulatora 14,4-18 V; Svetlosni fluks - 300 lumena; Vreme rada 14,4 V 250 min/Ah; Vreme rada 18 V 300 min/Ah.	06014A1100	• Kartonska kutija	3165140876193	5.436,30	6.523,56
GLI VariLED (solo)		Mogućnost prilagodljivog korišćenja sa svim Bosch 14,4 V i 18 V litijum-jonskim akumulatorima; Ekstremno robustan uređaj: potpuno funkcionalan i nakon pada sa visine od 2 metra na beton zahvaljujući otpornom kućištu; Praktična omča od tvrde plastike za fiksiranje lampe u svrhu cilijane rasvete radnog područja; Najjače svetlo (300 Lux) u svojoj klasi zahvaljujući 3 inovativnim snažnim LED-lampicama; Veoma kompaktna lampa sa inovativnim preklonim mehanizmom; Svestrane mogućnosti primene sa promenom svetlosnog snopa (usmereno/difuzno svetlo) i 9 podesivih uglova osvetljenja; Masa bez akumulatora 0.3 kg; Napon akumulatora 14,4-18 V; Svetlosni fluks 420 lumena; Vreme rada 18 V 135 min/Ah.	0601443400	• Kartonska kutija	3165140600422	7.642,20	9.170,64
GML 20 (solo)		Dve ugrađene standardne utičnice od 230 V za priključak drugih uređaja na struju; Osvetljeni displej i osvetljeni upravljački elementi za optimalno rukovanje; Ekstremno robustan uređaj sa zaštitom sa svih strana: potpuno funkcionalan čak i nakon pada sa visine od 3 metra zahvaljujući amortizujućem ležištu u aluminijumskom okviru, te poseduje zaštitu od prašine i prskanja vode; Neuporediv ton sa svih strana za radio i za reprodukciju MP3-fajlova sa snažnih 20 W, sa ugrađenim sabvuferom i 4 zvučnika; Različite mogućnosti priključka (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) za reprodukciju muzike i utičnica za struju od 12 V DC; Raspon radio frekvencije AM 531-1602 kHz; Raspon radio frekvencije FM 87,5-108 MHz; Ulazni napon(i) za akumulator 14,4-18 V; Izlazni napon(i) za akumulator 14,4-18 V; Predlošci stanica 30; Ulazni mrežni napon(i) 230 V; Izlazni mrežni napon(i) 230 V; Nominalna snaga pojačala (pri radu na strujnoj mreži) 20 W.	0601429700	• Aux-In kabl • Kartonska kutija • 2x baterija 1,5 V LR6	3165140546287	29.837,10	35.804,52
GML 50 (solo)		Reprodukcija muzike sa upravljanjem pomoću daljinskog upravljača; Različite mogućnosti priključka (USB, SD, 2x Aux-In, Aux-Out) za reprodukciju muzike i utičnica za struju od 12 V DC; Dve ugrađene standardne utičnice od 230 V za priključak drugih uređaja na struju; Osvetljeni displej i osvetljeni upravljački elementi za optimalno rukovanje; Ekstremno robustan uređaj sa zaštitom sa svih strana: potpuno funkcionalan čak i nakon pada sa visine od 3 metra zahvaljujući amortizujućem ležištu u aluminijumskom okviru, te poseduje zaštitu od prašine i prskanja vode; Neuporediv ton sa svih strana za radio i za reprodukciju MP3-fajlova sa snažnih 50 W, sa ugrađenim sabvuferom i 4 zvučnika; Ugrađeni punjač za sve Bosch 14,4 V i 18 V litijum-jonske akumulator; Raspon radio frekvencije AM 531-1602 kHz; Raspon radio frekvencije FM 87,5-108 MHz; Izlazni napon(i) za akumulator 14,4-18 V; Predlošci stanica 30; Ulazni mrežni napon(i) 230 V; Izlazni mrežni napon(i) 230 V; Nominalna snaga pojačala (pri radu na strujnoj mreži) 50 W.	0601429600	• Aux-In kabl • Kartonska kutija • Ugrađeni punjač • Daljinski upravljač • 2x baterija 1,5 V LR6	3165140515559	40.113,90	48.136,68






36 V alati bez akumulatora i punjača

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GBH 36 V-LI Plus (solo)		Energija udarca, maks. 3.2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0 - 940 o/min; Držac alata SDS-plus; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-28 mm; Optimalno područje prim. u bet. hamer burgijama 8-18 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; 3 funkcije: bušenje, vibraciono bušenje, štemovanje; Zahvaljujući brzosteznoj glavi isporučenoj zajedno sa alatom, pogodan je i za bušenje u drvetu i metalu sa cilindričnim burgijama.	0611906000	• L-BOXX • Graničnik za dubinu • Tuba s mazivom • Krpa za mašinu	3165140818070	52.763,90	63.316,68
GBH 36 VF-LI Plus (solo)		Energija udarca, maks. 3.2 J; Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4200 u/min; Nominalni broj obrtaja 0 - 940 o/min; Držac alata SDS-plus; Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4-28 mm; Optimalno područje prim. u bet. hamer burgijama 8-18 mm; Maks. prečnik bušenja u metalu 13 mm; Maks. bušenja u drvetu 30 mm; 3 funkcije: bušenje, vibraciono bušenje, štemovanje; Zahvaljujući brzosteznoj glavi isporučenoj zajedno sa alatom, pogodan je i za bušenje u drvetu i metalu sa cilindričnim burgijama.	0611907000	• Tuba s mazivom • Krpa za mašinu • Graničnik za dubinu • L-BOXX	3165140818094	58.147,90	69.777,48




*Neobavezno preporučene cene

PROFESIONALNI PERAČI POD VISOKIM PRITISKOM I PRATEĆA OPREMA

Perači pod visokim pritiskom












Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GHP 5-55		Samouisavanje vode: za rad sa vodom iz spoljnih izvora; Automatsko zaustavljanje motora i pumpe: smanjuje potrošnju struje i vode; Kompaktan uređaj: štedi prostor i lako se upravlja sa metalnom teleskopskom drškom i velikim gumenim točkovima; Udobno korišćenje: uređaj je spreman za upotrebu ravno iz pakovanja. Praktične mogućnosti čuvanja za koplje i mlaznice čak i za vreme rada u toku; Samouisavanje vode, šta omogućava rad sa vodom iz izvora bez pritiska; Maks. pritisak 130 bar; Nominalna ulazna snaga 2,200 W; Radni pritisak 115 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 8 m; Materijal (crevo) - Pojačano gumeno crevo; Masa (bez pribora) 19,4 kg; Nominalni protok 500 l/h; Maksimalni protok 520 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik).	0600910400	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch pištolj • Podesivo koplje 3-u-1 • Kartonska kutija 	3165140794497	52.115,70	62.538,84
GHP 5-65		Samouisavanje vode: za rad sa vodom iz spoljnih izvora; Automatsko zaustavljanje motora i pumpe: smanjuje potrošnju struje i vode; Velika snaga čišćenja: pumpa izrađena od eloksiranog aluminijuma sa klipom od plemenitog čelika nudi idealnu kombinaciju velikog protoka i visokog pritiska za odličnu snagu čišćenja; Praktično: metalna teleskopska drška za lako rukovanje, što omogućava mobilnost i spremanje na malom prostoru; Maks. pritisak 160 bar; Nominalna ulazna snaga 2,400 W; Radni pritisak 130 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 8 m; Materijal (crevo) - Pojačano gumeno crevo; Masa (bez pribora) 20,4 kg; Nominalni protok 485 l/h; Maksimalni protok 520 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik).	0600910500	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch pištolj • Podesivo koplje 3-u-1 • Kartonska kutija 	3165140810128	62.998,80	75.598,56
GHP 5-65 X		Samouisavanje vode: za rad sa vodom iz spoljnih izvora; Automatsko zaustavljanje motora i pumpe: smanjuje potrošnju struje i vode; Velika snaga čišćenja: pumpa izrađena od eloksiranog aluminijuma sa klipom od plemenitog čelika nudi idealnu kombinaciju velikog protoka i visokog pritiska za odličnu snagu čišćenja; Maks. pritisak 160 bar; Nominalna ulazna snaga 2,400 W; Radni pritisak 130 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 10 m; Materijal (crevo) - Pojačano gumeno crevo; Masa (bez pribora) 23,6 kg; Nominalni protok 485 l/h; Maksimalni protok 520 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik).	0600910600	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch pištolj • Podesivo koplje 3-u-1 • Kartonska kutija • Kalem za crevo 	3165140810173	71.613,30	85.935,96
GHP 5-13 C		Svestranost: funkcija samostalnog usisavanja za pumpanje vode iz kante ili rezervoara; Rad bez buke: Autostop tehnologija automatski zaustavlja motor i pumpu kada korisnik pusti prekidač; Sistem za usisavanje koji se sam čisti: za najveću udobnost; Dug životni vek: robusna i pouzdana pumpa od mesinga sa pogonom na radilicu i klipovima obloženim keramikom; Prilagodljivost: promenljivi pritisak za optimalnu fleksibilnost; Maks. pritisak 140 bar; Nominalna ulazna snaga 2,300 W; Radni pritisak 130 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 8 m; Materijal (crevo) - Tkanina; Masa (bez pribora) 16,5 kg; Maksimalni protok 520 l/h; Sistem pumpe - Radilica; Klip obložen keramikom; Tip motora - Indukcijski; Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik).	0600910000	<ul style="list-style-type: none"> • Kartonska kutija 	3165140716765	67.306,10	80.767,32
GHP 5-75		Samouisavanje vode: za rad sa vodom iz spoljnih izvora; Automatsko zaustavljanje motora i pumpe: smanjuje potrošnju struje i vode; Velika snaga čišćenja: pumpa od mesinga sa klipom od plemenitog čelika nudi idealnu kombinaciju velikog protoka i visokog pritiska za odličnu snagu čišćenja; Dugotrajnost: gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem i veliki gumeni točkovi za tešku primenu na gradilištu. Dugotrajni priključci za vodu od mesinga; Praktično: teleskopska drška od metala i promišljen način čuvanja pribora za udobnost i pokretnost; Maks. pritisak 185 bar; Nominalna ulazna snaga 2,600 W; Radni pritisak 140 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 10 m; Materijal (crevo) - Pojačano gumeno crevo; Masa (bez pribora) 23,2 kg; Nominalni protok 560 l/h; Maksimalni protok 570 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik).	0600910700	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch pištolj • Rotaciona mlaznica • Podesivo koplje 3-u-1 • Kartonska kutija 	3165140810227	71.822,40	86.186,88

*Neobavezno preporučene cene

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
GHP 5-75 X		Svestranost: mogućnost upotrebe u stajaćem kao i u ležećem položaju; Prilagodljivost: zahvaljujući bezstepenom podešavanju pritiska uvek optimalan pritisak vode za trenutni rad; Samouisavanje vode: za rad sa vodom iz spoljnih izvora; Automatsko zaustavljanje motora i pumpe: smanjuje potrošnju struje i vode; Velika snaga čišćenja: pumpa od mesinga sa klipom od plemenitog čelika nudi idealnu kombinaciju velikog protoka i visokog pritiska za odličnu snagu čišćenja; Dugotrajnost: gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem i veliki gumeni točkovi za tešku primenu na gradilištu. Dugotrajni priključci za vodu od mesinga; Praktično: teleskopska drška od metala i promišljen način čuvanja pribora za udobnost i pokretnost; Maks. pritisak 185 bar; Nominalna ulazna snaga 2.600 W; Radni pritisak 140 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 10 m; Materijal (crevo) - Pojačano gumeno crevo; Masa (bez pribora) 26.8 kg; Nominalni protok 560 l/h; Naksimalni protok 570 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik).	0600910800	<ul style="list-style-type: none"> • Bosch pištolj • Rotaciona mlaznica • Podesivo koplje 3-u-1 • Kartonska kutija • Kalem za crevo 	3165140810272	75.920,60	91.104,72
GHP 6-14		Jednostavno transportovanje: snažni točkovi za jednostavno manevrisanje na mestu primene; Rad bez buke: Autostop tehnologija automatski zaustavlja motor i pumpu kada korisnik pusti prekidač; Klipovi obloženi keramikom; Sistem regulisanja pritiska; Integrisani, prilagodljivi rezervoar za čišćenje; Robustan dizajn guma; Laki pristup za brzo održavanje; Udobnost: jednostavno transportovanje; Optimalna efikasnost: kombinacija velikog protoka i snažnog radnog pritiska za visokoefikasno čišćenje; Dugotrajnost: robustan i dobro konstruisan proizvod za profesionalne zahteve; Maks. pritisak 150 bar; Nominalna ulazna snaga 2.600 W; Radni pritisak 140 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 10 m; Materijal (crevo) - Guma sa čeličnim omotačem; Masa (bez pribora) 25.6 kg; Naksimalni protok 650 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Čelik; Tip motora - Indukcija; Koplje - Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerdajući čelik).	0600910200	•Kartonska kutija	3165140716802	92.281,90	110.738,28
GHP 8-15 XD		Prilagodljiv: podesive funkcije omogućavaju optimalni pritisak vode za svaki zadatak; Svestranost: funkcija samostalnog usisavanja za pumpanje vode iz kante ili rezervoara; Dugotrajnost: robustna i otporna pumpa od mesinga sa radilicom i klipovima obloženim keramikom; Rad bez buke: autostop tehnologija automatski zaustavlja motor i pumpu; Konstrukcija čeličnih okvira bez creva; Kalem za crevo od 15 metara; Ekstremno robustan dizajn guma; Lako pristupačna pumpa od mesinga za brzo održavanje; Udobnost: jednostavno transportovanje; Profesionalnost: robustan dizajn za stabilno rukovanje u zahtevnom radnom okruženju; Iznuzetna snaga: zahvaljujući efikasnoj kombinaciji brzog protoka i visokog pritiska; Maks. pritisak 160 bar; Nominalna ulazna snaga 4.000 W; Radni pritisak 150 bar; Maks. temperatura dotoka 50 °C; Dužina kabla 5 m; Dužina creva 15 m; Materijal (crevo) - Guma sa čeličnim omotačem; Masa (bez pribora) - 40.6 kg; Naksimalni protok 800 l/h; Sistem pumpe - Oscilujuća ploča; Klip - Obloženo keramikom; Tip motora - Indukcija; Koplje - Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerdajući čelik); Trofazna struja 400 V, 3 faze.	0600910300	•Kartonska kutija	3165140716826	144.941,20	173.929,44

Prateća oprema za perače pod visokim pritiskom

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Turbo/Roto mlaznica za GHP 5-13 C/GHP 5-14		Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine; Uklanja i tvrdokornu prljavštinu; Masa (bez pribora) 0.8 kg.	F016800333	•Kartonska kutija	3165140710909	7.109,10	8.530,92
Turbo/Roto mlaznica za GHP 8-15 XD		Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine; Uklanja i tvrdokornu prljavštinu; Masa (bez pribora) 0.8 kg.	F016800337	•Kartonska kutija	3165140710947	9.795,90	11.755,08

Model	Slika	Tehničke karakteristike	Kataloški broj	Obim isporuke	EAN kod	VP cena* (RSD)	MP cena* (RSD)
Filter za vodu		Sprečava oštećenja uređaja usled prljavštine; Masa (bez pribora) 0.15 kg.	F016800334	• Kartonska kutija	3165140710916	2.582,30	3.098,76
Set za samostalno usisavanje		Omogućuje pumpanje iz voda stajačica kao što su posude ili bure za kišnicu, a ne samo iz vodovoda; Voda može da se pumpa iz izvora na istoj visini kao i uređaj ili 50 cm niže; Uređaj poseduje integrisani filter koji sprečava oštećenja uređaja usled prljavštine; Masa (bez pribora) 2.9 kg.	F016800335	• Kartonska kutija	3165140710923	6.136,80	7.364,16
Turbo/Roto mlaznica za GHP 6-14		Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine; Uklanja i tvrdokornu prljavštinu; Masa (bez pribora) 0.8 kg.	F016800336	• Kartonska kutija	3165140710930	7.109,10	8.530,92
Metalno koplje		Metalno koplje (1/4G", M 22X1.5 (M)); Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD; Priključak od mesinga na crevu za visoki pritisak; Zaštitna brava protiv nenamernog uključivanja; Profesionalno koplje od mesinga za dug životni vek; Masa (bez pribora) 1 kg.	F016800379	• Kartonska kutija	3165140776806	7.109,10	8.530,92
Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 5-13 C		Prikladno za GHP 5-13 C; Od 0° tačkastog mlaza do 40° pljosnatog mlaza, za različite radove čišćenja; Pri potpuno izvučenoj mlaznici imate mogućnost usisavanja pod niskim pritiskom za deterđente koje možete prskati iz rezervoara deterđenta; Masa (bez pribora) 0.6 kg.	F016800381	• Kartonska kutija	3165140776820	6.241,30	7.489,56
Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 5-14		Prikladno za GHP 5-14; Robusna i kvalitetna mlaznica 3-u-1 od mesinga garantuje dug životni vek; Od 0° tačkastog mlaza do 40° pljosnatog mlaza, za različite radove čišćenja; Pri potpuno izvučenoj mlaznici imate mogućnost usisavanja pod niskim pritiskom za deterđente koje možete prskati iz rezervoara deterđenta; Masa (bez pribora) 0.6 kg.	F016800424	• Kartonska kutija	3165140795005	6.241,30	7.489,56
Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 6-14		Prikladno za GHP 6-14; Robusna i kvalitetna mlaznica 3-u-1 od mesinga garantuje dug životni vek; Od 0° tačkastog mlaza do 40° pljosnatog mlaza, za različite radove čišćenja; Pri potpuno izvučenoj mlaznici imate mogućnost usisavanja pod niskim pritiskom za deterđente koje možete prskati iz rezervoara deterđenta; Masa (bez pribora) 0.6 kg.	F016800425	• Kartonska kutija	3165140795012	6.241,30	7.489,56
Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 8-15 XD		Prikladno za GHP 8-45 XD; Robusna i kvalitetna mlaznica 3-u-1 od mesinga garantuje dug životni vek; Od 0° tačkastog mlaza do 40° pljosnatog mlaza, za različite radove čišćenja; Pri potpuno izvučenoj mlaznici imate mogućnost usisavanja pod niskim pritiskom za deterđente koje možete prskati iz rezervoara deterđenta; Masa (bez pribora) 0.6 kg.	F016800426	• Kartonska kutija	3165140795029	6.241,30	7.489,56
Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem		Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem dužine 8 m izvanredno je robusno i otporno na pritisak do 600 bara; Prikladno za sve modele profesionalnog Bosch programa perača pod visokim pritiskom; Dužina creva 8 m; Masa (bez pribora) 1.95 kg.	F016800380	• Kartonska kutija	3165140776813	10.548,60	12.658,32
		Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem dužine 10 m izvanredno je robusno i otporno na pritisak do 600 bara; Prikladno za sve modele profesionalnog Bosch programa perača pod visokim pritiskom; Dužina creva 10 m; Masa (bez pribora) 2.35 kg.	F016800428		3165140797405	11.844,90	14.213,88
Mlaznica sa zalihom pene od 1 litra		Rezervoar za penu sa mlaznicom od mesinga i kapacitetom od 1 litra; Prilagodljiva količina protoka; Podesiv ugao prskanja; Brzo proizvodi penu koja dugo traje; Prilagodljiva količina protoka i podesiv ugao prskanja omogućavaju korisniku da varira količinu pene, kako bi ugodio različitim potrebama čišćenja; Rezervoar za penu sa dugotrajnom mlaznicom od mesinga; Masa (bez pribora) 0.7 kg.	F016800382	• Kartonska kutija	3165140776837	10.548,60	12.658,32
Čistač odvodnih cevi		Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD; Čistač odvodnih cevi dužine 8 m za uklanjanje začepljenja u cevima, odvodima, toaletima itd.; Mlaznica od mesinga sa tri povratne mlaznice za potiskivanje čistača kroz cev.; Idealno za pritiske od 100 do 150 bara; Maks. pritisak 150 bar; Dužina creva 8 m; Masa (bez pribora) 0.8 kg.	F016800427	• Kartonska kutija	3165140795036	7.109,10	8.530,92
		Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD; Čistač odvodnih cevi dužine 16 m za uklanjanje začepljenja u cevima, odvodima, toaletima itd.; Mlaznica od mesinga sa tri povratne mlaznice za potiskivanje čistača kroz cev.; Idealno za pritiske od 100 do 150 bara; Maks. pritisak 150 bar; Dužina creva 16 m; Masa (bez pribora) 1.3 kg.	F016800429		3165140797412	11.844,90	14.213,88